

3

MORSETTI FORGIATI ZINCATI

FORGED WIRE ROPE CLIPS GALVANIZED



S: coppia di serraggio in Nm  
Q: quantitativo minimo di morsetti da utilizzare  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo  
Coefficiente di attrito: 0,10

| Code   | Size  | €/pc | Q | S      | Bag | Box   |
|--------|-------|------|---|--------|-----|-------|
| 030102 | 2-3   |      | 3 | 1,17   | 200 | 1.000 |
| 030104 | 4-5   |      | 3 | 2,30   | 100 | 600   |
| 030106 | 6     |      | 4 | 4,01   | 100 | 500   |
| 030108 | 8     |      | 4 | 4,01   | 50  | 250   |
| 030110 | 9-10  |      | 4 | 9,70   | 50  | 250   |
| 030111 | 11    |      | 4 | 9,70   | 50  | 250   |
| 030112 | 12    |      | 5 | 19,10  | 30  | 150   |
| 030114 | 14    |      | 5 | 19,10  | 25  | 100   |
| 030116 | 16    |      | 5 | 19,10  | 20  | 100   |
| 030118 | 18    |      | 6 | 33,00  | 10  | 50    |
| 030120 | 20    |      | 6 | 33,00  | 10  | 50    |
| 030122 | 22    |      | 6 | 33,00  | 10  | 50    |
| 030125 | 24-25 |      | 6 | 33,00  | 8   | 40    |
| 030126 | 26    |      | 7 | 52,00  | 5   | 30    |
| 030128 | 28    |      | 7 | 52,00  | 5   | 25    |
| 030130 | 30    |      | 7 | 52,00  | 4   | 20    |
| 030132 | 32    |      | 8 | 81,00  | 4   | 20    |
| 030134 | 34    |      | 8 | 81,00  | 3   | 15    |
| 030138 | 38    |      | 8 | 81,00  | 3   | 15    |
| 030140 | 40    |      | 8 | 81,00  | 2   | 10    |
| 030145 | 45    |      | 9 | 159,00 | 2   | 10    |
| 030150 | 50    |      | 9 | 159,00 | 2   | 5     |

3COM

MORSETTI COMMERCIALI TIPO DIN 741 ZINCATI

WIRE ROPE CLIPS COMMERCIAL QUALITY GENERALLY TO DIN 741 GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code    | Size  | €/pc | Bag | Box   |
|---------|-------|------|-----|-------|
| 030102C | 2-3   |      | 300 | 1.800 |
| 030104C | 4-5   |      | 250 | 1.500 |
| 030106C | 6     |      | 200 | 1.200 |
| 030108C | 8     |      | 100 | 600   |
| 030110C | 10    |      | 50  | 250   |
| 030111C | 11    |      | 40  | 200   |
| 030112C | 12-13 |      | 30  | 120   |
| 030114C | 14    |      | 25  | 100   |
| 030116C | 16    |      | 20  | 80    |
| 030120C | 19-20 |      | 15  | 60    |
| 030122C | 22    |      | 10  | 40    |
| 030125C | 24-26 |      | 8   | 40    |
| 030130C | 30    |      | 5   | 20    |
| 030134C | 34    |      | 5   | 20    |
| 030140C | 40    |      | 2   | 10    |

3X

MORSETTI SIMPLEX ZINCATI

SIMPLEX CLIPS GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size | €/pc | Bag | Box   |
|--------|------|------|-----|-------|
| 034102 | 2    |      | 300 | 1.500 |
| 034103 | 3    |      | 250 | 1.500 |
| 034104 | 4    |      | 100 | 1.000 |
| 034105 | 5    |      | 50  | 500   |
| 034106 | 6    |      | 40  | 400   |
| 034108 | 8    |      | 25  | 200   |
| 034110 | 10   |      | 10  | 100   |

3DX

MORSETTI DUPLEX ZINCATI

DUPLEX CLIPS GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size | €/pc | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-----|
| 035102 | 2    |      | 150 | 750 |
| 035103 | 3    |      | 100 | 600 |
| 035104 | 4    |      | 50  | 300 |
| 035105 | 5    |      | 25  | 150 |
| 035106 | 6    |      | 20  | 100 |
| 035108 | 8    |      | 10  | 50  |
| 035110 | 10   |      | 5   | 30  |

3FL

MORSETTI FORGIATI CON DADO FLANGIATO ZINCATI

FORGED WIRE ROPE CLIPS WITH HEX FLANGE NUTS GALVANIZED




S: coppia di serraggio in Nm  
Q: quantitativo minimo di morsetti da utilizzare  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo  
Coefficiente di attrito: 0,10

| Code   | Size  | €/pc | Q | S     | Bag | Box |
|--------|-------|------|---|-------|-----|-----|
| 031106 | 6     |      | 4 | 4,01  | 100 | 500 |
| 031108 | 8     |      | 4 | 4,01  | 50  | 250 |
| 031110 | 9-10  |      | 4 | 9,70  | 50  | 250 |
| 031112 | 12    |      | 5 | 19,10 | 30  | 150 |
| 031114 | 14    |      | 5 | 19,10 | 25  | 100 |
| 031116 | 16    |      | 5 | 19,10 | 20  | 100 |
| 031118 | 18    |      | 6 | 33,00 | 10  | 50  |
| 031120 | 20    |      | 6 | 33,00 | 10  | 50  |
| 031122 | 22    |      | 6 | 33,00 | 10  | 50  |
| 031125 | 24-25 |      | 6 | 33,00 | 8   | 40  |

3G

MORSETTI TIPO EN 13411-5 ZINCATI

WIRE ROPE CLIPS GENERALLY TO EN 13411-5 GALVANIZED



S: coppia di serraggio in Nm  
Q: quantitativo minimo di morsetti da utilizzare  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Q | S      | Bag | Box |
|--------|------|------|---|--------|-----|-----|
| 033505 | 5    |      | 3 | 2,00   | 125 | 750 |
| 033506 | 6,5  |      | 3 | 3,50   | 100 | 500 |
| 033508 | 8    |      | 4 | 6,00   | 50  | 250 |
| 033510 | 10   |      | 4 | 9,00   | 50  | 200 |
| 033512 | 12   |      | 4 | 20,00  | 25  | 75  |
| 033514 | 14   |      | 4 | 33,00  | 20  | 60  |
| 033516 | 16   |      | 4 | 49,00  | 12  | 60  |
| 033520 | 19   |      | 5 | 68,00  | 10  | 40  |
| 033522 | 22   |      | 5 | 107,00 | 5   | 30  |
| 033526 | 26   |      | 5 | 147,00 | 5   | 20  |
| 033530 | 30   |      | 6 | 212,00 | 6   | 12  |
| 033534 | 34   |      | 6 | 296,00 | 6   | 12  |
| 033540 | 40   |      | 6 | 363,00 | 4   | 8   |

3DK

MORSE DEKA ZINcate A CALDO

DEKA CLIPS HOT DEEP GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size | €/pc | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-----|
| 033106 | 6    |      | 25  | 200 |
| 033108 | 8    |      | 20  | 100 |
| 033110 | 10   |      | 15  | 90  |
| 033112 | 12   |      | 10  | 70  |
| 033116 | 16   |      | 8   | 40  |
| 033120 | 20   |      | 5   | 20  |
| 033125 | 25   |      | 5   | 10  |

4

MORSETTI TIPO PESANTE ZINCATI A CALDO

WIRE ROPE CLIPS HEAVY TYPE HOT DEEP GALVANIZED



S: coppia di serraggio in Nm  
Q: quantitativo minimo di morsetti da utilizzare  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo  
Coefficiente di attrito: 0,10

| Code   | Size   | €/pc | Q | S      | Bag | Box |
|--------|--------|------|---|--------|-----|-----|
| 040102 | 1/8"   |      | 3 | 2,30   | 25  | 500 |
| 040104 | 3/16"  |      | 3 | 4,01   | 25  | 300 |
| 040106 | 1/4"   |      | 3 | 9,70   | 25  | 200 |
| 040108 | 5/16"  |      | 3 | 19,10  | 25  | 150 |
| 040110 | 3/8"   |      | 3 | 19,10  | 20  | 100 |
| 040112 | 1/2"   |      | 3 | 33,00  | 15  | 75  |
| 040116 | 5/8"   |      | 3 | 52,00  | 10  | 50  |
| 040120 | 3/4"   |      | 4 | 81,00  | 8   | 40  |
| 040122 | 7/8"   |      | 4 | 159,00 | 5   | 25  |
| 040125 | 1"     |      | 5 | 159,00 | 4   | 20  |
| 040128 | 1.1/8" |      | 6 | 159,00 | 3   | 15  |
| 040132 | 1.1/4" |      | 7 | 217,00 | 3   | 12  |
| 040136 | 1.3/8" |      | 7 | 217,00 | 2   | 10  |
| 040138 | 1.1/2" |      | 8 | 217,00 | 2   | 10  |
| 040142 | 1.5/8" |      | 8 | 548,00 | 1   | 6   |
| 040145 | 1.3/4" |      | 8 | 548,00 | 1   | 6   |
| 040150 | 2"     |      | 8 | 740,00 | 1   | 6   |
| 040156 | 2.1/4" |      | 8 | 740,00 | 1   | 4   |
| 040164 | 2.1/2" |      | 8 | 740,00 | 1   | 4   |
| 040175 | 3"     |      | 8 | 740,00 | 1   | 4   |

FZ19

FUNE ZINCATA 1X19

WIRE ROPE GALVANIZED 1x19



BL: carico di rottura in kN  
Costruzione: 1+6+12  
Resistenza unitaria: 1770 N/mm2  
Avvolgimento: Spiroidale destro  
Preformazione: Si  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code     | Size | €/mt | BL     | Reel |
|----------|------|------|--------|------|
| FZN02X19 | 2    |      | 3,70   | 100  |
| FZN03X19 | 3    |      | 8,30   | 100  |
| FZN04X19 | 4    |      | 14,70  | 100  |
| FZN05X19 | 5    |      | 23,00  | 100  |
| FZN06X19 | 6    |      | 33,20  | 100  |
| FZN08X19 | 8    |      | 58,50  | 100  |
| FZN10X19 | 10   |      | 91,50  | 100  |
| FZN12X19 | 12   |      | 133,00 | 50   |

FZ49

FUNE ZINCATA 7X7

WIRE ROPE GALVANIZED 7X7



BL: carico di rottura in kN  
Costruzione: 6x7+WSC  
Resistenza unitaria: 1770 N/mm2  
Avvolgimento: Crociato destro  
Preformazione: Si  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code     | Size | €/mt | BL    | Reel |
|----------|------|------|-------|------|
| FZN02X49 | 2    |      | 2,50  | 100  |
| FZN03X49 | 3    |      | 5,70  | 100  |
| FZN04X49 | 4    |      | 10,15 | 100  |
| FZN05X49 | 5    |      | 15,80 | 100  |
| FZN06X49 | 6    |      | 22,80 | 100  |
| FZN08X49 | 8    |      | 40,60 | 100  |
| FZN10X49 | 10   |      | 62,50 | 100  |
| FZN12X49 | 12   |      | 90,00 | 50   |

FZ133

FUNE ZINCATA AM 6X19

WIRE ROPE 6X19 WSC GALVANIZED



BL: carico di rottura in kN  
Costruzione: 6x19+WSC  
Resistenza unitaria: 1960 N/mm2  
Avvolgimento: Crociato destro  
Preformazione: Si  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code      | Size | €/mt | BL     | Reel |
|-----------|------|------|--------|------|
| FZN03X133 | 3    |      | 6,30   | 100  |
| FZN04X133 | 4    |      | 11,00  | 100  |
| FZN05X133 | 5    |      | 17,20  | 100  |
| FZN06X133 | 6    |      | 24,90  | 100  |
| FZN08X133 | 8    |      | 44,50  | 100  |
| FZN10X133 | 10   |      | 69,50  | 100  |
| FZN12X133 | 12   |      | 100,00 | 50   |
| FZN14X133 | 14   |      | 136,00 | 50   |
| FZN16X133 | 16   |      | 178,00 | 50   |

FZ133X

FUNE ZINCATA AM 19X7 ANTIGIRO

WIRE ROPE 19X7 IWRC NOT-ROTATING GALVANIZED



BL: carico di rottura in kN  
Costruzione: 19X7 IWRC antigiro  
Resistenza unitaria: 1960 N/mm2  
Avvolgimento: Crociato destro  
Preformazione: Si  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code       | Size | €/mt | BL     | Reel |
|------------|------|------|--------|------|
| FZN04X133X | 4    |      | 10,30  | 100  |
| FZN05X133X | 5    |      | 16,00  | 100  |
| FZN06X133X | 6    |      | 23,00  | 100  |
| FZN08X133X | 8    |      | 41,00  | 100  |
| FZN10X133X | 10   |      | 64,00  | 100  |
| FZN12X133X | 12   |      | 92,50  | 50   |
| FZN14X133X | 14   |      | 126,00 | 50   |
| FZN16X133X | 16   |      | 164,50 | 50   |
| FZN18X133X | 18   |      | 208,00 | 50   |
| FZN20X133X | 20   |      | 256,00 | 50   |

FZ216

FUNE ZINCATA AM 6X36 WS

WIRE ROPE IWRC 6X36 WS GALVANIZED



BL: carico di rottura in kN  
Costruzione: 6x36WS + IWRC  
Resistenza unitaria: 1960 N/mm2  
Avvolgimento: Crociato destro  
Preformazione: Si  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code       | Size | €/mt | BL     | Reel |
|------------|------|------|--------|------|
| FZ6X36WS08 | 8    |      | 44,70  | 100  |
| FZ6X36WS10 | 10   |      | 69,80  | 100  |
| FZ6X36WS12 | 12   |      | 101,00 | 50   |
| FZ6X36WS14 | 14   |      | 137,00 | 50   |
| FZ6X36WS16 | 16   |      | 179,00 | 50   |
| FZ6X36WS18 | 18   |      | 226,00 | 50   |
| FZ6X36WS20 | 20   |      | 279,00 | 50   |
| FZ6X36WS22 | 22   |      | 338,00 | 50   |
| FZ6X36WS24 | 24   |      | 402,00 | 50   |

FZ72COM

FUNE ZINCATA COMMERCIALE 72 FILI

COMMERCIAL WIRE ROPE 6x12 GALVANIZED



Resistenza unitaria: 1420 N/mm2  
Costruzione: 6x12 + 6AT  
**FUNE NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO**  
**FUNE ADATTA PER USI GENERICI NON IMPEGNATIVI**

| Code      | Size | €/mt | Reel | Reel | Reel |
|-----------|------|------|------|------|------|
| FZ72COM02 | 2    |      | 25   | 50   | 100  |
| FZ72COM03 | 3    |      | 25   | 50   | 100  |
| FZ72COM04 | 4    |      | 25   | 50   | 100  |
| FZ72COM05 | 5    |      | 25   | 50   | 100  |
| FZ72COM06 | 6    |      | 25   | 50   | 100  |
| FZ72COM08 | 8    |      | 25   | 50   | 100  |
| FZ72COM10 | 10   |      | 25   | 50   | 100  |
| FZ72COM12 | 12   |      | 25   | 50   | 100  |

AA

TIRANTI IN FUNE ANIMA METALLICA CON ASOLE ZINCATI

WIRE ROPE SLINGS IWRC GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in Kg tiro verticale  
WLL1: carico massimo di utilizzo in Kg tiro ad U  
D: diametro asole  
L: lunghezza minima tirante  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Lunghezza tiranti secondo le esigenze del cliente

| Code | Size | €/pc | WLL    | WLL1   | D       | L     | Box |
|------|------|------|--------|--------|---------|-------|-----|
| AA06 | 6    |      | 450    | 900    | 50x100  | 300   | 1   |
| AA08 | 8    |      | 800    | 1.600  | 65x130  | 400   | 1   |
| AA10 | 10   |      | 1.250  | 2.500  | 80x160  | 500   | 1   |
| AA12 | 12   |      | 1.800  | 3.600  | 100x200 | 600   | 1   |
| AA14 | 14   |      | 2.450  | 4.900  | 110x220 | 700   | 1   |
| AA16 | 16   |      | 3.150  | 6.300  | 130x260 | 800   | 1   |
| AA18 | 18   |      | 4.000  | 8.000  | 150x300 | 900   | 1   |
| AA20 | 20   |      | 5.000  | 10.000 | 160x320 | 1.000 | 1   |
| AA22 | 22   |      | 6.000  | 12.000 | 175x350 | 1.100 | 1   |
| AA24 | 24   |      | 7.150  | 14.300 | 200x400 | 1.200 | 1   |
| AA26 | 26   |      | 8.250  | 16.500 | 210x420 | 1.300 | 1   |
| AA28 | 28   |      | 9.000  | 18.000 | 225x450 | 1.400 | 1   |
| AA30 | 30   |      | 10.800 | 21.600 | 240x480 | 1.500 | 1   |
| AA32 | 32   |      | 11.800 | 23.600 | 260x520 | 1.600 | 1   |
| AA34 | 34   |      | 13.500 | 27.000 | 280x560 | 1.700 | 1   |
| AA36 | 36   |      | 15.000 | 30.000 | 290x580 | 1.800 | 1   |
| AA40 | 40   |      | 18.500 | 37.000 | 320x640 | 2.000 | 1   |

AAR

TIRANTI IN FUNE ANIMA METALLICA CON REDANCE ZINCATI

WIRE ROPE SLINGS IWRC WITH THIMBLES GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in Kg tiro verticale  
WLL1: carico massimo di utilizzo in Kg tiro ad U  
F: foro redancia  
L: lunghezza minima tirante  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Lunghezza tiranti secondo le esigenze del cliente

| Code  | Size | €/pc | WLL    | WLL1   | F   | L    | Box |
|-------|------|------|--------|--------|-----|------|-----|
| AAR06 | 6    |      | 450    | 900    | 18  | 200  | 1   |
| AAR08 | 8    |      | 800    | 1.600  | 24  | 270  | 1   |
| AAR10 | 10   |      | 1.250  | 2.500  | 28  | 330  | 1   |
| AAR12 | 12   |      | 1.800  | 3.600  | 32  | 400  | 1   |
| AAR14 | 14   |      | 2.450  | 4.900  | 36  | 460  | 1   |
| AAR16 | 16   |      | 3.150  | 6.300  | 38  | 530  | 1   |
| AAR18 | 18   |      | 4.000  | 8.000  | 45  | 600  | 1   |
| AAR20 | 20   |      | 5.000  | 10.000 | 50  | 660  | 1   |
| AAR22 | 22   |      | 6.000  | 12.000 | 56  | 730  | 1   |
| AAR24 | 24   |      | 7.150  | 14.300 | 62  | 790  | 1   |
| AAR26 | 26   |      | 8.250  | 16.500 | 70  | 860  | 1   |
| AAR28 | 28   |      | 9.000  | 18.000 | 75  | 930  | 1   |
| AAR30 | 30   |      | 10.800 | 21.600 | 80  | 990  | 1   |
| AAR32 | 32   |      | 11.800 | 23.600 | 95  | 1060 | 1   |
| AAR34 | 34   |      | 13.500 | 27.000 | 100 | 1120 | 1   |
| AAR36 | 36   |      | 15.000 | 30.000 | 110 | 1190 | 1   |
| AAR40 | 40   |      | 18.500 | 37.000 | 120 | 1320 | 1   |

8

REDANCE TIPO LEGGERO ZINCATE

LIGHT TYPE THIMBLES GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size | €/pc | Bag | Box   |
|--------|------|------|-----|-------|
| 080103 | 2/3  |      | 200 | 4.000 |
| 080104 | 4    |      | 150 | 3.000 |
| 080105 | 5    |      | 100 | 2.500 |
| 080106 | 6    |      | 50  | 1.200 |
| 080108 | 8    |      | 40  | 600   |
| 080110 | 10   |      | 30  | 300   |
| 080112 | 12   |      | 15  | 60    |
| 080114 | 14   |      | 10  | 50    |
| 080116 | 16   |      | 5   | 40    |
| 080118 | 18   |      | 4   | 20    |
| 080120 | 20   |      | 2   | 10    |
| 080122 | 22   |      | 2   | 8     |
| 080124 | 24   |      | 3   | 6     |

8DA

REDANCE TIPO DIN 6899 A ZINCATE

THIMBLES GENERALLY TO DIN 6899 A GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code    | Size  | €/pc | Bag | Box   |
|---------|-------|------|-----|-------|
| 083102  | 2,5x3 |      | 250 | 1.500 |
| 083103  | 3x3,5 |      | 250 | 1.250 |
| 083103A | 3,5x4 |      | 200 | 1.000 |
| 083104  | 4x5   |      | 125 | 750   |
| 083105  | 5x6   |      | 100 | 500   |
| 083106  | 6x7   |      | 80  | 400   |
| 083107  | 7x8   |      | 60  | 300   |
| 083109  | 9x10  |      | 50  | 250   |
| 083111  | 11x12 |      | 25  | 200   |
| 083112  | 12x13 |      | 25  | 150   |
| 083113  | 13x14 |      | 20  | 100   |
| 083115  | 15x16 |      | 15  | 75    |
| 083116  | 16x18 |      | 10  | 50    |
| 083118  | 18x20 |      | 8   | 40    |
| 083120  | 20x22 |      | 6   | 30    |
| 083122  | 22x24 |      | 5   | 20    |
| 083124  | 24x26 |      | 5   | 20    |

9

GRILLI DIRITTI FORGIATI TIPO UNI 1947 A ZINCATI

FORGED DEE SHACKLES GENERALLY TO UNI 1947 A GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | WLL    | Bag | Box |
|--------|------|------|--------|-----|-----|
| 090108 | 8    |      | 250    | 50  | 500 |
| 090110 | 10   |      | 400    | 50  | 250 |
| 090111 | 11   |      | 500    | 30  | 150 |
| 090112 | 12   |      | 630    | 25  | 100 |
| 090114 | 14   |      | 800    | 20  | 80  |
| 090116 | 16   |      | 1.000  | 10  | 60  |
| 090118 | 18   |      | 1.300  | 5   | 40  |
| 090120 | 20   |      | 1.600  | 5   | 30  |
| 090122 | 22   |      | 2.000  | 3   | 15  |
| 090125 | 25   |      | 2.500  | 3   | 12  |
| 090128 | 28   |      | 3.150  | 1   | 10  |
| 090132 | 32   |      | 4.000  | 1   | 6   |
| 090136 | 36   |      | 5.000  | 1   | 5   |
| 090140 | 40   |      | 6.300  | 1   | 3   |
| 090142 | 42   |      | 8.000  | 1   | 2   |
| 090145 | 45   |      | 10.000 | 1   | 1   |
| 090150 | 50   |      | 12.500 | 1   | 1   |
| 090156 | 56   |      | 16.000 | 1   | 1   |

\* Altre misure a richiesta

8P

REDANCE TIPO PESANTE ZINCATE

HEAVY TYPE THIMBLES GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size | €/pc | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-----|
| 082105 | 5    |      | 50  | 250 |
| 082106 | 6    |      | 50  | 200 |
| 082108 | 8    |      | 40  | 200 |
| 082110 | 10   |      | 30  | 150 |
| 082112 | 12   |      | 15  | 60  |
| 082114 | 14   |      | 10  | 50  |
| 082116 | 16   |      | 5   | 40  |
| 082118 | 18   |      | 4   | 20  |
| 082120 | 20   |      | 2   | 10  |
| 082122 | 22   |      | 2   | 8   |
| 082124 | 24   |      | 3   | 6   |
| 082126 | 26   |      | 2   | 4   |
| 082128 | 28   |      | 1   | 4   |
| 082130 | 30   |      | 1   | 2   |
| 082132 | 32   |      | 1   | 2   |
| 082135 | 35   |      | 1   | 2   |
| 082140 | 40   |      | 1   | 2   |

8DB

REDANCE TIPO DIN 6899 B ZINCATE

THIMBLES GENERALLY TO DIN 6899 B GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size  | €/pc | Bag | Box   |
|--------|-------|------|-----|-------|
| 084102 | 2,5x3 |      | 250 | 1.500 |
| 084103 | 3,5x4 |      | 200 | 1.000 |
| 084104 | 4x5   |      | 125 | 750   |
| 084105 | 5x6   |      | 100 | 500   |
| 084106 | 6x7   |      | 80  | 400   |
| 084107 | 7x8   |      | 60  | 300   |
| 084109 | 9x10  |      | 50  | 250   |
| 084111 | 11x12 |      | 25  | 200   |
| 084112 | 12x13 |      | 25  | 150   |
| 084113 | 13x14 |      | 20  | 100   |
| 084115 | 15x16 |      | 15  | 75    |
| 084116 | 16x18 |      | 10  | 50    |
| 084118 | 18x20 |      | 8   | 40    |
| 084120 | 20x22 |      | 6   | 30    |
| 084122 | 22x24 |      | 5   | 20    |
| 084124 | 24x26 |      | 5   | 20    |
| 084126 | 26x28 |      | 4   | 16    |
| 084128 | 28x30 |      | 3   | 12    |
| 084130 | 30x32 |      | 2   | 10    |
| 084132 | 32x34 |      | 1   | 5     |
| 084134 | 34x36 |      | 1   | 4     |
| 084136 | 36x38 |      | 1   | 4     |
| 084138 | 38x40 |      | 1   | 2     |
| 084140 | 40x42 |      | 1   | 2     |

10L

GRILLI AD OMEGA TIPO LARGO ZINCATI

LARGE BOW SHACKLES GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|-----|-----|
| 100110 | 10   |      | 300   | 15  | 150 |
| 100111 | 11   |      | 420   | 10  | 100 |
| 100112 | 12   |      | 540   | 8   | 80  |
| 100114 | 14   |      | 700   | 6   | 60  |
| 100116 | 16   |      | 800   | 5   | 40  |
| 100120 | 20   |      | 1.000 | 4   | 20  |
| 100122 | 22   |      | 1.500 | 3   | 15  |
| 100125 | 25   |      | 2.000 | 2   | 10  |
| 100128 | 28   |      | 3.000 | 1   | 6   |
| 100132 | 32   |      | 3.900 | 1   | 4   |



9L

GRILLI DIRITTI FORGIATI TIPO LARGO ZINCATI  
FORGED DEE SHACKLES LARGE TYPE GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|-----|-----|
| 091205 | 5    |      | 80    | 100 | 800 |
| 091206 | 6    |      | 100   | 50  | 500 |
| 091208 | 8    |      | 250   | 40  | 200 |
| 091210 | 10   |      | 400   | 25  | 200 |
| 091211 | 11   |      | 500   | 25  | 150 |
| 091212 | 12   |      | 630   | 20  | 100 |
| 091214 | 14   |      | 800   | 10  | 80  |
| 091216 | 16   |      | 1.000 | 10  | 50  |
| 091218 | 18   |      | 1.300 | 5   | 40  |
| 091220 | 20   |      | 1.600 | 5   | 25  |
| 091222 | 22   |      | 2.000 | 4   | 20  |
| 091225 | 25   |      | 2.500 | 3   | 15  |

9C

GRILLI DIRITTI FORGIATI TIPO UNI 1947 C ZINCATI A CALDO  
FORGED DEE SHACKLES GENERALLY TO UNI 1947 C  
HOT DEEP GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | WLL    | Bag | Box |
|--------|------|------|--------|-----|-----|
| 091110 | 10   |      | 400    | 25  | 100 |
| 091112 | 12   |      | 630    | 25  | 100 |
| 091114 | 14   |      | 800    | 20  | 80  |
| 091116 | 16   |      | 1.000  | 10  | 60  |
| 091118 | 18   |      | 1.300  | 5   | 40  |
| 091120 | 20   |      | 1.600  | 5   | 30  |
| 091122 | 22   |      | 2.000  | 3   | 15  |
| 091125 | 25   |      | 2.500  | 3   | 15  |
| 091128 | 28   |      | 3.150  | 1   | 10  |
| 091132 | 32   |      | 4.000  | 1   | 6   |
| 091136 | 36   |      | 5.000  | 1   | 5   |
| 091140 | 40   |      | 6.300  | 1   | 3   |
| 091142 | 42   |      | 8.000  | 1   | 2   |
| 091145 | 45   |      | 10.000 | 1   | 1   |
| 091150 | 50   |      | 12.500 | 1   | 1   |

\* Altre misure a richiesta

10G

GRILLI AD OMEGA ALTA RESISTENZA TIPO G9 ZINCATI A CALDO  
PERNO A VITE VERNICIATO  
HIGH TENSILE BOW SHACKLES G9 TYPE HOT DEEP GALVANIZED  
SCREW PIN PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 6  
\* Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code     | Size   | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|----------|--------|------|-------|-----|-----|
| 102100   | 3/16"  |      | 0,33  | 30  | 750 |
| 102100A  | 1/4"   |      | 0,50  | 25  | 500 |
| 102100B  | 5/16"  |      | 0,75  | 25  | 300 |
| 102101   | 3/8"   |      | 1,00  | 25  | 125 |
| 102101A  | 7/16"  |      | 1,50  | 15  | 90  |
| 102102   | 1/2"   |      | 2,00  | 10  | 70  |
| 102103   | 5/8"   |      | 3,25  | 10  | 40  |
| 102104   | 3/4"   |      | 4,75  | 5   | 20  |
| 102106   | 7/8"   |      | 6,50  | 3   | 15  |
| 102108   | 1"     |      | 8,50  | 2   | 10  |
| 102109   | 1.1/8" |      | 9,50  | 2   | 6   |
| 102112   | 1.1/4" |      | 12,00 | 1   | 5   |
| 102113   | 1.3/8" |      | 13,50 | 1   | 4   |
| 102117   | 1.1/2" |      | 17,00 | 1   | 2   |
| 102125   | 1.3/4" |      | 25,00 | 1   | 1   |
| * 102135 | 2"     |      | 35,00 | 1   | 1   |
| * 102155 | 2.1/2" |      | 55,00 | 1   | 1   |

10G/EN

GRILLI AD OMEGA ALTA RESISTENZA TIPO EN 13889/G9 ZINCATI A CALDO  
PERNO A VITE VERNICIATO  
HIGH TENSILE BOW SHACKLES EN 13889/G9 TYPE HOT DEEP GALVANIZED  
SCREW PIN PAINTED




WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 6  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size   | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|--------|------|-------|-----|-----|
| 108102 | 1/2"   |      | 2,00  | 10  | 70  |
| 108103 | 5/8"   |      | 3,25  | 10  | 40  |
| 108104 | 3/4"   |      | 4,75  | 5   | 20  |
| 108106 | 7/8"   |      | 6,50  | 3   | 15  |
| 108108 | 1"     |      | 8,50  | 2   | 10  |
| 108112 | 1.1/4" |      | 12,00 | 1   | 5   |
| 108113 | 1.3/8" |      | 13,50 | 1   | 4   |
| 108117 | 1.1/2" |      | 17,00 | 1   | 2   |

9D

GRILLI DIRITTI FORGIATI TIPO DIN 82101 A ZINCATI  
FORGED DEE SHACKLES GENERALLY TO DIN 82101 A GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | WLL    | Bag | Box  |
|--------|------|------|--------|-----|------|
| 091505 | 5    |      | 70     | 150 | 1500 |
| 091506 | 6    |      | 100    | 80  | 800  |
| 091508 | 8    |      | 250    | 50  | 500  |
| 091510 | 10   |      | 400    | 50  | 250  |
| 091512 | 12   |      | 600    | 25  | 100  |
| 091516 | 16   |      | 1.000  | 10  | 60   |
| 091520 | 20   |      | 1.600  | 5   | 30   |
| 091522 | 22   |      | 2.000  | 3   | 15   |
| 091525 | 25   |      | 2.500  | 3   | 15   |
| 091528 | 27   |      | 3.000  | 1   | 10   |
| 091530 | 30   |      | 4.000  | 1   | 6    |
| 091536 | 36   |      | 5.000  | 1   | 5    |
| 091539 | 39   |      | 6.000  | 1   | 3    |
| 091545 | 45   |      | 8.000  | 1   | 5    |
| 091548 | 48   |      | 10.000 | 1   | 3    |

9DC

GRILLI DIRITTI FORGIATI TIPO DIN 82101 C ZINCATI A CALDO  
FORGED DEE SHACKLES GENERALLY TO DIN 82101 C  
HOT DEEP GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|-----|-----|
| 092508 | 8    |      | 250   | 50  | 500 |
| 092510 | 10   |      | 400   | 50  | 250 |
| 092512 | 12   |      | 600   | 25  | 100 |
| 092516 | 16   |      | 1.000 | 10  | 60  |
| 092520 | 20   |      | 1.600 | 5   | 30  |
| 092522 | 22   |      | 2.000 | 3   | 15  |
| 092525 | 25   |      | 2.500 | 3   | 15  |
| 092528 | 27   |      | 3.000 | 1   | 10  |
| 092530 | 30   |      | 4.000 | 1   | 6   |
| 092536 | 36   |      | 5.000 | 1   | 5   |
| 092539 | 39   |      | 6.000 | 1   | 3   |

10S

GRILLI AD OMEGA ALTA RESISTENZA TIPO G30 ZINCATI A CALDO  
PERNO CON DADO VERNICIATO  
HIGH TENSILE BOW SHACKLES G30 TYPE HOT DEEP GALVANIZED  
SAFETY BOLT PIN PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 6  
\* Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code     | Size   | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|----------|--------|------|-------|-----|-----|
| 103100   | 3/16"  |      | 0,33  | 30  | 750 |
| 103100A  | 1/4"   |      | 0,50  | 25  | 500 |
| 103100B  | 5/16"  |      | 0,75  | 25  | 300 |
| 103101   | 3/8"   |      | 1,00  | 25  | 125 |
| 103101A  | 7/16"  |      | 1,50  | 15  | 90  |
| 103102   | 1/2"   |      | 2,00  | 10  | 70  |
| 103103   | 5/8"   |      | 3,25  | 10  | 40  |
| 103104   | 3/4"   |      | 4,75  | 5   | 20  |
| 103106   | 7/8"   |      | 6,50  | 3   | 15  |
| 103108   | 1"     |      | 8,50  | 2   | 10  |
| 103109   | 1.1/8" |      | 9,50  | 2   | 6   |
| 103112   | 1.1/4" |      | 12,00 | 1   | 5   |
| 103113   | 1.3/8" |      | 13,50 | 1   | 4   |
| 103117   | 1.1/2" |      | 17,00 | 1   | 2   |
| 103125   | 1.3/4" |      | 25,00 | 1   | 1   |
| * 103135 | 2"     |      | 35,00 | 1   | 1   |
| * 103155 | 2.1/2" |      | 55,00 | 1   | 1   |
| * 103185 | 3"     |      | 85,00 | 1   | 1   |

10S/EN

GRILLI AD OMEGA ALTA RESISTENZA TIPO EN 13889/G30 ZINCATI A CALDO  
PERNO CON DADO VERNICIATO  
HIGH TENSILE BOW SHACKLES EN 13889/G30 TYPE HOT DEEP GALVANIZED  
SAFETY BOLT PIN PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 6  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size   | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|--------|------|-------|-----|-----|
| 109102 | 1/2"   |      | 2,00  | 10  | 70  |
| 109103 | 5/8"   |      | 3,25  | 10  | 40  |
| 109104 | 3/4"   |      | 4,75  | 5   | 20  |
| 109106 | 7/8"   |      | 6,50  | 3   | 15  |
| 109108 | 1"     |      | 8,50  | 2   | 10  |
| 109112 | 1.1/4" |      | 12,00 | 1   | 5   |
| 109113 | 1.3/8" |      | 13,50 | 1   | 4   |
| 109117 | 1.1/2" |      | 17,00 | 1   | 2   |




GRILLI AD OMEGA ACCIAIO LEGATO TIPO G9 8.8 ZINCATI A CALDO  
PERNO A VITE VERNICIATO  
ALLOY STEEL BOW SHACKLES G9 TYPE 8.8 HOT DEEP GALVANIZED  
SCREW PIN PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size   | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|--------|------|-------|-----|-----|
| 105103 | 1/2"   |      | 3,30  | 10  | 70  |
| 105105 | 5/8"   |      | 5,00  | 10  | 40  |
| 105107 | 3/4"   |      | 7,00  | 5   | 20  |
| 105109 | 7/8"   |      | 9,50  | 3   | 15  |
| 105112 | 1"     |      | 12,50 | 2   | 10  |
| 105115 | 1.1/8" |      | 15,00 | 2   | 6   |
| 105118 | 1.1/4" |      | 18,00 | 1   | 5   |
| 105121 | 1.3/8" |      | 21,00 | 1   | 4   |
| 105130 | 1.1/2" |      | 30,00 | 1   | 2   |
| 105140 | 1.3/4" |      | 40,00 | 1   | 1   |

GRILLI DIRITTI ALTA RESISTENZA TIPO G10 ZINCATI A CALDO  
PERNO A VITE VERNICIATO  
HIGH TENSILE DEE SHACKLES G10 TYPE HOT DEEP GALVANIZED  
SCREW PIN PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 6  
\* Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size   | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|---------|--------|------|-------|-----|-----|
| 092100  | 3/16"  |      | 0,33  | 30  | 750 |
| 092100A | 1/4"   |      | 0,50  | 25  | 500 |
| 092100B | 5/16"  |      | 0,75  | 25  | 300 |
| 092101  | 3/8"   |      | 1,00  | 25  | 125 |
| 092101A | 7/16"  |      | 1,50  | 15  | 90  |
| 092102  | 1/2"   |      | 2,00  | 10  | 70  |
| 092103  | 5/8"   |      | 3,25  | 10  | 40  |
| 092104  | 3/4"   |      | 4,75  | 5   | 20  |
| 092106  | 7/8"   |      | 6,50  | 3   | 15  |
| 092108  | 1"     |      | 8,50  | 2   | 10  |
| 092109  | 1.1/8" |      | 9,50  | 2   | 6   |
| 092112  | 1.1/4" |      | 12,00 | 1   | 5   |
| 092113  | 1.3/8" |      | 13,50 | 1   | 4   |
| 092117  | 1.1/2" |      | 17,00 | 1   | 2   |
| 092125  | 1.3/4" |      | 25,00 | 1   | 1   |
| *092135 | 2"     |      | 35,00 | 1   | 1   |
| *092155 | 2.1/2" |      | 55,00 | 1   | 1   |


GRILLI DIRITTI ACCIAIO LEGATO TIPO G10 8.8 ZINCATI A CALDO  
PERNO A VITE VERNICIATO  
ALLOY STEEL DEE SHACKLES G10 TYPE 8.8 HOT DEEP GALVANIZED  
SCREW PIN PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size   | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|--------|------|-------|-----|-----|
| 095103 | 1/2"   |      | 3,30  | 10  | 70  |
| 095105 | 5/8"   |      | 5,00  | 10  | 40  |
| 095107 | 3/4"   |      | 7,00  | 5   | 20  |
| 095109 | 7/8"   |      | 9,50  | 3   | 15  |
| 095112 | 1"     |      | 12,50 | 2   | 10  |
| 095115 | 1.1/8" |      | 15,00 | 2   | 6   |
| 095118 | 1.1/4" |      | 18,00 | 1   | 5   |
| 095121 | 1.3/8" |      | 21,00 | 1   | 4   |
| 095130 | 1.1/2" |      | 30,00 | 1   | 2   |
| 095140 | 1.3/4" |      | 40,00 | 1   | 1   |

GRILLI DIRITTI COMMERCIALI ZINCATI  
DEE SHACKLES COMMERCIAL QUALITY GALVANIZED



SWL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

| Code    | Size | €/pc | SWL   | Bag | Box   |
|---------|------|------|-------|-----|-------|
| 090105C | 5    |      | 40    | 150 | 1.500 |
| 090106C | 6    |      | 80    | 100 | 800   |
| 090108C | 8    |      | 150   | 80  | 400   |
| 090110C | 10   |      | 250   | 50  | 200   |
| 090111C | 11   |      | 350   | 25  | 125   |
| 090112C | 12   |      | 460   | 20  | 100   |
| 090114C | 14   |      | 600   | 5   | 80    |
| 090116C | 16   |      | 680   | 4   | 50    |
| 090118C | 18   |      | 800   | 5   | 30    |
| 090120C | 20   |      | 900   | 4   | 20    |
| 090122C | 22   |      | 1.275 | 3   | 15    |
| 090125C | 25   |      | 1.700 | 2   | 10    |
| 090128C | 28   |      | 2.500 | 1   | 4     |
| 090132C | 32   |      | 3.000 | 1   | 3     |

GRILLI AD OMEGA ACCIAIO LEGATO TIPO G30 8.8 ZINCATI A CALDO  
PERNO CON DADO VERNICIATO  
ALLOY STEEL BOW SHACKLES G30 TYPE 8.8 HOT DEEP GALVANIZED  
SAFETY BOLT PIN PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size   | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|--------|------|-------|-----|-----|
| 106103 | 1/2"   |      | 3,30  | 10  | 70  |
| 106105 | 5/8"   |      | 5,00  | 10  | 40  |
| 106107 | 3/4"   |      | 7,00  | 5   | 20  |
| 106109 | 7/8"   |      | 9,50  | 3   | 15  |
| 106112 | 1"     |      | 12,50 | 2   | 10  |
| 106115 | 1.1/8" |      | 15,00 | 2   | 6   |
| 106118 | 1.1/4" |      | 18,00 | 1   | 5   |
| 106121 | 1.3/8" |      | 21,00 | 1   | 4   |
| 106130 | 1.1/2" |      | 30,00 | 1   | 2   |
| 106140 | 1.3/4" |      | 40,00 | 1   | 1   |

GRILLI DIRITTI ALTA RESISTENZA TIPO G50 ZINCATI A CALDO  
PERNO CON DADO VERNICIATO  
HIGH TENSILE DEE SHACKLES G50 TYPE HOT DEEP GALVANIZED  
SAFETY BOLT PIN PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 6  
\* Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size   | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|---------|--------|------|-------|-----|-----|
| 093100  | 3/16"  |      | 0,33  | 30  | 750 |
| 093100A | 1/4"   |      | 0,50  | 25  | 500 |
| 093100B | 5/16"  |      | 0,75  | 25  | 300 |
| 093101  | 3/8"   |      | 1,00  | 25  | 125 |
| 093101A | 7/16"  |      | 1,50  | 15  | 90  |
| 093102  | 1/2"   |      | 2,00  | 10  | 70  |
| 093103  | 5/8"   |      | 3,25  | 10  | 40  |
| 093104  | 3/4"   |      | 4,75  | 5   | 20  |
| 093106  | 7/8"   |      | 6,50  | 3   | 15  |
| 093108  | 1"     |      | 8,50  | 2   | 10  |
| 093109  | 1.1/8" |      | 9,50  | 2   | 6   |
| 093112  | 1.1/4" |      | 12,00 | 1   | 5   |
| 093113  | 1.3/8" |      | 13,50 | 1   | 4   |
| 093117  | 1.1/2" |      | 17,00 | 1   | 2   |
| 093125  | 1.3/4" |      | 25,00 | 1   | 1   |
| *093135 | 2"     |      | 35,00 | 1   | 1   |
| *093155 | 2.1/2" |      | 55,00 | 1   | 1   |


GRILLI DIRITTI ACCIAIO LEGATO TIPO G50 8.8 ZINCATI A CALDO  
PERNO CON DADO VERNICIATO  
ALLOY STEEL DEE SHACKLES G50 TYPE 8.8 HOT DEEP GALVANIZED  
SAFETY BOLT PIN PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size   | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|--------|------|-------|-----|-----|
| 096103 | 1/2"   |      | 3,30  | 10  | 70  |
| 096105 | 5/8"   |      | 5,00  | 10  | 40  |
| 096107 | 3/4"   |      | 7,00  | 5   | 20  |
| 096109 | 7/8"   |      | 9,50  | 3   | 15  |
| 096112 | 1"     |      | 12,50 | 2   | 10  |
| 096115 | 1.1/8" |      | 15,00 | 2   | 6   |
| 096118 | 1.1/4" |      | 18,00 | 1   | 5   |
| 096121 | 1.3/8" |      | 21,00 | 1   | 4   |
| 096130 | 1.1/2" |      | 30,00 | 1   | 2   |
| 096140 | 1.3/4" |      | 40,00 | 1   | 1   |

GRILLI AD OMEGA COMMERCIALI ZINCATI  
BOW SHACKLES COMMERCIAL QUALITY GALVANIZED



SWL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

| Code    | Size | €/pc | SWL   | Bag | Box   |
|---------|------|------|-------|-----|-------|
| 100105C | 5    |      | 40    | 150 | 1.500 |
| 100106C | 6    |      | 80    | 100 | 800   |
| 100108C | 8    |      | 150   | 80  | 400   |
| 100110C | 10   |      | 250   | 50  | 200   |
| 100111C | 11   |      | 350   | 25  | 125   |
| 100112C | 12   |      | 460   | 20  | 100   |
| 100114C | 14   |      | 600   | 5   | 80    |
| 100116C | 16   |      | 680   | 4   | 50    |
| 100118C | 18   |      | 800   | 5   | 30    |
| 100120C | 20   |      | 900   | 4   | 20    |
| 100122C | 22   |      | 1.275 | 3   | 15    |
| 100125C | 25   |      | 1.700 | 2   | 10    |
| 100128C | 28   |      | 2.500 | 1   | 4     |
| 100132C | 32   |      | 3.000 | 1   | 3     |

30

TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES EYE AND EYE GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 300105 | M5   |      | 70  | 100   | 25  | 250 |
| 300106 | M6   |      | 90  | 150   | 25  | 200 |
| 300108 | M8   |      | 110 | 300   | 20  | 160 |
| 300110 | M10  |      | 130 | 470   | 15  | 60  |
| 300111 | M11  |      | 125 | 550   | 10  | 50  |
| 300112 | M12  |      | 140 | 690   | 10  | 50  |
| 300114 | M14  |      | 170 | 825   | 6   | 30  |
| 300116 | M16  |      | 190 | 1.250 | 4   | 20  |
| 300118 | M18  |      | 210 | 1.650 | 3   | 15  |
| 300120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 3   | 15  |
| 300122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 3   | 10  |
| 300124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 2   | 8   |
| 300127 | M27  |      | 300 | 3.800 | 1   | 5   |
| 300130 | M30  |      | 310 | 4.250 | 1   | 5   |
| 300133 | M33  |      | 310 | 5.500 | 1   | 4   |

30A

TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO E GANCIO ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES EYE AND HOOK GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 301105 | M5   |      | 70  | 25    | 25  | 250 |
| 301106 | M6   |      | 90  | 45    | 25  | 200 |
| 301108 | M8   |      | 110 | 90    | 20  | 160 |
| 301110 | M10  |      | 130 | 130   | 15  | 60  |
| 301111 | M11  |      | 125 | 145   | 10  | 50  |
| 301112 | M12  |      | 140 | 190   | 10  | 50  |
| 301114 | M14  |      | 170 | 210   | 6   | 30  |
| 301116 | M16  |      | 190 | 340   | 4   | 20  |
| 301118 | M18  |      | 210 | 425   | 3   | 15  |
| 301120 | M20  |      | 220 | 625   | 3   | 15  |
| 301122 | M22  |      | 240 | 900   | 3   | 10  |
| 301124 | M24  |      | 260 | 1.250 | 2   | 8   |
| 301127 | M27  |      | 300 | 1.400 | 1   | 5   |
| 301130 | M30  |      | 310 | 1.600 | 1   | 5   |
| 301133 | M33  |      | 310 | 1.850 | 1   | 4   |

30B

TENDITORI FORGIATI A DUE GANCI ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES HOOK AND HOOK GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 302105 | M5   |      | 70  | 25    | 25  | 250 |
| 302106 | M6   |      | 90  | 45    | 25  | 200 |
| 302108 | M8   |      | 110 | 90    | 20  | 160 |
| 302110 | M10  |      | 130 | 130   | 15  | 60  |
| 302111 | M11  |      | 125 | 145   | 10  | 50  |
| 302112 | M12  |      | 140 | 190   | 10  | 50  |
| 302114 | M14  |      | 170 | 210   | 6   | 30  |
| 302116 | M16  |      | 190 | 340   | 4   | 20  |
| 302118 | M18  |      | 210 | 425   | 3   | 15  |
| 302120 | M20  |      | 220 | 625   | 3   | 15  |
| 302122 | M22  |      | 240 | 900   | 3   | 10  |
| 302124 | M24  |      | 260 | 1.250 | 2   | 8   |
| 302127 | M27  |      | 300 | 1.400 | 1   | 5   |
| 302130 | M30  |      | 310 | 1.600 | 1   | 5   |
| 302133 | M33  |      | 310 | 1.850 | 1   | 4   |

30COM

TENDITORI IN GHISA A DUE OCCHI TIPO COMMERCIALE ZINCATI  
MALLEABLE CAST IRON TURNBUCKLES EYE AND EYE  
COMMERCIAL QUALITY GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
NON ADATTI AD APPLICAZIONI DI SICUREZZA

| Code    | Size | €/pc | L   | Bag | Box |
|---------|------|------|-----|-----|-----|
| 300105C | M5   |      | 70  | 30  | 250 |
| 300106C | M6   |      | 90  | 25  | 200 |
| 300108C | M8   |      | 110 | 20  | 160 |
| 300110C | M10  |      | 130 | 15  | 60  |
| 300112C | M12  |      | 140 | 10  | 50  |
| 300114C | M14  |      | 170 | 6   | 30  |

30D

TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI TIPO DIN 1480 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES EYE AND EYE GENERALLY TO DIN 1480  
GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 305106 | M6   |      | 100 | 150   | 25  | 200 |
| 305108 | M8   |      | 110 | 300   | 20  | 160 |
| 305110 | M10  |      | 120 | 470   | 15  | 60  |
| 305112 | M12  |      | 125 | 690   | 10  | 50  |
| 305114 | M14  |      | 140 | 825   | 6   | 30  |
| 305116 | M16  |      | 170 | 1.250 | 4   | 20  |
| 305120 | M20  |      | 200 | 2.000 | 3   | 15  |
| 305122 | M22  |      | 220 | 2.300 | 3   | 10  |
| 305124 | M24  |      | 255 | 3.000 | 2   | 8   |
| 305130 | M30  |      | 255 | 4.250 | 1   | 5   |
| 305136 | M36  |      | 295 | 6.250 | 1   | 3   |
| 305139 | M39  |      | 330 | 7.200 | 1   | 2   |
| 305142 | M42  |      | 330 | 7.800 | 1   | 1   |
| 305145 | M45  |      | 340 | 8.250 | 1   | 1   |

30E

TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO E GANCIO TIPO DIN 1480 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES EYE AND HOOK GENERALLY TO DIN 1480  
GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 306106 | M6   |      | 100 | 45    | 25  | 200 |
| 306108 | M8   |      | 110 | 90    | 20  | 160 |
| 306110 | M10  |      | 120 | 130   | 15  | 60  |
| 306112 | M12  |      | 125 | 190   | 10  | 50  |
| 306114 | M14  |      | 140 | 210   | 6   | 30  |
| 306116 | M16  |      | 170 | 340   | 4   | 20  |
| 306120 | M20  |      | 200 | 625   | 3   | 15  |
| 306122 | M22  |      | 220 | 900   | 3   | 10  |
| 306124 | M24  |      | 255 | 1.250 | 2   | 8   |
| 306130 | M30  |      | 255 | 1.600 | 1   | 5   |
| 306136 | M36  |      | 295 | 2.250 | 1   | 3   |
| 306139 | M39  |      | 330 | 2.500 | 1   | 2   |

30F

TENDITORI FORGIATI A DUE GANCI TIPO DIN 1480 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES HOOK AND HOOK GENERALLY TO DIN 1480  
GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 307106 | M6   |      | 100 | 45    | 25  | 200 |
| 307108 | M8   |      | 110 | 90    | 20  | 160 |
| 307110 | M10  |      | 120 | 130   | 15  | 60  |
| 307112 | M12  |      | 125 | 190   | 10  | 50  |
| 307114 | M14  |      | 140 | 210   | 6   | 30  |
| 307116 | M16  |      | 170 | 340   | 4   | 20  |
| 307120 | M20  |      | 200 | 625   | 3   | 15  |
| 307122 | M22  |      | 220 | 900   | 3   | 10  |
| 307124 | M24  |      | 255 | 1.250 | 2   | 8   |
| 307130 | M30  |      | 255 | 1.600 | 1   | 5   |
| 307136 | M36  |      | 295 | 2.250 | 1   | 3   |
| 307139 | M39  |      | 330 | 2.500 | 1   | 2   |

30ACOM

TENDITORI IN GHISA AD OCCHIO E GANCIO TIPO COMMERCIALE  
ZINCATI  
MALLEABLE CAST IRON TURNBUCKLES EYE AND HOOK  
COMMERCIAL QUALITY GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
NON ADATTI AD APPLICAZIONI DI SICUREZZA

| Code    | Size | €/pc | L   | Bag | Box |
|---------|------|------|-----|-----|-----|
| 301105C | M5   |      | 70  | 30  | 250 |
| 301106C | M6   |      | 90  | 25  | 200 |
| 301108C | M8   |      | 110 | 20  | 160 |
| 301110C | M10  |      | 130 | 15  | 60  |
| 301112C | M12  |      | 140 | 10  | 50  |
| 301114C | M14  |      | 170 | 6   | 30  |



30BCOM

TENDITORI IN GHISA A DUE GANCI TIPO COMMERCIALE ZINCATI  
MALLEABLE CAST IRON TURNBUCKLES HOOK AND HOOK  
COMMERCIAL QUALITY GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
NON ADATTI AD APPLICAZIONI DI SICUREZZA

| Code    | Size | L   | €/pc | Bag | Box |
|---------|------|-----|------|-----|-----|
| 302105C | M5   | 70  | 1,10 | 30  | 250 |
| 302106C | M6   | 90  | 1,20 | 25  | 200 |
| 302108C | M8   | 110 | 1,50 | 20  | 160 |
| 302110C | M10  | 130 | 2,20 | 15  | 60  |
| 302112C | M12  | 140 | 3,50 | 10  | 50  |
| 302114C | M14  | 170 | 5,20 | 6   | 30  |

30C

TENDITORI FORGIATI A DUE TRONCHI GREZZI  
FORGED TURNBUCKLES STUB AND STUB SELFCOLORED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 303010 | M10  |      | 130 | 470   | 15  | 60  |
| 303012 | M12  |      | 140 | 690   | 10  | 50  |
| 303014 | M14  |      | 170 | 825   | 6   | 30  |
| 303016 | M16  |      | 190 | 1.250 | 4   | 20  |
| 303018 | M18  |      | 210 | 1.650 | 3   | 15  |
| 303020 | M20  |      | 220 | 2.000 | 3   | 15  |
| 303022 | M22  |      | 240 | 2.300 | 3   | 10  |
| 303024 | M24  |      | 260 | 3.000 | 2   | 8   |
| 303027 | M27  |      | 300 | 3.800 | 1   | 5   |
| 303030 | M30  |      | 310 | 4.250 | 1   | 5   |
| 303033 | M33  |      | 310 | 5.500 | 1   | 4   |

30CZ

TENDITORI FORGIATI A DUE TRONCHI ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES STUB AND STUB GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 303110 | M10  |      | 130 | 470   | 15  | 60  |
| 303112 | M12  |      | 140 | 690   | 10  | 50  |
| 303114 | M14  |      | 170 | 825   | 6   | 30  |
| 303116 | M16  |      | 190 | 1.250 | 4   | 20  |
| 303118 | M18  |      | 210 | 1.650 | 3   | 15  |
| 303120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 3   | 15  |
| 303122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 3   | 10  |
| 303124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 2   | 8   |
| 303127 | M27  |      | 300 | 3.800 | 1   | 5   |
| 303130 | M30  |      | 310 | 4.250 | 1   | 5   |
| 303133 | M33  |      | 310 | 5.500 | 1   | 4   |

56

TENDITORI FORGIATI A DUE FORCELLE BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES JAW AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 560110 | M10  |      | 130 | 470   | 5   | 60  |
| 560112 | M12  |      | 140 | 690   | 5   | 40  |
| 560114 | M14  |      | 170 | 825   | 5   | 25  |
| 560116 | M16  |      | 190 | 1.250 | 2   | 20  |
| 560120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 2   | 10  |
| 560122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 1   | 8   |
| 560124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 1   | 5   |
| 560127 | M27  |      | 300 | 3.800 | 1   | 4   |
| 560130 | M30  |      | 310 | 4.250 | 1   | 4   |
| 560133 | M33  |      | 310 | 5.500 | 1   | 2   |

30H

TENDITORI TIPO HAMBURGER PER LASHING GREZZI  
TURNBUCKLES HAMBURGER TYPE FOR LASHING SELFCOLORED



C: corsa  
BL: carico di rottura in kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code    | Size | €/pc | C   | BL     | Bag | Box |
|---------|------|------|-----|--------|-----|-----|
| 304024  | M24  |      | 400 | 13.000 | 10  | 10  |
| 304024A | M24  |      | 500 | 13.000 | 10  | 10  |
| 304027  | M27  |      | 400 | 18.000 | 8   | 8   |
| 304027A | M27  |      | 500 | 18.000 | 8   | 8   |
| 304030  | M30  |      | 400 | 20.000 | 6   | 6   |
| 304030A | M30  |      | 500 | 20.000 | 6   | 6   |

30G

TENDITORI FORGIATI A DUE TRONCHI TIPO DIN 1480 GREZZI  
FORGED TURNBUCKLES STUB AND STUB GENERALLY TO DIN 1480 SELFCOLORED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 308010 | M10  |      | 120 | 470   | 15  | 60  |
| 308012 | M12  |      | 125 | 690   | 10  | 50  |
| 308014 | M14  |      | 140 | 825   | 6   | 30  |
| 308016 | M16  |      | 170 | 1.250 | 4   | 20  |
| 308020 | M20  |      | 200 | 2.000 | 3   | 15  |
| 308022 | M22  |      | 220 | 2.300 | 3   | 10  |
| 308024 | M24  |      | 255 | 3.000 | 2   | 8   |
| 308030 | M30  |      | 255 | 4.250 | 1   | 5   |
| 308036 | M36  |      | 295 | 6.250 | 1   | 3   |
| 308039 | M39  |      | 330 | 7.200 | 1   | 2   |
| 308042 | M42  |      | 330 | 7.800 | 1   | 1   |
| 308045 | M45  |      | 340 | 8.250 | 1   | 1   |

30GZ

TENDITORI FORGIATI A DUE TRONCHI TIPO DIN 1480 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES STUB AND STUB GENERALLY TO DIN 1480 GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 308110 | M10  |      | 120 | 470   | 15  | 60  |
| 308112 | M12  |      | 125 | 690   | 10  | 50  |
| 308114 | M14  |      | 140 | 825   | 6   | 30  |
| 308116 | M16  |      | 170 | 1.250 | 4   | 20  |
| 308120 | M20  |      | 200 | 2.000 | 3   | 15  |
| 308122 | M22  |      | 220 | 2.300 | 3   | 10  |
| 308124 | M24  |      | 255 | 3.000 | 2   | 8   |
| 308130 | M30  |      | 255 | 4.250 | 1   | 5   |
| 308136 | M36  |      | 295 | 6.250 | 1   | 3   |
| 308139 | M39  |      | 330 | 7.200 | 1   | 2   |
| 308142 | M42  |      | 330 | 7.800 | 1   | 1   |
| 308145 | M45  |      | 340 | 8.250 | 1   | 1   |

56D

TENDITORI FORGIATI A DUE FORCELLE TIPO DIN 1480 BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES JAW AND JAW GENERALLY TO DIN 1480 BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 565108 | M8   |      | 110 | 300   | 10  | 100 |
| 565110 | M10  |      | 120 | 470   | 5   | 60  |
| 565112 | M12  |      | 125 | 690   | 5   | 40  |
| 565114 | M14  |      | 140 | 825   | 5   | 25  |
| 565116 | M16  |      | 170 | 1.250 | 2   | 20  |
| 565120 | M20  |      | 200 | 2.000 | 2   | 10  |
| 565122 | M22  |      | 220 | 2.300 | 1   | 8   |
| 565124 | M24  |      | 255 | 3.000 | 1   | 5   |
| 565130 | M30  |      | 255 | 4.250 | 1   | 4   |



56C

TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO E FORCELLA BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES EYE AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 563110 | M10  |      | 130 | 470   | 5   | 60  |
| 563112 | M12  |      | 140 | 690   | 5   | 40  |
| 563114 | M14  |      | 170 | 825   | 5   | 25  |
| 563116 | M16  |      | 190 | 1.250 | 2   | 20  |
| 563120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 2   | 10  |
| 563122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 1   | 8   |
| 563124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 1   | 5   |
| 563127 | M27  |      | 300 | 3.800 | 1   | 4   |
| 563130 | M30  |      | 310 | 4.250 | 1   | 4   |
| 563133 | M33  |      | 310 | 5.500 | 1   | 2   |

56A

TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO OVALE E FORCELLA BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES OVAL EYE AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 562112 | M12  |      | 140 | 690   | 5   | 40  |
| 562116 | M16  |      | 190 | 1.250 | 2   | 20  |
| 562120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 2   | 10  |
| 562122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 1   | 8   |
| 562124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 1   | 5   |

56B

TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI OVALI ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES OVAL EYE AND OVAL EYE GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 561112 | M12  |      | 140 | 690   | 5   | 40  |
| 561116 | M16  |      | 190 | 1.250 | 2   | 20  |
| 561120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 2   | 10  |
| 561122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 1   | 8   |
| 561124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 1   | 5   |

30P

TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI PIATTI TIPO DIN 1480 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES WITH PLATES GENERALLY TO DIN 1480 GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 305510 | M10  |      | 120 | 300   | 15  | 60  |
| 305512 | M12  |      | 125 | 400   | 10  | 50  |
| 305516 | M16  |      | 170 | 800   | 4   | 20  |
| 305520 | M20  |      | 200 | 900   | 3   | 15  |
| 305524 | M24  |      | 255 | 1.100 | 2   | 8   |

55

TENDITORI A TUBO A DUE FORCELLE BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI  
PIPE TURNBUCKLES JAW AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 550110 | M10  |      | 120 | 470   | 5   | 60  |
| 550112 | M12  |      | 145 | 690   | 5   | 40  |
| 550114 | M14  |      | 190 | 825   | 5   | 25  |
| 550116 | M16  |      | 200 | 1.250 | 2   | 20  |
| 550120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 2   | 10  |
| 550122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 1   | 8   |
| 550124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 1   | 5   |
| 550127 | M27  |      | 300 | 3.800 | 1   | 4   |
| 550130 | M30  |      | 300 | 4.250 | 1   | 4   |
| 550133 | M33  |      | 330 | 5.500 | 1   | 2   |

56DC

TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO E FORCELLA TIPO DIN 1480 BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES EYE AND JAW GENERALLY TO DIN 1480 BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 568108 | M8   |      | 110 | 300   | 10  | 100 |
| 568110 | M10  |      | 120 | 470   | 5   | 60  |
| 568112 | M12  |      | 125 | 690   | 5   | 40  |
| 568114 | M14  |      | 140 | 825   | 5   | 25  |
| 568116 | M16  |      | 170 | 1.250 | 2   | 20  |
| 568120 | M20  |      | 200 | 2.000 | 2   | 10  |
| 568122 | M22  |      | 220 | 2.300 | 1   | 8   |
| 568124 | M24  |      | 255 | 3.000 | 1   | 5   |
| 568130 | M30  |      | 255 | 4.250 | 1   | 4   |

56DA

TENDITORI FORGIATI AD OCCHIO OVALE E FORCELLA TIPO DIN 1480 BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES OVAL EYE AND JAW GENERALLY TO DIN 1480 BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 566112 | M12  |      | 125 | 690   | 5   | 40  |
| 566116 | M16  |      | 170 | 1.250 | 2   | 20  |
| 566120 | M20  |      | 200 | 2.000 | 2   | 10  |
| 566122 | M22  |      | 220 | 2.300 | 1   | 8   |
| 566124 | M24  |      | 255 | 3.000 | 1   | 5   |

56DB

TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI OVALI TIPO DIN 1480 ZINCATI  
FORGED TURNBUCKLES OVAL EYE AND OVAL EYE GENERALLY TO DIN 1480 GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 567112 | M12  |      | 125 | 690   | 5   | 40  |
| 567116 | M16  |      | 170 | 1.250 | 2   | 20  |
| 567120 | M20  |      | 200 | 2.000 | 2   | 10  |
| 567122 | M22  |      | 220 | 2.300 | 1   | 8   |
| 567124 | M24  |      | 255 | 3.000 | 1   | 5   |

30L

TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI CANAULA LUNGA ZINCATI A CALDO  
FORGED TURNBUCKLES EYE AND EYE LONG BODY TYPE HOT DEEP GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 306508 | M8   |      | 295 | 300   | 20  | 140 |
| 306510 | M10  |      | 295 | 470   | 15  | 60  |
| 306512 | M12  |      | 350 | 690   | 10  | 50  |
| 306516 | M16  |      | 350 | 1.250 | 4   | 20  |
| 306520 | M20  |      | 350 | 2.000 | 3   | 15  |

55C

TENDITORI A TUBO AD OCCHIO E FORCELLA BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI  
PIPE TURNBUCKLES EYE AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 553110 | M10  |      | 120 | 470   | 5   | 60  |
| 553112 | M12  |      | 145 | 690   | 5   | 40  |
| 553114 | M14  |      | 190 | 825   | 5   | 25  |
| 553116 | M16  |      | 200 | 1.250 | 2   | 20  |
| 553120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 2   | 10  |
| 553122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 1   | 8   |
| 553124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 1   | 5   |
| 553127 | M27  |      | 300 | 3.800 | 1   | 4   |
| 553130 | M30  |      | 300 | 4.250 | 1   | 4   |
| 553133 | M33  |      | 330 | 5.500 | 1   | 2   |

55A

TENDITORI A TUBO AD OCCHIO OVALE E FORCELLA  
BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATI  
PIPE TURNBUCKLES OVAL EYE AND JAW BOLT IN 8.8 STEEL  
GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 552112 | M12  |      | 145 | 690   | 5   | 40  |
| 552116 | M16  |      | 200 | 1.250 | 2   | 20  |
| 552120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 2   | 10  |
| 552122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 1   | 8   |
| 552124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 1   | 5   |

55D

TENDITORI A TUBO A DUE TRONCHI GREZZI CON CANAULA ZINCATA  
PIPE TURNBUCKLES STUB AND STUB SELFCOLORED  
WITH BODY GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 554010 | M10  |      | 120 | 470   | 5   | 60  |
| 554012 | M12  |      | 145 | 690   | 5   | 40  |
| 554014 | M14  |      | 190 | 825   | 5   | 25  |
| 554016 | M16  |      | 200 | 1.250 | 2   | 20  |
| 554020 | M20  |      | 220 | 2.000 | 2   | 10  |
| 554022 | M22  |      | 240 | 2.300 | 1   | 8   |
| 554024 | M24  |      | 260 | 3.000 | 1   | 5   |
| 554027 | M27  |      | 300 | 3.800 | 1   | 4   |
| 554030 | M30  |      | 300 | 4.250 | 1   | 4   |
| 554033 | M33  |      | 330 | 5.500 | 1   | 2   |

55F

TENDITORI A TUBO AD OCCHIO E GANCIO ZINCATI  
PIPE TURNBUCKLES EYE AND HOOK GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 556110 | M10  |      | 120 | 130   | 5   | 60  |
| 556112 | M12  |      | 145 | 190   | 5   | 40  |
| 556114 | M14  |      | 190 | 210   | 5   | 25  |
| 556116 | M16  |      | 200 | 340   | 2   | 20  |
| 556120 | M20  |      | 220 | 625   | 2   | 10  |
| 556122 | M22  |      | 240 | 900   | 1   | 8   |
| 556124 | M24  |      | 260 | 1.250 | 1   | 5   |
| 556127 | M27  |      | 300 | 1.400 | 1   | 4   |
| 556130 | M30  |      | 300 | 1.600 | 1   | 4   |
| 556133 | M33  |      | 330 | 1.850 | 1   | 2   |

56USJ

TENDITORI FORGIATI A DUE FORCELLE TIPO AMERICANO  
ZINCATI A CALDO  
FORGED TURNBUCKLES JAW AND JAW U.S. TYPE  
HOT DEEP GALVANIZED



G : corsa canaula  
L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code     | Size   | €/pc | Corsa " | G   | L   | SWL    | Box |
|----------|--------|------|---------|-----|-----|--------|-----|
| 56911006 | 3/8"   |      | 6"      | 152 | 181 | 540    | 8   |
| 56911206 | 1/2"   |      | 6"      | 152 | 191 | 1.000  | 6   |
| 56911209 | 1/2"   |      | 9"      | 229 | 267 | 1.000  | 6   |
| 56911212 | 1/2"   |      | 12"     | 305 | 343 | 1.000  | 6   |
| 56911606 | 5/8"   |      | 6"      | 152 | 200 | 1.590  | 4   |
| 56911609 | 5/8"   |      | 9"      | 229 | 276 | 1.590  | 4   |
| 56911612 | 5/8"   |      | 12"     | 305 | 353 | 1.590  | 4   |
| 56912006 | 3/4"   |      | 6"      | 152 | 210 | 2.360  | 2   |
| 56912009 | 3/4"   |      | 9"      | 229 | 286 | 2.360  | 2   |
| 56912012 | 3/4"   |      | 12"     | 305 | 362 | 2.360  | 2   |
| 56912018 | 3/4"   |      | 18"     | 457 | 514 | 2.360  | 2   |
| 56912212 | 7/8"   |      | 12"     | 305 | 371 | 3.270  | 1   |
| 56912218 | 7/8"   |      | 18"     | 457 | 524 | 3.270  | 1   |
| 56912506 | 1"     |      | 6"      | 152 | 229 | 4.540  | 1   |
| 56912512 | 1"     |      | 12"     | 305 | 686 | 4.540  | 1   |
| 56912518 | 1"     |      | 18"     | 457 | 384 | 4.540  | 1   |
| 56912524 | 1"     |      | 24"     | 610 | 686 | 4.540  | 1   |
| 56913212 | 1.1/4" |      | 12"     | 305 | 384 | 6.890  | 1   |
| 56913218 | 1.1/4" |      | 18"     | 457 | 536 | 6.890  | 1   |
| 56913224 | 1.1/4" |      | 24"     | 610 | 689 | 6.890  | 1   |
| 56913812 | 1.1/2" |      | 12"     | 305 | 400 | 9.710  | 1   |
| 56913818 | 1.1/2" |      | 18"     | 457 | 552 | 9.710  | 1   |
| 56913824 | 1.1/2" |      | 24"     | 610 | 705 | 9.710  | 1   |
| 56914518 | 1.3/4" |      | 18"     | 457 | 568 | 12.700 | 1   |
| 56914524 | 1.3/4" |      | 24"     | 610 | 721 | 12.700 | 1   |
| 56915024 | 2"     |      | 24"     | 610 | 737 | 16.780 | 1   |
| 56916424 | 2.1/2" |      | 24"     | 610 | 789 | 27.220 | 1   |
| 56917024 | 2.3/4" |      | 24"     | 610 | 789 | 34.000 | 1   |

55B

TENDITORI A TUBO FORGIATI A DUE OCCHI OVALI ZINCATI  
PIPE TURNBUCKLES OVAL EYE AND OVAL EYE GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 551112 | M12  |      | 145 | 690   | 5   | 40  |
| 551116 | M16  |      | 200 | 1.250 | 2   | 20  |
| 551120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 2   | 10  |
| 551122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 1   | 8   |
| 551124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 1   | 5   |

55E

TENDITORI A TUBO A DUE OCCHI ZINCATI  
PIPE TURNBUCKLES EYE AND EYE GALVANIZED




L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 555110 | M10  |      | 120 | 470   | 5   | 60  |
| 555112 | M12  |      | 145 | 690   | 5   | 40  |
| 555114 | M14  |      | 190 | 825   | 5   | 25  |
| 555116 | M16  |      | 200 | 1.250 | 2   | 20  |
| 555120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 2   | 10  |
| 555122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 1   | 8   |
| 555124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 1   | 5   |
| 555127 | M27  |      | 300 | 3.800 | 1   | 4   |
| 555130 | M30  |      | 300 | 4.250 | 1   | 4   |
| 555133 | M33  |      | 330 | 5.500 | 1   | 2   |

55G

TENDITORI A TUBO A DUE GANCI ZINCATI  
PIPE TURNBUCKLES HOOK AND HOOK GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 557110 | M10  |      | 120 | 130   | 5   | 60  |
| 557112 | M12  |      | 145 | 190   | 5   | 40  |
| 557114 | M14  |      | 190 | 210   | 5   | 25  |
| 557116 | M16  |      | 200 | 340   | 2   | 20  |
| 557120 | M20  |      | 220 | 625   | 2   | 10  |
| 557122 | M22  |      | 240 | 900   | 1   | 8   |
| 557124 | M24  |      | 260 | 1.250 | 1   | 5   |
| 557127 | M27  |      | 300 | 1.400 | 1   | 4   |
| 557130 | M30  |      | 300 | 1.600 | 1   | 4   |
| 557133 | M33  |      | 330 | 1.850 | 1   | 2   |

56USE

TENDITORI FORGIATI A DUE OCCHI TIPO AMERICANO  
ZINCATI A CALDO  
FORGED TURNBUCKLES EYE AND EYE U.S. TYPE  
HOT DEEP GALVANIZED



G : corsa canaula  
L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code     | Size   | €/pc | Corsa " | G   | L   | SWL    | Box |
|----------|--------|------|---------|-----|-----|--------|-----|
| 56931006 | 3/8"   |      | 6"      | 152 | 181 | 540    | 8   |
| 56931206 | 1/2"   |      | 6"      | 152 | 191 | 1.000  | 6   |
| 56931209 | 1/2"   |      | 9"      | 229 | 267 | 1.000  | 6   |
| 56931212 | 1/2"   |      | 12"     | 305 | 343 | 1.000  | 6   |
| 56931606 | 5/8"   |      | 6"      | 152 | 200 | 1.590  | 4   |
| 56931609 | 5/8"   |      | 9"      | 229 | 276 | 1.590  | 4   |
| 56931612 | 5/8"   |      | 12"     | 305 | 353 | 1.590  | 4   |
| 56932006 | 3/4"   |      | 6"      | 152 | 210 | 2.360  | 2   |
| 56932009 | 3/4"   |      | 9"      | 229 | 286 | 2.360  | 2   |
| 56932012 | 3/4"   |      | 12"     | 305 | 362 | 2.360  | 2   |
| 56932018 | 3/4"   |      | 18"     | 457 | 514 | 2.360  | 2   |
| 56932212 | 7/8"   |      | 12"     | 305 | 371 | 3.270  | 1   |
| 56932218 | 7/8"   |      | 18"     | 457 | 524 | 3.270  | 1   |
| 56932506 | 1"     |      | 6"      | 152 | 229 | 4.540  | 1   |
| 56932512 | 1"     |      | 12"     | 305 | 686 | 4.540  | 1   |
| 56932518 | 1"     |      | 18"     | 457 | 384 | 4.540  | 1   |
| 56932524 | 1"     |      | 24"     | 610 | 686 | 4.540  | 1   |
| 56933212 | 1.1/4" |      | 12"     | 305 | 384 | 6.890  | 1   |
| 56933218 | 1.1/4" |      | 18"     | 457 | 536 | 6.890  | 1   |
| 56933224 | 1.1/4" |      | 24"     | 610 | 689 | 6.890  | 1   |
| 56933812 | 1.1/2" |      | 12"     | 305 | 400 | 9.710  | 1   |
| 56933818 | 1.1/2" |      | 18"     | 457 | 552 | 9.710  | 1   |
| 56933824 | 1.1/2" |      | 24"     | 610 | 705 | 9.710  | 1   |
| 56934518 | 1.3/4" |      | 18"     | 457 | 568 | 12.700 | 1   |
| 56934524 | 1.3/4" |      | 24"     | 610 | 721 | 12.700 | 1   |
| 56935024 | 2"     |      | 24"     | 610 | 737 | 16.780 | 1   |
| 56936424 | 2.1/2" |      | 24"     | 610 | 789 | 27.220 | 1   |
| 56937024 | 2.3/4" |      | 24"     | 610 | 789 | 34.000 | 1   |



31Z

CANAULE FORGIATE ZINCATE

FORGED TURNBUCKLE BODIES GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 310105 | M5   |      | 70  | 100   | 30  | 240 |
| 310106 | M6   |      | 90  | 150   | 25  | 200 |
| 310108 | M8   |      | 110 | 300   | 20  | 160 |
| 310110 | M10  |      | 125 | 470   | 15  | 60  |
| 310111 | M11  |      | 130 | 550   | 10  | 50  |
| 310112 | M12  |      | 140 | 690   | 10  | 50  |
| 310114 | M14  |      | 170 | 825   | 6   | 30  |
| 310116 | M16  |      | 190 | 1.250 | 4   | 20  |
| 310118 | M18  |      | 210 | 1.650 | 3   | 15  |
| 310120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 3   | 15  |
| 310122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 3   | 10  |
| 310124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 2   | 8   |
| 310127 | M27  |      | 300 | 3.800 | 1   | 5   |
| 310130 | M30  |      | 310 | 4.250 | 1   | 5   |
| 310133 | M33  |      | 310 | 5.500 | 1   | 4   |

\* Altre misure a richiesta

54

CANAULE A TUBO ZINCATE

PIPE TURNBUCKLE BODIES GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 540110 | M10  |      | 120 | 470   | 15  | 60  |
| 540112 | M12  |      | 145 | 690   | 10  | 50  |
| 540114 | M14  |      | 190 | 825   | 6   | 30  |
| 540116 | M16  |      | 200 | 1.250 | 4   | 20  |
| 540120 | M20  |      | 220 | 2.000 | 3   | 15  |
| 540122 | M22  |      | 240 | 2.300 | 3   | 10  |
| 540124 | M24  |      | 260 | 3.000 | 2   | 8   |
| 540127 | M27  |      | 300 | 3.800 | 1   | 5   |
| 540130 | M30  |      | 300 | 4.250 | 1   | 5   |
| 540133 | M33  |      | 330 | 5.500 | 1   | 4   |

\* Altre misure a richiesta

32

VITI AD OCCHIO PER TENDITORI FILETTO DESTRO ZINCATE

EYE BOLTS FOR TURNBUCKLES RIGHT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box   |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-------|
| 320105 | M5   |      | 35  | 100   | 125 | 1.500 |
| 320106 | M6   |      | 44  | 150   | 100 | 1.000 |
| 320108 | M8   |      | 52  | 300   | 75  | 600   |
| 320110 | M10  |      | 62  | 470   | 50  | 300   |
| 320111 | M11  |      | 68  | 550   | 40  | 200   |
| 320112 | M12  |      | 70  | 690   | 40  | 200   |
| 320114 | M14  |      | 85  | 825   | 30  | 150   |
| 320116 | M16  |      | 90  | 1.250 | 20  | 100   |
| 320118 | M18  |      | 98  | 1.650 | 10  | 50    |
| 320120 | M20  |      | 105 | 2.000 | 10  | 50    |
| 320122 | M22  |      | 118 | 2.300 | 8   | 24    |
| 320124 | M24  |      | 130 | 3.000 | 4   | 20    |
| 320127 | M27  |      | 135 | 3.800 | 4   | 12    |
| 320130 | M30  |      | 140 | 4.250 | 2   | 8     |
| 320133 | M33  |      | 148 | 5.500 | 2   | 8     |
| 320136 | M36  |      | 158 | 6.250 | 2   | 6     |
| 320139 | M39  |      | 170 | 7.200 | 2   | 4     |
| 320142 | M42  |      | 170 | 7.800 | 2   | 2     |
| 320145 | M45  |      | 170 | 8.250 | 2   | 2     |

42

VITI AD OCCHIO FILETTO DESTRO ZINCATE

EYE BOLTS RIGHT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code   | Size | €/pc | L  | SWL | Bag | Box   |
|--------|------|------|----|-----|-----|-------|
| 420105 | M5   |      | 50 | 100 | 125 | 1.500 |
| 420106 | M6   |      | 54 | 150 | 100 | 1.000 |
| 420108 | M8   |      | 57 | 300 | 75  | 600   |
| 420110 | M10  |      | 68 | 470 | 50  | 300   |
| 420112 | M12  |      | 82 | 690 | 40  | 200   |

31DZ

CANAULE FORGIATE TIPO DIN 1480 ZINCATE

FORGED TURNBUCKLE BODIES GENERALLY TO DIN 1480 GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 315106 | M6   |      | 100 | 150   | 25  | 200 |
| 315108 | M8   |      | 110 | 300   | 20  | 160 |
| 315110 | M10  |      | 120 | 470   | 15  | 60  |
| 315112 | M12  |      | 125 | 690   | 10  | 50  |
| 315114 | M14  |      | 140 | 825   | 6   | 30  |
| 315116 | M16  |      | 170 | 1.250 | 4   | 20  |
| 315120 | M20  |      | 200 | 2.000 | 3   | 15  |
| 315122 | M22  |      | 220 | 2.300 | 3   | 10  |
| 315124 | M24  |      | 255 | 3.000 | 2   | 8   |
| 315130 | M30  |      | 255 | 4.250 | 1   | 5   |
| 315136 | M36  |      | 295 | 6.250 | 1   | 3   |
| 315139 | M39  |      | 330 | 7.200 | 1   | 2   |
| 315142 | M42  |      | 330 | 7.800 | 1   | 1   |
| 315145 | M45  |      | 340 | 8.250 | 1   | 1   |

\* Altre misure a richiesta

54DZ

CANAULE ESAGONALI TIPO DIN 1479 ZINCATE

HEXAGONAL TURNBUCKLE BODIES GENERALLY TO DIN 1479 GALVANIZED



L: lunghezza canaula  
Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 543106 | M6   |      | 30  | 135   | 25  | 200 |
| 543108 | M8   |      | 35  | 245   | 20  | 150 |
| 543110 | M10  |      | 45  | 385   | 15  | 60  |
| 543112 | M12  |      | 55  | 560   | 10  | 50  |
| 543114 | M14  |      | 65  | 760   | 6   | 30  |
| 543116 | M16  |      | 75  | 1.000 | 4   | 20  |
| 543120 | M20  |      | 95  | 1.615 | 3   | 15  |
| 543124 | M24  |      | 115 | 2.300 | 2   | 8   |
| 543127 | M27  |      | 120 | 3.000 | 1   | 5   |
| 543130 | M30  |      | 125 | 3.700 | 1   | 5   |

\* Altre misure a richiesta

32S

VITI AD OCCHIO PER TENDITORI FILETTO SINISTRO ZINCATE

EYE BOLTS FOR TURNBUCKLES LEFT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box   |
|---------|------|------|-----|-------|-----|-------|
| 320105S | M5   |      | 35  | 100   | 125 | 1.500 |
| 320106S | M6   |      | 44  | 150   | 100 | 1.000 |
| 320108S | M8   |      | 52  | 300   | 75  | 600   |
| 320110S | M10  |      | 62  | 470   | 50  | 300   |
| 320111S | M11  |      | 68  | 550   | 40  | 200   |
| 320112S | M12  |      | 70  | 690   | 40  | 200   |
| 320114S | M14  |      | 85  | 825   | 30  | 150   |
| 320116S | M16  |      | 90  | 1.250 | 20  | 100   |
| 320118S | M18  |      | 98  | 1.650 | 10  | 50    |
| 320120S | M20  |      | 105 | 2.000 | 10  | 50    |
| 320122S | M22  |      | 118 | 2.300 | 8   | 24    |
| 320124S | M24  |      | 130 | 3.000 | 4   | 20    |
| 320127S | M27  |      | 135 | 3.800 | 4   | 12    |
| 320130S | M30  |      | 140 | 4.250 | 2   | 8     |
| 320133S | M33  |      | 148 | 5.500 | 2   | 8     |
| 320136S | M36  |      | 158 | 6.250 | 2   | 6     |
| 320139S | M39  |      | 170 | 7.200 | 2   | 4     |
| 320142S | M42  |      | 170 | 7.800 | 2   | 2     |
| 320145S | M45  |      | 170 | 8.250 | 2   | 2     |

42CF

VITI AD OCCHIO STAMPATE A FREDDO FILETTO DESTRO ZINCATE

EYE BOLTS COLD-FORMED RIGHT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code   | Size | €/pc | L  | SWL | Bag | Box   |
|--------|------|------|----|-----|-----|-------|
| 421105 | M5   |      | 50 | 100 | 125 | 1.500 |
| 421106 | M6   |      | 54 | 150 | 100 | 1.000 |
| 421108 | M8   |      | 57 | 300 | 75  | 600   |
| 421110 | M10  |      | 68 | 470 | 50  | 300   |
| 421112 | M12  |      | 82 | 690 | 40  | 200   |



33

VITI A GANCIO PER TENDITORI FILETTO DESTRO ZINCATE

HOOK BOLTS FOR TURNBUCKLES RIGHT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box   |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-------|
| 330105 | M5   |      | 35  | 25    | 125 | 1.500 |
| 330106 | M6   |      | 44  | 45    | 100 | 1.000 |
| 330108 | M8   |      | 52  | 90    | 75  | 600   |
| 330110 | M10  |      | 62  | 130   | 50  | 300   |
| 330111 | M11  |      | 68  | 145   | 40  | 200   |
| 330112 | M12  |      | 70  | 190   | 40  | 200   |
| 330114 | M14  |      | 85  | 210   | 30  | 150   |
| 330116 | M16  |      | 90  | 340   | 20  | 100   |
| 330118 | M18  |      | 98  | 425   | 10  | 50    |
| 330120 | M20  |      | 105 | 625   | 10  | 50    |
| 330122 | M22  |      | 118 | 900   | 8   | 24    |
| 330124 | M24  |      | 130 | 1.250 | 4   | 20    |
| 330127 | M27  |      | 135 | 1.400 | 4   | 12    |
| 330130 | M30  |      | 140 | 1.600 | 2   | 8     |
| 330133 | M33  |      | 148 | 1.850 | 2   | 8     |
| 330136 | M36  |      | 158 | 2.250 | 2   | 6     |
| 330139 | M39  |      | 170 | 2.500 | 2   | 4     |

33S

VITI A GANCIO PER TENDITORI FILETTO SINISTRO ZINCATE

HOOK BOLTS FOR TURNBUCKLES LEFT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box   |
|---------|------|------|-----|-------|-----|-------|
| 330105S | M5   |      | 35  | 25    | 125 | 1.500 |
| 330106S | M6   |      | 44  | 45    | 100 | 1.000 |
| 330108S | M8   |      | 52  | 90    | 75  | 600   |
| 330110S | M10  |      | 62  | 130   | 50  | 300   |
| 330111S | M11  |      | 68  | 145   | 40  | 200   |
| 330112S | M12  |      | 70  | 190   | 40  | 200   |
| 330114S | M14  |      | 85  | 210   | 30  | 150   |
| 330116S | M16  |      | 90  | 340   | 20  | 100   |
| 330118S | M18  |      | 98  | 425   | 10  | 50    |
| 330120S | M20  |      | 105 | 625   | 10  | 50    |
| 330122S | M22  |      | 118 | 900   | 8   | 24    |
| 330124S | M24  |      | 130 | 1.250 | 4   | 20    |
| 330127S | M27  |      | 135 | 1.400 | 4   | 12    |
| 330130S | M30  |      | 140 | 1.600 | 2   | 8     |
| 330133S | M33  |      | 148 | 1.850 | 2   | 8     |
| 330136S | M36  |      | 158 | 2.250 | 2   | 6     |
| 330139S | M39  |      | 170 | 2.500 | 2   | 4     |

43

VITI A GANCIO FILETTO DESTRO ZINCATE

HOOK BOLTS RIGHT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code   | Size | €/pc | L  | SWL | Bag | Box   |
|--------|------|------|----|-----|-----|-------|
| 430105 | M5   |      | 50 | 25  | 125 | 1.500 |
| 430106 | M6   |      | 54 | 45  | 100 | 1.000 |
| 430108 | M8   |      | 57 | 90  | 75  | 600   |
| 430110 | M10  |      | 68 | 130 | 50  | 300   |
| 430112 | M12  |      | 82 | 190 | 40  | 200   |

43CF

VITI A GANCIO STAMPATE A FREDDO FILETTO DESTRO ZINCATE

HOOK BOLTS COLD-FORMED RIGHT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code   | Size | €/pc | L  | SWL | Bag | Box   |
|--------|------|------|----|-----|-----|-------|
| 431105 | M5   |      | 50 | 25  | 125 | 1.500 |
| 431106 | M6   |      | 54 | 45  | 100 | 1.000 |
| 431108 | M8   |      | 57 | 90  | 75  | 600   |
| 431110 | M10  |      | 68 | 130 | 50  | 300   |
| 431112 | M12  |      | 82 | 190 | 40  | 200   |

63

VITI AD OCCHIO OVALE PER TENDITORI FILETTO DESTRO ZINCATE

OVAL EYE BOLTS FOR TURNBUCKLES RIGHT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 630112 | M12  |      | 70  | 690   | 20  | 80  |
| 630116 | M16  |      | 90  | 1.250 | 6   | 30  |
| 630120 | M20  |      | 105 | 2.100 | 4   | 20  |
| 630122 | M22  |      | 118 | 2.300 | 4   | 20  |
| 630124 | M24  |      | 130 | 3.000 | 2   | 10  |

63S

VITI AD OCCHIO OVALE PER TENDITORI FILETTO SINISTRO ZINCATE

OVAL EYE BOLTS FOR TURNBUCKLES LEFT THREAD GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|---------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 630112S | M12  |      | 70  | 690   | 20  | 80  |
| 630116S | M16  |      | 90  | 1.250 | 6   | 30  |
| 630120S | M20  |      | 105 | 2.100 | 4   | 20  |
| 630122S | M22  |      | 118 | 2.300 | 4   | 20  |
| 630124S | M24  |      | 130 | 3.000 | 2   | 10  |

62

FORCELLE PER TENDITORI FILETTO DESTRO BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATE

JAW BOLTS FOR TURNBUCKLES RIGHT THREAD BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 621110 | M10  |      | 65  | 470   | 20  | 100 |
| 621112 | M12  |      | 70  | 690   | 20  | 80  |
| 621114 | M14  |      | 85  | 825   | 10  | 50  |
| 621116 | M16  |      | 90  | 1.250 | 6   | 30  |
| 621120 | M20  |      | 105 | 2.000 | 4   | 20  |
| 621122 | M22  |      | 118 | 2.300 | 4   | 16  |
| 621124 | M24  |      | 130 | 3.000 | 2   | 10  |
| 621127 | M27  |      | 135 | 3.800 | 2   | 8   |
| 621130 | M30  |      | 140 | 4.250 | 2   | 6   |
| 621133 | M33  |      | 148 | 5.500 | 2   | 6   |

62S

FORCELLE PER TENDITORI FILETTO SINISTRO BULLONE IN ACCIAIO 8.8 ZINCATE

JAW BOLTS FOR TURNBUCKLES LEFT THREAD BOLT IN 8.8 STEEL GALVANIZED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|---------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 621110S | M10  |      | 65  | 470   | 20  | 100 |
| 621112S | M12  |      | 70  | 690   | 20  | 80  |
| 621114S | M14  |      | 85  | 825   | 10  | 50  |
| 621116S | M16  |      | 90  | 1.250 | 6   | 30  |
| 621120S | M20  |      | 105 | 2.000 | 4   | 20  |
| 621122S | M22  |      | 118 | 2.300 | 4   | 16  |
| 621124S | M24  |      | 130 | 3.000 | 2   | 10  |
| 621127S | M27  |      | 135 | 3.800 | 2   | 8   |
| 621130S | M30  |      | 140 | 4.250 | 2   | 6   |
| 621133S | M33  |      | 148 | 5.500 | 2   | 6   |

34

TRONCHI PER TENDITORI FILETTO DESTRO GREZZI

STUB ENDS FOR TURNBUCKLES RIGHT THREAD SELF-COLORED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code   | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 340010 | M10  |      | 62  | 470   | 20  | 100 |
| 340012 | M12  |      | 70  | 690   | 20  | 100 |
| 340014 | M14  |      | 85  | 825   | 10  | 60  |
| 340016 | M16  |      | 90  | 1.250 | 8   | 40  |
| 340018 | M18  |      | 98  | 1.650 | 6   | 30  |
| 340020 | M20  |      | 105 | 2.000 | 6   | 30  |
| 340022 | M22  |      | 118 | 2.300 | 4   | 20  |
| 340024 | M24  |      | 130 | 3.000 | 4   | 20  |
| 340027 | M27  |      | 135 | 3.800 | 2   | 10  |
| 340030 | M30  |      | 140 | 4.250 | 2   | 8   |
| 340033 | M33  |      | 148 | 5.500 | 2   | 8   |
| 340036 | M36  |      | 158 | 6.250 | 2   | 6   |
| 340039 | M39  |      | 170 | 7.200 | 2   | 6   |
| 340042 | M42  |      | 170 | 7.800 | 2   | 4   |
| 340045 | M45  |      | 170 | 8.250 | 2   | 4   |

34S

TRONCHI PER TENDITORI FILETTO SINISTRO GREZZI

STUB ENDS FOR TURNBUCKLES LEFT THREAD SELF-COLORED



L : lunghezza filetto  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.2

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box |
|---------|------|------|-----|-------|-----|-----|
| 340010S | M10  |      | 62  | 470   | 20  | 100 |
| 340012S | M12  |      | 70  | 690   | 20  | 100 |
| 340014S | M14  |      | 85  | 825   | 10  | 60  |
| 340016S | M16  |      | 90  | 1.250 | 8   | 40  |
| 340018S | M18  |      | 98  | 1.650 | 6   | 30  |
| 340020S | M20  |      | 105 | 2.000 | 6   | 30  |
| 340022S | M22  |      | 118 | 2.300 | 4   | 20  |
| 340024S | M24  |      | 130 | 3.000 | 4   | 20  |
| 340027S | M27  |      | 135 | 3.800 | 2   | 10  |
| 340030S | M30  |      | 140 | 4.250 | 2   | 8   |
| 340033S | M33  |      | 148 | 5.500 | 2   | 8   |
| 340036S | M36  |      | 158 | 6.250 | 2   | 6   |
| 340039S | M39  |      | 170 | 7.200 | 2   | 6   |
| 340042S | M42  |      | 170 | 7.800 | 2   | 4   |
| 340045S | M45  |      | 170 | 8.250 | 2   | 4   |

32A

TIRANTI AD OCCHIO UNI 6058 GREZZI

EYE BOLTS UNI 6058 TYPE SELF-COLORED



L: lunghezza da centro foro  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box   |
|---------|------|------|-----|-------|-----|-------|
| 322006  | M6   |      | 30  | 220   | 100 | 2.000 |
| 322007  | M8   |      | 50  | 400   | 50  | 1.000 |
| 322008  | M8   |      | 65  | 400   | 50  | 500   |
| 322010  | M10  |      | 80  | 640   | 30  | 300   |
| 322010A | M10  |      | 100 | 640   | 30  | 300   |
| 322011  | M10  |      | 130 | 640   | 25  | 250   |
| 322012  | M12  |      | 95  | 930   | 25  | 200   |
| 322013  | M12  |      | 125 | 930   | 25  | 150   |
| 322014  | M14  |      | 110 | 1.250 | 20  | 100   |
| 322015  | M16  |      | 100 | 1.725 | 10  | 100   |
| 322016  | M16  |      | 130 | 1.725 | 10  | 80    |
| 322018  | M18  |      | 150 | 2.100 | 10  | 50    |
| 322019  | M20  |      | 100 | 2.700 | 10  | 50    |
| 322020  | M20  |      | 160 | 2.700 | 8   | 40    |
| 322022  | M22  |      | 180 | 3.300 | 6   | 30    |
| 322024  | M24  |      | 200 | 3.900 | 5   | 25    |
| 322027  | M27  |      | 220 | 5.100 | 4   | 20    |
| 322030  | M30  |      | 230 | 6.200 | 3   | 15    |

\* Altre misure a richiesta

32AZ

TIRANTI AD OCCHIO UNI 6058 ZINCATI

EYE BOLTS UNI 6058 TYPE GALVANIZED



L: lunghezza da centro foro  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box   |
|---------|------|------|-----|-------|-----|-------|
| 322106  | M6   |      | 30  | 220   | 100 | 2.000 |
| 322107  | M8   |      | 50  | 400   | 50  | 1.000 |
| 322108  | M8   |      | 65  | 400   | 50  | 500   |
| 322110  | M10  |      | 80  | 640   | 30  | 300   |
| 322110A | M10  |      | 100 | 640   | 30  | 300   |
| 322111  | M10  |      | 130 | 640   | 25  | 250   |
| 322112  | M12  |      | 95  | 930   | 25  | 200   |
| 322113  | M12  |      | 125 | 930   | 25  | 150   |
| 322114  | M14  |      | 110 | 1.250 | 20  | 100   |
| 322115  | M16  |      | 100 | 1.725 | 10  | 100   |
| 322116  | M16  |      | 130 | 1.725 | 10  | 80    |
| 322118  | M18  |      | 150 | 2.100 | 10  | 50    |
| 322119  | M20  |      | 100 | 2.700 | 10  | 50    |
| 322120  | M20  |      | 160 | 2.700 | 8   | 40    |
| 322122  | M22  |      | 180 | 3.350 | 6   | 30    |
| 322124  | M24  |      | 200 | 3.900 | 5   | 25    |
| 322127  | M27  |      | 220 | 5.100 | 4   | 20    |
| 322130  | M30  |      | 230 | 6.200 | 3   | 15    |

\* Altre misure a richiesta

32AD

TIRANTI AD OCCHIO DIN 444 B GREZZI

EYE BOLTS DIN 444 B TYPE SELF-COLORED



L: lunghezza da centro foro  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box   |
|---------|------|------|-----|-------|-----|-------|
| 325006  | M6   |      | 30  | 220   | 100 | 2.000 |
| 325007  | M8   |      | 50  | 400   | 50  | 1.000 |
| 325008  | M8   |      | 65  | 400   | 50  | 500   |
| 325008A | M8   |      | 80  | 400   | 30  | 300   |
| 325010  | M10  |      | 60  | 640   | 40  | 400   |
| 325010A | M10  |      | 80  | 640   | 30  | 300   |
| 325010B | M10  |      | 100 | 640   | 30  | 300   |
| 325013  | M10  |      | 140 | 640   | 25  | 200   |
| 325012  | M12  |      | 50  | 930   | 25  | 250   |
| 325012A | M12  |      | 80  | 930   | 25  | 200   |
| 325012B | M12  |      | 125 | 930   | 25  | 150   |
| 325014  | M14  |      | 80  | 1.250 | 25  | 125   |
| 325014A | M14  |      | 130 | 1.250 | 15  | 80    |
| 325015  | M16  |      | 80  | 1.725 | 15  | 120   |
| 325016  | M16  |      | 100 | 1.725 | 10  | 100   |
| 325016A | M16  |      | 150 | 1.725 | 10  | 60    |
| 325018  | M18  |      | 150 | 2.100 | 10  | 50    |
| 325019  | M20  |      | 100 | 2.700 | 10  | 40    |
| 325019A | M20  |      | 130 | 2.700 | 10  | 50    |
| 325020  | M20  |      | 160 | 2.700 | 8   | 40    |
| 325021  | M20  |      | 200 | 2.700 | 5   | 20    |
| 325022  | M22  |      | 180 | 3.300 | 6   | 30    |
| 325024  | M24  |      | 160 | 3.900 | 6   | 30    |
| 325024A | M24  |      | 200 | 3.900 | 5   | 25    |
| 325027  | M27  |      | 220 | 5.100 | 4   | 20    |
| 325029  | M30  |      | 120 | 6.200 | 4   | 20    |
| 325030  | M30  |      | 220 | 6.200 | 3   | 15    |
| 325031  | M30  |      | 270 | 6.200 | 2   | 10    |

32ADZ

TIRANTI AD OCCHIO DIN 444 B ZINCATI

EYE BOLTS DIN 444 B TYPE GALVANIZED



L: lunghezza da centro foro  
SWL: carico massimo di utilizzo in kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO


| Code    | Size | €/pc | L   | SWL   | Bag | Box   |
|---------|------|------|-----|-------|-----|-------|
| 325106  | M6   |      | 30  | 220   | 100 | 2.000 |
| 325107  | M8   |      | 50  | 400   | 50  | 1.000 |
| 325108  | M8   |      | 65  | 400   | 50  | 500   |
| 325108A | M8   |      | 80  | 400   | 30  | 300   |
| 325110  | M10  |      | 60  | 640   | 40  | 400   |
| 325110A | M10  |      | 80  | 640   | 30  | 300   |
| 325110B | M10  |      | 100 | 640   | 30  | 300   |
| 325113  | M10  |      | 140 | 640   | 25  | 200   |
| 325112  | M12  |      | 50  | 930   | 25  | 250   |
| 325112A | M12  |      | 80  | 930   | 25  | 200   |
| 325112B | M12  |      | 125 | 930   | 25  | 150   |
| 325114  | M14  |      | 80  | 1.250 | 25  | 125   |
| 325114A | M14  |      | 130 | 1.250 | 15  | 80    |
| 325115  | M16  |      | 80  | 1.725 | 15  | 120   |
| 325116  | M16  |      | 100 | 1.725 | 10  | 100   |
| 325116A | M16  |      | 150 | 1.725 | 10  | 60    |
| 325118  | M18  |      | 150 | 2.100 | 10  | 50    |
| 325119  | M20  |      | 100 | 2.700 | 10  | 40    |
| 325119A | M20  |      | 130 | 2.700 | 10  | 50    |
| 325120  | M20  |      | 160 | 2.700 | 8   | 40    |
| 325121  | M20  |      | 200 | 2.700 | 5   | 20    |
| 325122  | M22  |      | 180 | 3.300 | 6   | 30    |
| 325124  | M24  |      | 160 | 3.900 | 6   | 30    |
| 325124A | M24  |      | 200 | 3.900 | 5   | 25    |
| 325127  | M27  |      | 220 | 5.100 | 4   | 20    |
| 325129  | M30  |      | 120 | 6.200 | 4   | 20    |
| 325130  | M30  |      | 220 | 6.200 | 3   | 15    |
| 325131  | M30  |      | 270 | 6.200 | 2   | 10    |



23

GOLFARI MASCHI DIN 580 C15E GREZZI

EYE BOLTS DIN 580 C15E SELFCOLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | WLL    | WLL1   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 230006 | M6   |      | 1     | 75     | 50     | 50  | 250 |
| 230008 | M8   |      | 1,25  | 140    | 100    | 50  | 250 |
| 230010 | M10  |      | 1,5   | 230    | 170    | 50  | 100 |
| 230012 | M12  |      | 1,75  | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 230014 | M14  |      | 2     | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 230016 | M16  |      | 2     | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 230018 | M18  |      | 2,5   | 700    | 500    | 5   | 25  |
| 230020 | M20  |      | 2,5   | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 230022 | M22  |      | 2,5   | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 230024 | M24  |      | 3     | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 230027 | M27  |      | 3     | 1.800  | 1.290  | 2   | 10  |
| 230030 | M30  |      | 3,5   | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 230033 | M33  |      | 3,5   | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 230036 | M36  |      | 4     | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 230039 | M39  |      | 4     | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 230042 | M42  |      | 4,5   | 6.300  | 4.500  | 1   | 6   |
| 230045 | M45  |      | 4,5   | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 230048 | M48  |      | 5     | 8.600  | 6.100  | 1   | 4   |
| 230052 | M52  |      | 5     | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 230056 | M56  |      | 5,5   | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 230064 | M64  |      | 6     | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |
| 230072 | M72  |      | 6     | 20.000 | 14.000 | 1   | 1   |
| 230080 | M80  |      | 6     | 28.000 | 20.000 | 1   | 1   |
| 230098 | M100 |      | 6     | 40.000 | 29.000 | 1   | 1   |
| 230013 | M12  |      | 1,25  | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 230015 | M14  |      | 1,5   | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 230017 | M16  |      | 1,5   | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 230019 | M18  |      | 1,5   | 700    | 500    | 5   | 25  |
| 230021 | M20  |      | 1,5   | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 230023 | M22  |      | 1,5   | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 230025 | M24  |      | 2     | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 230028 | M27  |      | 2     | 1.800  | 1.290  | 2   | 10  |
| 230031 | M30  |      | 2     | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 230034 | M33  |      | 2     | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 230037 | M36  |      | 3     | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 230040 | M39  |      | 3     | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 230043 | M42  |      | 3     | 6.300  | 4.500  | 1   | 6   |
| 230046 | M45  |      | 3     | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 230049 | M48  |      | 3     | 8.600  | 6.100  | 1   | 4   |
| 230053 | M52  |      | 3     | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 230057 | M56  |      | 4     | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 230065 | M64  |      | 4     | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |
| 230073 | M72  |      | 4     | 20.000 | 14.000 | 1   | 1   |
| 230081 | M80  |      | 4     | 28.000 | 20.000 | 1   | 1   |
| 230099 | M100 |      | 4     | 40.000 | 29.000 | 1   | 1   |

23C

GOLFARI MASCHI LINEA C15 GREZZI

EYE BOLTS C15 STANDARD SELFCOLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size | €/pc | Passo | WLL   | Bag | Box |
|---------|------|------|-------|-------|-----|-----|
| 231006C | M6   |      | 1     | 75    | 50  | 250 |
| 231008C | M8   |      | 1,25  | 140   | 50  | 250 |
| 231010C | M10  |      | 1,5   | 230   | 50  | 100 |
| 231012C | M12  |      | 1,75  | 340   | 50  | 100 |
| 231014C | M14  |      | 2     | 490   | 25  | 50  |
| 231016C | M16  |      | 2     | 700   | 25  | 50  |
| 231018C | M18  |      | 2,5   | 930   | 5   | 25  |
| 231020C | M20  |      | 2,5   | 1.200 | 5   | 25  |
| 231022C | M22  |      | 2,5   | 1.500 | 3   | 15  |
| 231024C | M24  |      | 3     | 1.800 | 3   | 15  |
| 231027C | M27  |      | 3     | 2.700 | 2   | 10  |
| 231030C | M30  |      | 3,5   | 3.200 | 1   | 10  |
| 231033C | M33  |      | 3,5   | 4.200 | 1   | 8   |
| 231036C | M36  |      | 4     | 4.600 | 1   | 8   |
| 231039C | M39  |      | 4     | 5.000 | 1   | 6   |
| 231042C | M42  |      | 4,5   | 6.300 | 1   | 6   |
| 231045C | M45  |      | 4,5   | 7.600 | 1   | 4   |
| 231048C | M48  |      | 5     | 8.600 | 1   | 4   |
| 231037C | M36  |      | 3     | 4.600 | 1   | 8   |
| 231040C | M39  |      | 3     | 5.000 | 1   | 6   |
| 231043C | M42  |      | 3     | 6.300 | 1   | 6   |
| 231046C | M45  |      | 3     | 7.600 | 1   | 4   |
| 231049C | M48  |      | 3     | 8.600 | 1   | 4   |

23Z

GOLFARI MASCHI DIN 580 C15E ZINCATI

EYE BOLTS DIN 580 C15E GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | WLL    | WLL1   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 230106 | M6   |      | 1     | 75     | 50     | 50  | 250 |
| 230108 | M8   |      | 1,25  | 140    | 100    | 50  | 250 |
| 230110 | M10  |      | 1,5   | 230    | 170    | 50  | 100 |
| 230112 | M12  |      | 1,75  | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 230114 | M14  |      | 2     | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 230116 | M16  |      | 2     | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 230118 | M18  |      | 2,5   | 700    | 500    | 5   | 25  |
| 230120 | M20  |      | 2,5   | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 230122 | M22  |      | 2,5   | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 230124 | M24  |      | 3     | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 230127 | M27  |      | 3     | 1.800  | 1.290  | 2   | 10  |
| 230130 | M30  |      | 3,5   | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 230133 | M33  |      | 3,5   | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 230136 | M36  |      | 4     | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 230139 | M39  |      | 4     | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 230142 | M42  |      | 4,5   | 6.300  | 4.500  | 1   | 6   |
| 230145 | M45  |      | 4,5   | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 230148 | M48  |      | 5     | 8.600  | 6.100  | 1   | 4   |
| 230152 | M52  |      | 5     | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 230156 | M56  |      | 5,5   | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 230164 | M64  |      | 6     | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |
| 230172 | M72  |      | 6     | 20.000 | 14.000 | 1   | 1   |
| 230180 | M80  |      | 6     | 28.000 | 20.000 | 1   | 1   |
| 230198 | M100 |      | 6     | 40.000 | 29.000 | 1   | 1   |
| 230113 | M12  |      | 1,25  | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 230115 | M14  |      | 1,5   | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 230117 | M16  |      | 1,5   | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 230119 | M18  |      | 1,5   | 700    | 500    | 5   | 25  |
| 230121 | M20  |      | 1,5   | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 230123 | M22  |      | 1,5   | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 230125 | M24  |      | 2     | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 230128 | M27  |      | 2     | 1.800  | 1.290  | 2   | 10  |
| 230131 | M30  |      | 2     | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 230134 | M33  |      | 2     | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 230137 | M36  |      | 3     | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 230140 | M39  |      | 3     | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 230143 | M42  |      | 3     | 6.300  | 4.500  | 1   | 6   |
| 230146 | M45  |      | 3     | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 230149 | M48  |      | 3     | 8.600  | 6.100  | 1   | 4   |
| 230153 | M52  |      | 3     | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 230157 | M56  |      | 4     | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 230165 | M64  |      | 4     | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |
| 230173 | M72  |      | 4     | 20.000 | 14.000 | 1   | 1   |
| 230181 | M80  |      | 4     | 28.000 | 20.000 | 1   | 1   |
| 230199 | M100 |      | 4     | 40.000 | 29.000 | 1   | 1   |

23CZ

GOLFARI MASCHI LINEA C15 ZINCATI

EYE BOLTS C15 STANDARD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size | €/pc | Passo | WLL   | Bag | Box |
|---------|------|------|-------|-------|-----|-----|
| 231106C | M6   |      | 1     | 75    | 50  | 250 |
| 231108C | M8   |      | 1,25  | 140   | 50  | 250 |
| 231110C | M10  |      | 1,5   | 230   | 50  | 100 |
| 231112C | M12  |      | 1,75  | 340   | 50  | 100 |
| 231114C | M14  |      | 2     | 490   | 25  | 50  |
| 231116C | M16  |      | 2     | 700   | 25  | 50  |
| 231118C | M18  |      | 2,5   | 930   | 5   | 25  |
| 231120C | M20  |      | 2,5   | 1.200 | 5   | 25  |
| 231122C | M22  |      | 2,5   | 1.500 | 3   | 15  |
| 231124C | M24  |      | 3     | 1.800 | 3   | 15  |
| 231127C | M27  |      | 3     | 2.700 | 2   | 10  |
| 231130C | M30  |      | 3,5   | 3.200 | 1   | 10  |
| 231133C | M33  |      | 3,5   | 4.200 | 1   | 8   |
| 231136C | M36  |      | 4     | 4.600 | 1   | 8   |
| 231139C | M39  |      | 4     | 5.000 | 1   | 6   |
| 231142C | M42  |      | 4,5   | 6.300 | 1   | 6   |
| 231145C | M45  |      | 4,5   | 7.600 | 1   | 4   |
| 231148C | M48  |      | 5     | 8.600 | 1   | 4   |
| 231137C | M36  |      | 3     | 4.600 | 1   | 8   |
| 231140C | M39  |      | 3     | 5.000 | 1   | 6   |
| 231143C | M42  |      | 3     | 6.300 | 1   | 6   |
| 231145C | M45  |      | 3     | 7.600 | 1   | 4   |
| 231149C | M48  |      | 3     | 8.600 | 1   | 4   |

23U

GOLFARI MASCHI C15E FILETTO UNC GREZZI

EYE BOLTS C15E UNC THREAD SELFCOLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code     | Size   | €/pc | F  | WLL    | WLL1   | Bag | Box |
|----------|--------|------|----|--------|--------|-----|-----|
| 230006U  | 1/4"   |      | 20 | 75     | 50     | 50  | 250 |
| 230008U  | 5/16"  |      | 18 | 140    | 100    | 50  | 250 |
| 230010U  | 3/8"   |      | 16 | 230    | 170    | 50  | 100 |
| 230012U  | 1/2"   |      | 13 | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 230014U  | 9/16"  |      | 12 | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 230016U  | 5/8"   |      | 11 | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 230020U  | 3/4"   |      | 10 | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 230022U  | 7/8"   |      | 9  | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 230024U  | 1"     |      | 8  | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 230030U  | 1.1/8" |      | 7  | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 230032U  | 1.1/4" |      | 7  | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 230036U  | 1.3/8" |      | 6  | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 230038U  | 1.1/2" |      | 6  | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 230045U  | 1.3/4" |      | 5  | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 230030UN | 1.1/8" |      | 8  | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 230032UN | 1.1/4" |      | 8  | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 230036UN | 1.3/8" |      | 8  | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 230038UN | 1.1/2" |      | 8  | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 230045UN | 1.3/4" |      | 8  | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 230050UN | 2"     |      | 8  | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 230056UN | 2.1/4" |      | 8  | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 230064UN | 2.1/2" |      | 8  | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |

\* Altre misure a richiesta

23UZ

GOLFARI MASCHI C15E FILETTO UNC ZINCATI

EYE BOLTS C15E UNC THREAD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code     | Size   | €/pc | F  | WLL    | WLL1   | Bag | Box |
|----------|--------|------|----|--------|--------|-----|-----|
| 230106U  | 1/4"   |      | 20 | 75     | 50     | 50  | 250 |
| 230108U  | 5/16"  |      | 18 | 140    | 100    | 50  | 250 |
| 230110U  | 3/8"   |      | 16 | 230    | 170    | 50  | 100 |
| 230112U  | 1/2"   |      | 13 | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 230114U  | 9/16"  |      | 12 | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 230116U  | 5/8"   |      | 11 | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 230120U  | 3/4"   |      | 10 | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 230122U  | 7/8"   |      | 9  | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 230124U  | 1"     |      | 8  | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 230130U  | 1.1/8" |      | 7  | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 230132U  | 1.1/4" |      | 7  | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 230136U  | 1.3/8" |      | 6  | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 230138U  | 1.1/2" |      | 6  | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 230145U  | 1.3/4" |      | 5  | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 230130UN | 1.1/8" |      | 8  | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 230132UN | 1.1/4" |      | 8  | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 230136UN | 1.3/8" |      | 8  | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 230138UN | 1.1/2" |      | 8  | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 230145UN | 1.3/4" |      | 8  | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 230150UN | 2"     |      | 8  | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 230156UN | 2.1/4" |      | 8  | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 230164UN | 2.1/2" |      | 8  | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |

\* Altre misure a richiesta

23W

GOLFARI MASCHI C15E FILETTO WW GREZZI

EYE BOLTS C15E WW THREAD SELFCOLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo


| Code    | Size   | €/pc | F  | WLL   | WLL1  | Bag | Box |
|---------|--------|------|----|-------|-------|-----|-----|
| 230006W | 1/4"   |      | 20 | 75    | 50    | 50  | 250 |
| 230008W | 5/16"  |      | 18 | 140   | 100   | 50  | 250 |
| 230010W | 3/8"   |      | 16 | 230   | 170   | 50  | 100 |
| 230012W | 1/2"   |      | 13 | 340   | 240   | 50  | 100 |
| 230014W | 9/16"  |      | 12 | 340   | 240   | 25  | 50  |
| 230016W | 5/8"   |      | 11 | 700   | 500   | 25  | 50  |
| 230020W | 3/4"   |      | 10 | 1.200 | 860   | 5   | 25  |
| 230022W | 7/8"   |      | 9  | 1.200 | 860   | 3   | 15  |
| 230024W | 1"     |      | 8  | 1.800 | 1.290 | 3   | 15  |
| 230030W | 1.1/8" |      | 7  | 3.200 | 2.300 | 1   | 10  |
| 230032W | 1.1/4" |      | 7  | 3.200 | 2.300 | 1   | 8   |
| 230036W | 1.3/8" |      | 6  | 4.600 | 3.300 | 1   | 8   |
| 230038W | 1.1/2" |      | 6  | 4.600 | 3.300 | 1   | 6   |
| 230045W | 1.3/4" |      | 5  | 6.300 | 4.500 | 1   | 4   |

\* Altre misure a richiesta

23WZ

GOLFARI MASCHI C15E FILETTO WW ZINCATI

EYE BOLTS C15E WW THREAD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size   | €/pc | F  | WLL   | WLL1  | Bag | Box |
|---------|--------|------|----|-------|-------|-----|-----|
| 230106W | 1/4"   |      | 20 | 75    | 50    | 50  | 250 |
| 230108W | 5/16"  |      | 18 | 140   | 100   | 50  | 250 |
| 230110W | 3/8"   |      | 16 | 230   | 170   | 50  | 100 |
| 230112W | 1/2"   |      | 13 | 340   | 240   | 50  | 100 |
| 230114W | 9/16"  |      | 12 | 340   | 240   | 25  | 50  |
| 230116W | 5/8"   |      | 11 | 700   | 500   | 25  | 50  |
| 230120W | 3/4"   |      | 10 | 1.200 | 860   | 5   | 25  |
| 230122W | 7/8"   |      | 9  | 1.200 | 860   | 3   | 15  |
| 230124W | 1"     |      | 8  | 1.800 | 1.290 | 3   | 15  |
| 230130W | 1.1/8" |      | 7  | 3.200 | 2.300 | 1   | 10  |
| 230132W | 1.1/4" |      | 7  | 3.200 | 2.300 | 1   | 8   |
| 230136W | 1.3/8" |      | 6  | 4.600 | 3.300 | 1   | 8   |
| 230138W | 1.1/2" |      | 6  | 4.600 | 3.300 | 1   | 6   |
| 230145W | 1.3/4" |      | 5  | 6.300 | 4.500 | 1   | 4   |

\* Altre misure a richiesta

23G

GOLFARI MASCHI C15E FILETTO GAS CILINDRICO GREZZI

EYE BOLTS C15E BSPP THREAD SELFCOLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo


| Code    | Size   | €/pc | F  | WLL   | WLL1  | Bag | Box |
|---------|--------|------|----|-------|-------|-----|-----|
| 230016G | 1/4"   |      | 19 | 340   | 240   | 25  | 50  |
| 230020G | 3/8"   |      | 19 | 700   | 500   | 5   | 25  |
| 230021G | 1/2"   |      | 14 | 1.200 | 860   | 5   | 25  |
| 230030G | 3/4"   |      | 14 | 1.800 | 1.290 | 1   | 10  |
| 230036G | 1"     |      | 11 | 3.200 | 2.300 | 1   | 8   |
| 230042G | 1.1/8" |      | 11 | 4.600 | 3.300 | 1   | 6   |
| 230043G | 1.1/4" |      | 11 | 6.300 | 4.500 | 1   | 6   |
| 230048G | 1.1/2" |      | 11 | 8.600 | 6.100 | 1   | 4   |

\* Altre misure a richiesta

23GZ

GOLFARI MASCHI C15E FILETTO GAS CILINDRICO ZINCATI

EYE BOLTS C15E BSPP THREAD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size   | €/pc | F  | WLL   | WLL1  | Bag | Box |
|---------|--------|------|----|-------|-------|-----|-----|
| 230116G | 1/4"   |      | 19 | 340   | 240   | 25  | 50  |
| 230120G | 3/8"   |      | 19 | 700   | 500   | 5   | 25  |
| 230121G | 1/2"   |      | 14 | 1.200 | 860   | 5   | 25  |
| 230130G | 3/4"   |      | 14 | 1.800 | 1.290 | 1   | 10  |
| 230136G | 1"     |      | 11 | 3.200 | 2.300 | 1   | 8   |
| 230142G | 1.1/8" |      | 11 | 4.600 | 3.300 | 1   | 6   |
| 230143G | 1.1/4" |      | 11 | 6.300 | 4.500 | 1   | 6   |
| 230148G | 1.1/2" |      | 11 | 8.600 | 6.100 | 1   | 4   |

\* Altre misure a richiesta



51

GOLFARI FEMMINA DIN 582 C15E GREZZI

EYE NUTS DIN 582 C15E SELF COLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | WLL    | WLL1   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 510006 | M6   |      | 1     | 75     | 50     | 50  | 250 |
| 510008 | M8   |      | 1,25  | 140    | 100    | 50  | 250 |
| 510010 | M10  |      | 1,5   | 230    | 170    | 50  | 100 |
| 510012 | M12  |      | 1,75  | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 510014 | M14  |      | 2     | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 510016 | M16  |      | 2     | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 510018 | M18  |      | 2,5   | 700    | 500    | 5   | 25  |
| 510020 | M20  |      | 2,5   | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 510022 | M22  |      | 2,5   | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 510024 | M24  |      | 3     | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 510027 | M27  |      | 3     | 1.800  | 1.290  | 2   | 10  |
| 510030 | M30  |      | 3,5   | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 510033 | M33  |      | 3,5   | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 510036 | M36  |      | 4     | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 510039 | M39  |      | 4     | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 510042 | M42  |      | 4,5   | 6.300  | 4.500  | 1   | 6   |
| 510045 | M45  |      | 4,5   | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 510048 | M48  |      | 5     | 8.600  | 6.100  | 1   | 4   |
| 510052 | M52  |      | 5     | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 510056 | M56  |      | 5,5   | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 510064 | M64  |      | 6     | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |
| 510072 | M72  |      | 6     | 20.000 | 14.000 | 1   | 1   |
| 510080 | M80  |      | 6     | 28.000 | 20.000 | 1   | 1   |
| 510098 | M100 |      | 6     | 40.000 | 29.000 | 1   | 1   |
| 510013 | M12  |      | 1,25  | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 510015 | M14  |      | 1,5   | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 510017 | M16  |      | 1,5   | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 510019 | M18  |      | 1,5   | 700    | 500    | 5   | 25  |
| 510021 | M20  |      | 1,5   | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 510023 | M22  |      | 1,5   | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 510025 | M24  |      | 2     | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 510028 | M27  |      | 2     | 1.800  | 1.290  | 2   | 10  |
| 510031 | M30  |      | 2     | 3.600  | 2.300  | 1   | 10  |
| 510034 | M33  |      | 2     | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 510037 | M36  |      | 3     | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 510040 | M39  |      | 3     | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 510043 | M42  |      | 3     | 6.300  | 4.500  | 1   | 6   |
| 510046 | M45  |      | 3     | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 510049 | M48  |      | 3     | 8.600  | 6.100  | 1   | 4   |
| 510053 | M52  |      | 3     | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 510057 | M56  |      | 4     | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 510065 | M64  |      | 4     | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |
| 510073 | M72  |      | 4     | 20.000 | 14.000 | 1   | 1   |
| 510081 | M80  |      | 4     | 28.000 | 20.000 | 1   | 1   |
| 510099 | M100 |      | 4     | 40.000 | 29.000 | 1   | 1   |

51C

GOLFARI FEMMINA LINEA C15 GREZZI

EYE NUTS C15 STANDARD SELF COLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size | €/pc | Passo | WLL   | Bag | Box |
|---------|------|------|-------|-------|-----|-----|
| 511006C | M6   |      | 1     | 75    | 50  | 250 |
| 511008C | M8   |      | 1,25  | 140   | 50  | 250 |
| 511010C | M10  |      | 1,5   | 230   | 50  | 100 |
| 511012C | M12  |      | 1,75  | 340   | 50  | 100 |
| 511014C | M14  |      | 2     | 490   | 25  | 50  |
| 511016C | M16  |      | 2     | 700   | 25  | 50  |
| 511018C | M18  |      | 2,5   | 930   | 5   | 25  |
| 511020C | M20  |      | 2,5   | 1.200 | 5   | 25  |
| 511022C | M22  |      | 2,5   | 1.500 | 3   | 15  |
| 511024C | M24  |      | 3     | 1.800 | 3   | 15  |
| 511027C | M27  |      | 3     | 2.700 | 2   | 10  |
| 511030C | M30  |      | 3,5   | 3.200 | 1   | 10  |
| 511033C | M33  |      | 3,5   | 4.200 | 1   | 8   |
| 511036C | M36  |      | 4,0   | 4.600 | 1   | 8   |
| 511039C | M39  |      | 4     | 5.000 | 1   | 6   |
| 511042C | M42  |      | 4,5   | 6.300 | 1   | 6   |
| 511045C | M45  |      | 4,5   | 7.600 | 1   | 4   |
| 511048C | M48  |      | 5     | 8.600 | 1   | 4   |
| 511037C | M36  |      | 3     | 4.600 | 1   | 8   |
| 511040C | M39  |      | 3     | 5.000 | 1   | 6   |
| 511043C | M42  |      | 3     | 6.300 | 1   | 6   |
| 511046C | M45  |      | 3     | 7.600 | 1   | 4   |
| 511048C | M48  |      | 3     | 8.600 | 1   | 4   |

51Z

GOLFARI FEMMINA DIN 582 C15E ZINCATI

EYE NUTS DIN 582 C15E GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | WLL    | WLL1   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|--------|--------|-----|-----|
| 510106 | M6   |      | 1     | 75     | 50     | 50  | 250 |
| 510108 | M8   |      | 1,25  | 140    | 100    | 50  | 250 |
| 510110 | M10  |      | 1,5   | 230    | 170    | 50  | 100 |
| 510112 | M12  |      | 1,75  | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 510114 | M14  |      | 2     | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 510116 | M16  |      | 2     | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 510118 | M18  |      | 2,5   | 700    | 500    | 5   | 25  |
| 510120 | M20  |      | 2,5   | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 510122 | M22  |      | 2,5   | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 510124 | M24  |      | 3     | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 510127 | M27  |      | 3     | 1.800  | 1.290  | 2   | 10  |
| 510130 | M30  |      | 3,5   | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 510133 | M33  |      | 3,5   | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 510136 | M36  |      | 4     | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 510139 | M39  |      | 4     | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 510142 | M42  |      | 4,5   | 6.300  | 4.500  | 1   | 6   |
| 510145 | M45  |      | 4,5   | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 510148 | M48  |      | 5     | 8.600  | 6.100  | 1   | 4   |
| 510152 | M52  |      | 5     | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 510156 | M56  |      | 5,5   | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 510164 | M64  |      | 6     | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |
| 510172 | M72  |      | 6     | 20.000 | 14.000 | 1   | 1   |
| 510180 | M80  |      | 6     | 28.000 | 20.000 | 1   | 1   |
| 510198 | M100 |      | 6     | 40.000 | 29.000 | 1   | 1   |
| 510113 | M12  |      | 1,25  | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 510115 | M14  |      | 1,5   | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 510117 | M16  |      | 1,5   | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 510119 | M18  |      | 1,5   | 700    | 500    | 5   | 25  |
| 510121 | M20  |      | 1,5   | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 510123 | M22  |      | 1,5   | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 510125 | M24  |      | 2     | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 510128 | M27  |      | 2     | 1.800  | 1.290  | 2   | 10  |
| 510131 | M30  |      | 2     | 3.600  | 2.300  | 1   | 10  |
| 510134 | M33  |      | 2     | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 510137 | M36  |      | 3     | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 510140 | M39  |      | 3     | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 510143 | M42  |      | 3     | 6.300  | 4.500  | 1   | 6   |
| 510146 | M45  |      | 3     | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 510149 | M48  |      | 3     | 8.600  | 6.100  | 1   | 4   |
| 510153 | M52  |      | 3     | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 510157 | M56  |      | 4     | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 510165 | M64  |      | 4     | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |
| 510173 | M72  |      | 4     | 20.000 | 14.000 | 1   | 1   |
| 510181 | M80  |      | 4     | 28.000 | 20.000 | 1   | 1   |
| 510199 | M100 |      | 4     | 40.000 | 29.000 | 1   | 1   |

51CZ

GOLFARI FEMMINA LINEA C15 ZINCATI

EYE NUTS C15 STANDARD GALVANIZED




WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
Coefficiente di sicurezza: 5  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size | €/pc | Passo | WLL   | Bag | Box |
|---------|------|------|-------|-------|-----|-----|
| 511106C | M6   |      | 1     | 75    | 50  | 250 |
| 511108C | M8   |      | 1,25  | 140   | 50  | 250 |
| 511110C | M10  |      | 1,5   | 230   | 50  | 100 |
| 511112C | M12  |      | 1,75  | 340   | 50  | 100 |
| 511114C | M14  |      | 2     | 490   | 25  | 50  |
| 511116C | M16  |      | 2     | 700   | 25  | 50  |
| 511118C | M18  |      | 2,5   | 930   | 5   | 25  |
| 511120C | M20  |      | 2,5   | 1.200 | 5   | 25  |
| 511122C | M22  |      | 2,5   | 1.500 | 3   | 15  |
| 511124C | M24  |      | 3     | 1.800 | 3   | 15  |
| 511127C | M27  |      | 3     | 2.700 | 2   | 10  |
| 511130C | M30  |      | 3,5   | 3.200 | 1   | 10  |
| 511133C | M33  |      | 3,5   | 4.200 | 1   | 8   |
| 511136C | M36  |      | 4,0   | 4.600 | 1   | 8   |
| 511139C | M39  |      | 4     | 5.000 | 1   | 6   |
| 511142C | M42  |      | 4,5   | 6.300 | 1   | 6   |
| 511145C | M45  |      | 4,5   | 7.600 | 1   | 4   |
| 511148C | M48  |      | 5     | 8.600 | 1   | 4   |
| 511137C | M36  |      | 3     | 4.600 | 1   | 8   |
| 511140C | M39  |      | 3     | 5.000 | 1   | 6   |
| 511143C | M42  |      | 3     | 6.300 | 1   | 6   |
| 511145C | M45  |      | 3     | 7.600 | 1   | 4   |
| 511148C | M48  |      | 3     | 8.600 | 1   | 4   |

51U

GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO UNC GREZZI

EYE NUTS C15E UNC THREAD SELFColored



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code     | Size   | €/pc | F  | WLL    | WLL1   | Bag | Box |
|----------|--------|------|----|--------|--------|-----|-----|
| 510006U  | 1/4"   |      | 20 | 75     | 50     | 50  | 250 |
| 510008U  | 5/16"  |      | 18 | 140    | 100    | 50  | 250 |
| 510010U  | 3/8"   |      | 16 | 230    | 170    | 50  | 100 |
| 510012U  | 1/2"   |      | 13 | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 510014U  | 9/16"  |      | 12 | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 510016U  | 5/8"   |      | 11 | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 510020U  | 3/4"   |      | 10 | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 510022U  | 7/8"   |      | 9  | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 510024U  | 1"     |      | 8  | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 510030U  | 1.1/8" |      | 7  | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 510032U  | 1.1/4" |      | 7  | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 510036U  | 1.3/8" |      | 6  | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 510038U  | 1.1/2" |      | 6  | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 510045U  | 1.3/4" |      | 5  | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 510030UN | 1.1/8" |      | 8  | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 510032UN | 1.1/4" |      | 8  | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 510036UN | 1.3/8" |      | 8  | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 510038UN | 1.1/2" |      | 8  | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 510045UN | 1.3/4" |      | 8  | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 510050UN | 2"     |      | 8  | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 510056UN | 2.1/4" |      | 8  | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 510064UN | 2.1/2" |      | 8  | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |

\* Altre misure a richiesta

51UZ

GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO UNC ZINCATI

EYE NUTS C15E UNC THREAD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code     | Size   | €/pc | F  | WLL    | WLL1   | Bag | Box |
|----------|--------|------|----|--------|--------|-----|-----|
| 510106U  | 1/4"   |      | 20 | 75     | 50     | 50  | 250 |
| 510108U  | 5/16"  |      | 18 | 140    | 100    | 50  | 250 |
| 510110U  | 3/8"   |      | 16 | 230    | 170    | 50  | 100 |
| 510112U  | 1/2"   |      | 13 | 340    | 240    | 50  | 100 |
| 510114U  | 9/16"  |      | 12 | 340    | 240    | 25  | 50  |
| 510116U  | 5/8"   |      | 11 | 700    | 500    | 25  | 50  |
| 510120U  | 3/4"   |      | 10 | 1.200  | 860    | 5   | 25  |
| 510122U  | 7/8"   |      | 9  | 1.200  | 860    | 3   | 15  |
| 510124U  | 1"     |      | 8  | 1.800  | 1.290  | 3   | 15  |
| 510130U  | 1.1/8" |      | 7  | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 510132U  | 1.1/4" |      | 7  | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 510136U  | 1.3/8" |      | 6  | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 510138U  | 1.1/2" |      | 6  | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 510145U  | 1.3/4" |      | 5  | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 510130UN | 1.1/8" |      | 8  | 3.200  | 2.300  | 1   | 10  |
| 510132UN | 1.1/4" |      | 8  | 3.200  | 2.300  | 1   | 8   |
| 510136UN | 1.3/8" |      | 8  | 4.600  | 3.300  | 1   | 8   |
| 510138UN | 1.1/2" |      | 8  | 4.600  | 3.300  | 1   | 6   |
| 510145UN | 1.3/4" |      | 8  | 6.300  | 4.500  | 1   | 4   |
| 510150UN | 2"     |      | 8  | 8.600  | 6.100  | 1   | 2   |
| 510156UN | 2.1/4" |      | 8  | 11.500 | 8.200  | 1   | 2   |
| 510164UN | 2.1/2" |      | 8  | 16.000 | 11.000 | 1   | 1   |

\* Altre misure a richiesta

51W

GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO WW GREZZI

EYE NUTS C15E WW THREAD SELFColored



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size   | €/pc | F  | WLL   | WLL1  | Bag | Box |
|---------|--------|------|----|-------|-------|-----|-----|
| 510006W | 1/4"   |      | 20 | 75    | 50    | 50  | 250 |
| 510008W | 5/16"  |      | 18 | 140   | 100   | 50  | 250 |
| 510010W | 3/8"   |      | 16 | 230   | 170   | 50  | 100 |
| 510012W | 1/2"   |      | 13 | 340   | 240   | 50  | 100 |
| 510014W | 9/16"  |      | 12 | 340   | 240   | 25  | 50  |
| 510016W | 5/8"   |      | 11 | 700   | 500   | 25  | 50  |
| 510020W | 3/4"   |      | 10 | 1.200 | 860   | 5   | 25  |
| 510022W | 7/8"   |      | 9  | 1.200 | 860   | 3   | 15  |
| 510024W | 1"     |      | 8  | 1.800 | 1.290 | 3   | 15  |
| 510030W | 1.1/8" |      | 7  | 3.200 | 2.300 | 1   | 10  |
| 510032W | 1.1/4" |      | 7  | 3.200 | 2.300 | 1   | 8   |
| 510036W | 1.3/8" |      | 6  | 4.600 | 3.300 | 1   | 8   |
| 510038W | 1.1/2" |      | 6  | 4.600 | 3.300 | 1   | 6   |
| 510045W | 1.3/4" |      | 5  | 6.300 | 4.500 | 1   | 4   |

\* Altre misure a richiesta

51WZ

GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO WW ZINCATI

EYE NUTS C15E WW THREAD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size   | €/pc | F  | WLL   | WLL1  | Bag | Box |
|---------|--------|------|----|-------|-------|-----|-----|
| 510106W | 1/4"   |      | 20 | 75    | 50    | 50  | 250 |
| 510108W | 5/16"  |      | 18 | 140   | 100   | 50  | 250 |
| 510110W | 3/8"   |      | 16 | 230   | 170   | 50  | 100 |
| 510112W | 1/2"   |      | 13 | 340   | 240   | 50  | 100 |
| 510114W | 9/16"  |      | 12 | 340   | 240   | 25  | 50  |
| 510116W | 5/8"   |      | 11 | 700   | 500   | 25  | 50  |
| 510120W | 3/4"   |      | 10 | 1.200 | 860   | 5   | 25  |
| 510122W | 7/8"   |      | 9  | 1.200 | 860   | 3   | 15  |
| 510124W | 1"     |      | 8  | 1.800 | 1.290 | 3   | 15  |
| 510130W | 1.1/8" |      | 7  | 3.200 | 2.300 | 1   | 10  |
| 510132W | 1.1/4" |      | 7  | 3.200 | 2.300 | 1   | 8   |
| 510136W | 1.3/8" |      | 6  | 4.600 | 3.300 | 1   | 8   |
| 510138W | 1.1/2" |      | 6  | 4.600 | 3.300 | 1   | 6   |
| 510145W | 1.3/4" |      | 5  | 6.300 | 4.500 | 1   | 4   |

\* Altre misure a richiesta

51G

GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO GAS CILINDRICO GREZZI

EYE NUTS C15E BSPP THREAD SELFColored



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size   | €/pc | F  | WLL   | WLL1  | Bag | Box |
|---------|--------|------|----|-------|-------|-----|-----|
| 510016G | 1/4"   |      | 19 | 340   | 240   | 25  | 50  |
| 510020G | 3/8"   |      | 19 | 700   | 500   | 5   | 25  |
| 510021G | 1/2"   |      | 14 | 1.200 | 860   | 5   | 25  |
| 510030G | 3/4"   |      | 14 | 1.800 | 1.290 | 1   | 10  |
| 510036G | 1"     |      | 11 | 3.200 | 2.300 | 1   | 8   |
| 510042G | 1.1/8" |      | 11 | 4.600 | 3.300 | 1   | 6   |
| 510043G | 1.1/4" |      | 11 | 6.300 | 4.500 | 1   | 6   |
| 510048G | 1.1/2" |      | 11 | 8.600 | 6.100 | 1   | 4   |

\* Altre misure a richiesta

51GZ

GOLFARI FEMMINA C15E FILETTO GAS CILINDRICO ZINCATI

EYE NUTS C15E BSPP THREAD GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro diritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 6  
F: filetti per pollice  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size   | €/pc | F  | WLL   | WLL1  | Bag | Box |
|---------|--------|------|----|-------|-------|-----|-----|
| 510116G | 1/4"   |      | 19 | 340   | 240   | 25  | 50  |
| 510120G | 3/8"   |      | 19 | 700   | 500   | 5   | 25  |
| 510121G | 1/2"   |      | 14 | 1.200 | 860   | 5   | 25  |
| 510130G | 3/4"   |      | 14 | 1.800 | 1.290 | 1   | 10  |
| 510136G | 1"     |      | 11 | 3.200 | 2.300 | 1   | 8   |
| 510142G | 1.1/8" |      | 11 | 4.600 | 3.300 | 1   | 6   |
| 510143G | 1.1/4" |      | 11 | 6.300 | 4.500 | 1   | 6   |
| 510148G | 1.1/2" |      | 11 | 8.600 | 6.100 | 1   | 4   |

\* Altre misure a richiesta

52

GOLFARI FEMMINA AD OCCHIO ALLUNGATO GREZZI

OVAL EYE NUTS SELF-COLORED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro dritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | WLL   | WLL1 | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|-------|------|-----|-----|
| 520008 | M8   |      | 1,25  | 80    | 40   | 50  | 250 |
| 520010 | M10  |      | 1,5   | 160   | 80   | 25  | 100 |
| 520012 | M12  |      | 1,75  | 250   | 125  | 20  | 100 |
| 520014 | M14  |      | 2     | 320   | 160  | 20  | 100 |
| 520016 | M16  |      | 2     | 400   | 200  | 10  | 50  |
| 520018 | M18  |      | 2,5   | 510   | 255  | 10  | 50  |
| 520020 | M20  |      | 2,5   | 630   | 315  | 5   | 25  |
| 520022 | M22  |      | 2,5   | 800   | 400  | 5   | 25  |
| 520024 | M24  |      | 3     | 1.000 | 500  | 3   | 15  |
| 520027 | M27  |      | 3     | 1.250 | 625  | 3   | 15  |
| 520030 | M30  |      | 3,5   | 1.600 | 800  | 2   | 10  |

52Z

GOLFARI FEMMINA AD OCCHIO ALLUNGATO ZINCATI

OVAL EYE NUTS GALVANIZED



WLL: carico massimo di utilizzo in kg per tiro dritto  
WLL1: carico massimo di utilizzo in kg per tiro a 45°  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | WLL   | WLL1 | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|-------|------|-----|-----|
| 520108 | M8   |      | 1,25  | 80    | 40   | 50  | 250 |
| 520110 | M10  |      | 1,5   | 160   | 80   | 25  | 100 |
| 520112 | M12  |      | 1,75  | 250   | 125  | 20  | 100 |
| 520114 | M14  |      | 2     | 320   | 160  | 20  | 100 |
| 520116 | M16  |      | 2     | 400   | 200  | 10  | 50  |
| 520118 | M18  |      | 2,5   | 510   | 255  | 10  | 50  |
| 520120 | M20  |      | 2,5   | 630   | 315  | 5   | 25  |
| 520122 | M22  |      | 2,5   | 800   | 400  | 5   | 25  |
| 520124 | M24  |      | 3     | 1.000 | 500  | 3   | 15  |
| 520127 | M27  |      | 3     | 1.250 | 625  | 3   | 15  |
| 520130 | M30  |      | 3,5   | 1.600 | 800  | 2   | 10  |

49

GOLFARI MASCHI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

EYE BOLTS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton per tiro dritto  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | WLL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|-------|-----|-----|
| 490106 | M6   |      | 1     | 0,40  | 1   | 250 |
| 490108 | M8   |      | 1,25  | 0,80  | 1   | 250 |
| 490110 | M10  |      | 1,5   | 1,00  | 1   | 100 |
| 490112 | M12  |      | 1,75  | 1,60  | 1   | 80  |
| 490114 | M14  |      | 2     | 3,00  | 1   | 50  |
| 490116 | M16  |      | 2     | 4,00  | 1   | 50  |
| 490118 | M18  |      | 2,5   | 5,00  | 1   | 25  |
| 490120 | M20  |      | 2,5   | 6,00  | 1   | 25  |
| 490124 | M24  |      | 3     | 8,00  | 1   | 15  |
| 490130 | M30  |      | 3,5   | 12,00 | 1   | 10  |
| 490136 | M36  |      | 4     | 16,00 | 1   | 8   |
| 490142 | M42  |      | 4,5   | 24,00 | 1   | 6   |
| 490148 | M48  |      | 5     | 32,00 | 1   | 4   |
| 490156 | M56  |      | 5,5   | 36,00 | 1   | 2   |
| 490164 | M64  |      | 6     | 45,00 | 1   | 1   |

50

GOLFARI FEMMINA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

EYE NUTS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton per tiro dritto  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | WLL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|-------|-----|-----|
| 500106 | M6   |      | 1     | 0,40  | 1   | 250 |
| 500108 | M8   |      | 1,25  | 0,80  | 1   | 250 |
| 500110 | M10  |      | 1,5   | 1,00  | 1   | 100 |
| 500112 | M12  |      | 1,75  | 1,60  | 1   | 80  |
| 500114 | M14  |      | 2     | 3,00  | 1   | 50  |
| 500116 | M16  |      | 2     | 4,00  | 1   | 50  |
| 500118 | M18  |      | 2,5   | 5,00  | 1   | 25  |
| 500120 | M20  |      | 2,5   | 6,00  | 1   | 25  |
| 500124 | M24  |      | 3     | 8,00  | 1   | 15  |
| 500130 | M30  |      | 3,5   | 12,00 | 1   | 10  |
| 500136 | M36  |      | 4     | 16,00 | 1   | 8   |
| 500142 | M42  |      | 4,5   | 24,00 | 1   | 6   |
| 500148 | M48  |      | 5     | 32,00 | 1   | 4   |
| 500156 | M56  |      | 5,5   | 36,00 | 1   | 2   |
| 500164 | M64  |      | 6     | 45,00 | 1   | 1   |

59

GOLFARI ORIENTABILI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

MULTI DIRECTIONAL LIFTING POINTS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
L: lunghezza filetto  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | L  | WLL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|----|-------|-----|-----|
| 590108 | M8   |      | 1,25  | 13 | 0,30  | 1   | 50  |
| 590110 | M10  |      | 1,5   | 18 | 0,45  | 1   | 40  |
| 590112 | M12  |      | 1,75  | 18 | 0,50  | 1   | 40  |
| 590114 | M14  |      | 2     | 20 | 1,12  | 1   | 30  |
| 590116 | M16  |      | 2     | 20 | 1,12  | 1   | 30  |
| 590120 | M20  |      | 2,5   | 30 | 2,00  | 1   | 20  |
| 590124 | M24  |      | 3     | 30 | 3,15  | 1   | 15  |
| 590127 | M27  |      | 3     | 35 | 3,15  | 1   | 12  |
| 590130 | M30  |      | 3,5   | 35 | 5,30  | 1   | 8   |
| 590131 | M30  |      | 3,5   | 35 | 8,00  | 1   | 5   |
| 590136 | M36  |      | 4     | 50 | 8,00  | 1   | 5   |
| 590139 | M39  |      | 4     | 50 | 8,00  | 1   | 4   |
| 590142 | M42  |      | 4,5   | 50 | 10,00 | 1   | 4   |
| 590148 | M48  |      | 5     | 50 | 10,00 | 1   | 2   |
| 590156 | M56  |      | 5,5   | 84 | 15,00 | 1   | 1   |
| 590164 | M64  |      | 6     | 95 | 15,00 | 1   | 1   |

67

GOLFARI ORIENTABILI PIVOTTANTI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

PIVOTING LIFTING POINTS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
L: lunghezza filetto  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | L  | WLL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|----|-------|-----|-----|
| 670112 | M12  |      | 1,75  | 18 | 1,00  | 1   | 40  |
| 670114 | M14  |      | 2     | 21 | 1,20  | 1   | 30  |
| 670116 | M16  |      | 2     | 24 | 1,50  | 1   | 30  |
| 670118 | M18  |      | 2,5   | 26 | 2,00  | 1   | 20  |
| 670120 | M20  |      | 2,5   | 30 | 2,50  | 1   | 15  |
| 670124 | M24  |      | 3     | 37 | 4,00  | 1   | 12  |
| 670127 | M27  |      | 3     | 38 | 4,00  | 1   | 10  |
| 670130 | M30  |      | 3,5   | 48 | 5,00  | 1   | 5   |
| 670136 | M36  |      | 4     | 54 | 7,00  | 1   | 4   |
| 670137 | M36  |      | 4     | 62 | 8,00  | 1   | 4   |
| 670142 | M42  |      | 4,5   | 72 | 10,00 | 1   | 2   |
| 670143 | M42  |      | 4,5   | 63 | 15,00 | 1   | 1   |
| 670148 | M48  |      | 5     | 74 | 20,00 | 1   | 1   |

49K

GOLFARI ORIENTABILI CON VITE E CHIAVETTA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

LIFTING RINGS WITH BOLT AND WRENCH ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
L: lunghezza filetto  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | L  | WLL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|----|-------|-----|-----|
| 495110 | M10  |      | 1,5   | 15 | 0,40  | 1   | 100 |
| 495112 | M12  |      | 1,75  | 18 | 0,75  | 1   | 80  |
| 495114 | M14  |      | 2     | 18 | 0,75  | 1   | 50  |
| 495116 | M16  |      | 2     | 24 | 1,50  | 1   | 50  |
| 495118 | M18  |      | 2,5   | 24 | 1,50  | 1   | 25  |
| 495120 | M20  |      | 2,5   | 30 | 2,30  | 1   | 25  |
| 495124 | M24  |      | 3     | 36 | 3,20  | 1   | 15  |
| 495130 | M30  |      | 3,5   | 45 | 4,50  | 1   | 10  |
| 495136 | M36  |      | 4     | 54 | 7,00  | 1   | 8   |
| 495142 | M42  |      | 4,5   | 63 | 9,00  | 1   | 6   |
| 495148 | M48  |      | 5     | 72 | 12,00 | 1   | 4   |

67Y

GOLFARI ORIENTABILI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

SWIVEL HOIST RINGS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
L: lunghezza filetto  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | Passo | L  | WLL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|----|-------|-----|-----|
| 675108 | M8   |      | 1,25  | 12 | 0,50  | 1   | 50  |
| 675110 | M10  |      | 1,5   | 16 | 0,70  | 1   | 40  |
| 675112 | M12  |      | 1,75  | 18 | 1,00  | 1   | 40  |
| 675114 | M14  |      | 2     | 21 | 1,50  | 1   | 30  |
| 675116 | M16  |      | 2     | 24 | 2,00  | 1   | 30  |
| 675118 | M18  |      | 2,5   | 24 | 2,00  | 1   | 20  |
| 675120 | M20  |      | 2,5   | 40 | 3,00  | 1   | 15  |
| 675124 | M24  |      | 3     | 40 | 4,50  | 1   | 12  |
| 675130 | M30  |      | 3,5   | 45 | 7,30  | 1   | 5   |
| 675136 | M36  |      | 4     | 54 | 10,00 | 1   | 5   |
| 675142 | M42  |      | 4,5   | 63 | 12,50 | 1   | 4   |
| 675148 | M48  |      | 5     | 68 | 20,00 | 1   | 2   |
| 675156 | M56  |      | 6     | 78 | 25,00 | 1   | 1   |
| 675164 | M64  |      | 6     | 90 | 32,00 | 1   | 1   |



71

ANELLI A "D" FORGIATI CON MOLLA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

FORGED "D" RINGS WITH SPRING ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size  | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|-------|------|-------|-----|-----|
| 710101 | 1,12  |      | 1,12  | 1   | 20  |
| 710102 | 2,00  |      | 2,00  | 1   | 16  |
| 710103 | 3,15  |      | 3,15  | 1   | 12  |
| 710105 | 5,30  |      | 5,30  | 1   | 8   |
| 710108 | 8,00  |      | 8,00  | 1   | 4   |
| 710115 | 15,00 |      | 15,00 | 1   | 2   |

21

TORNICHETTI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

SWIVELS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL  | Bag | Box |
|--------|------------|------|------|-----|-----|
| 210108 | 7-8        |      | 2,00 | 1   | 20  |
| 210110 | 10         |      | 3,15 | 1   | 15  |
| 210113 | 13         |      | 5,30 | 1   | 12  |
| 210116 | 16         |      | 8,00 | 1   | 2   |

20

TORNICHETTI GIREVOLI ZINCATI

SWIVELS GALVANIZED




SWL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

| Code   | Size | €/pc | SWL   | Bag | Box |
|--------|------|------|-------|-----|-----|
| 200106 | 6    |      | 160   | 15  | 60  |
| 200108 | 8    |      | 240   | 10  | 40  |
| 200110 | 10   |      | 350   | 7   | 35  |
| 200112 | 12   |      | 650   | 5   | 30  |
| 200116 | 16   |      | 800   | 4   | 20  |
| 200120 | 20   |      | 1.600 | 2   | 10  |

25B

COPIGLIE BETA ZINCATE

SPRING LINCH PINS GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code     | Size | €/pc | Bag | Box   |
|----------|------|------|-----|-------|
| 252102   | 2    |      | 500 | 5.000 |
| 252102,5 | 2,5  |      | 500 | 2.500 |
| 252103   | 3    |      | 250 | 1.000 |
| 252103,5 | 3,5  |      | 200 | 800   |
| 252104   | 4    |      | 150 | 600   |
| 352104,5 | 4,5  |      | 125 | 500   |
| 252105   | 5    |      | 100 | 300   |
| 252106   | 6    |      | 50  | 150   |

38

GANCI A "S" ZINCATI

"S" HOOKS GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1  
NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO

| Code    | Size | €/pc | Bag   | Box   |
|---------|------|------|-------|-------|
| 385102  | 2    |      | 1.000 | 6.000 |
| 385102A | 2,5  |      | 1.000 | 5.000 |
| 385103  | 3    |      | 1.000 | 4.000 |
| 385103A | 3,4  |      | 500   | 3.000 |
| 385104  | 4    |      | 500   | 1.500 |
| 385104A | 4,4  |      | 500   | 1.500 |
| 385105  | 5    |      | 300   | 900   |
| 385105A | 5,5  |      | 200   | 600   |
| 385106  | 6    |      | 200   | 600   |
| 385106A | 6,5  |      | 150   | 450   |
| 385107  | 7    |      | 100   | 300   |
| 385107A | 7,5  |      | 75    | 150   |
| 385108  | 8    |      | 75    | 150   |

73

GANCI A SALDARE ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

WELD-ON HOOKS REGULAR TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size  | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|-------|------|-------|-----|-----|
| 730102 | 2,00  |      | 2,00  | 1   | 20  |
| 730103 | 3,00  |      | 3,00  | 1   | 15  |
| 730105 | 5,00  |      | 5,00  | 1   | 8   |
| 730108 | 8,00  |      | 8,00  | 1   | 6   |
| 730110 | 10,00 |      | 10,00 | 1   | 4   |

22

TORNICHETTI GIREVOLI TIPO LSF ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

SWIVELS ALLOY STEEL LSF TYPE G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 220110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 30  |
| 220113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 20  |
| 220116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 10  |
| 220119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 5   |

25S

COPIGLIE A SCATTO

COMMERCIAL LINCH PINS GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size | €/pc | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-----|
| 254104 | 4,5  |      | 100 | 500 |
| 254105 | 5    |      | 100 | 500 |
| 254106 | 6    |      | 80  | 400 |
| 254108 | 8    |      | 60  | 300 |
| 254109 | 9    |      | 50  | 250 |
| 254110 | 10   |      | 50  | 250 |

25D

COPIGLIE BETA DOPPIE ZINCATE

SPRING LINCH PINS DOUBLE GALVANIZED



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code     | Size | €/pc | Bag | Box   |
|----------|------|------|-----|-------|
| 253102   | 2    |      | 250 | 4.000 |
| 253102,5 | 2,5  |      | 250 | 1.500 |
| 253103   | 3    |      | 150 | 600   |
| 253104   | 4    |      | 100 | 400   |
| 253105   | 5    |      | 50  | 200   |
| 253106   | 6    |      | 35  | 70    |

46Z

TIRAFILI ZINCATI

WIRE STRETCHERS GALVANIZED



L: lunghezza tirafilo  
Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code    | Size | €/pc | L   | Bag | Box |
|---------|------|------|-----|-----|-----|
| 460101C | 1    |      | 80  | 50  | 50  |
| 460102C | 2    |      | 90  | 50  | 50  |
| 460103C | 3    |      | 100 | 50  | 50  |

46V

TIRAFILI PLASTIFICATI VERDI

WIRE STRETCHERS GREEN PLASTIC COATED




L: lunghezza tirafilo  
Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code    | Size | €/pc | L   | Bag | Box |
|---------|------|------|-----|-----|-----|
| 461101C | 1    |      | 80  | 50  | 50  |
| 461102C | 2    |      | 90  | 50  | 50  |
| 461103C | 3    |      | 100 | 50  | 50  |

74COM

MOSCHETTONI COMMERCIALI TIPO DIN 5299 C ZINCATI  
SNAP HOOKS COMMERCIAL QUALITY GENERALLY TO DIN 5299 C TYPE GALVANIZED




L: lunghezza moschettone  
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL | Bag | Box   |
|---------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| 740104C | 4    |      | 40  | 15  | 150 | 1.500 |
| 740105C | 5    |      | 50  | 25  | 125 | 1.000 |
| 740106C | 6    |      | 60  | 40  | 100 | 500   |
| 740107C | 7    |      | 70  | 60  | 70  | 350   |
| 740108C | 8    |      | 80  | 80  | 60  | 240   |
| 740109C | 9    |      | 90  | 100 | 50  | 200   |
| 740110C | 10   |      | 100 | 120 | 40  | 120   |
| 740111C | 11   |      | 120 | 140 | 25  | 75    |
| 740112C | 12   |      | 140 | 160 | 20  | 60    |
| 740113C | 13   |      | 160 | 200 | 15  | 45    |

74DCOM

MOSCHETTONI COMMERCIALI TIPO DIN 5299 D ZINCATI  
SNAP HOOKS COMMERCIAL QUALITY GENERALLY TO DIN 5299 D TYPE GALVANIZED




L: lunghezza moschettone  
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL | Bag | Box   |
|---------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| 742104C | 4    |      | 40  | 15  | 150 | 1.500 |
| 742105C | 5    |      | 50  | 25  | 125 | 1.000 |
| 742106C | 6    |      | 60  | 40  | 100 | 500   |
| 742107C | 7    |      | 70  | 60  | 70  | 350   |
| 742108C | 8    |      | 80  | 80  | 60  | 240   |
| 742109C | 9    |      | 90  | 100 | 50  | 200   |
| 742110C | 10   |      | 100 | 120 | 40  | 120   |
| 742111C | 11   |      | 120 | 140 | 25  | 75    |
| 742112C | 12   |      | 140 | 160 | 20  | 60    |
| 742113C | 13   |      | 160 | 200 | 15  | 45    |

44COM

MAGLIE RAPIDE TIPO COMMERCIALE ZINCATE  
QUICK LINKS COMMERCIAL QUALITY GALVANIZED



L: lunghezza maglia  
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL | Bag | Box   |
|---------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| 440103C | 3,5  |      | 36  | 10  | 150 | 1.500 |
| 440104C | 4    |      | 40  | 15  | 125 | 1.000 |
| 440105C | 5    |      | 48  | 25  | 100 | 600   |
| 440106C | 6    |      | 57  | 40  | 80  | 400   |
| 440107C | 7    |      | 66  | 60  | 50  | 240   |
| 440108C | 8    |      | 76  | 80  | 40  | 200   |
| 440109C | 9    |      | 83  | 100 | 30  | 150   |
| 440110C | 10   |      | 89  | 120 | 30  | 90    |
| 440112C | 12   |      | 107 | 160 | 15  | 45    |

65

BULLONI AD OCCHIO CON ANELLO FILETTO LEGNO ZINCATI A CALDO  
EYE BOLTS WITH RING WOODEN THREAD HOT DEEP GALVANIZED



L: lunghezza gambo  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code   | Size | €/pc | L   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-----|-----|
| 650106 | M6   |      | 50  | 40  | 400 |
| 650108 | M8   |      | 60  | 25  | 200 |
| 650110 | M10  |      | 75  | 20  | 100 |
| 650112 | M12  |      | 100 | 8   | 80  |
| 650116 | M16  |      | 125 | 5   | 30  |

64

BULLONI AD OCCHIO CON ANELLO, DADO E RONDELLA ZINCATI A CALDO  
EYE BOLTS WITH RING, NUT AND WASHER HOT DEEP GALVANIZED




L: lunghezza gambo  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code   | Size | €/pc | L   | Bag | Box |
|--------|------|------|-----|-----|-----|
| 640106 | M6   |      | 50  | 40  | 400 |
| 640108 | M8   |      | 60  | 25  | 200 |
| 640109 | M8   |      | 100 | 25  | 200 |
| 640110 | M10  |      | 75  | 20  | 100 |
| 640112 | M12  |      | 100 | 16  | 80  |
| 640116 | M16  |      | 200 | 5   | 30  |

74ACOM

MOSCHETTONI COMMERCIALI TIPO DIN 5299 A ZINCATI  
SNAP HOOKS COMMERCIAL QUALITY GENERALLY TO DIN 5299 A TYPE GALVANIZED



L: lunghezza moschettone  
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code    | Size | €/pc | L   | SWL | Bag | Box   |
|---------|------|------|-----|-----|-----|-------|
| 741104C | 4    |      | 40  | 15  | 150 | 1.500 |
| 741105C | 5    |      | 50  | 25  | 125 | 1.000 |
| 741106C | 6    |      | 60  | 40  | 100 | 500   |
| 741107C | 7    |      | 70  | 60  | 70  | 350   |
| 741108C | 8    |      | 80  | 80  | 60  | 240   |
| 741109C | 9    |      | 90  | 100 | 50  | 200   |
| 741110C | 10   |      | 100 | 120 | 40  | 120   |
| 741111C | 11   |      | 120 | 140 | 25  | 75    |
| 741112C | 12   |      | 140 | 160 | 20  | 60    |
| 741113C | 13   |      | 160 | 200 | 15  | 45    |

39

ANELLI TONDI ZINCATI  
ROUND RINGS GALVANIZED



I: interno anello  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code      | Size | €/pc | I   | Bag | Box   |
|-----------|------|------|-----|-----|-------|
| 3901320   | 3    |      | 20  | 500 | 7.500 |
| 3901325   | 3    |      | 25  | 500 | 5.000 |
| 3901330   | 3    |      | 30  | 500 | 3.500 |
| 3901425   | 4    |      | 25  | 400 | 2.000 |
| 3901430   | 4    |      | 30  | 400 | 2.000 |
| 3901435   | 4    |      | 35  | 300 | 1.500 |
| 3901440   | 4    |      | 40  | 300 | 1.500 |
| 3901525   | 5    |      | 25  | 250 | 1.250 |
| 3901530   | 5    |      | 30  | 250 | 1.250 |
| 3901535   | 5    |      | 35  | 200 | 1.000 |
| 3901540   | 5    |      | 40  | 200 | 800   |
| 3901545   | 5    |      | 45  | 200 | 800   |
| 3901550   | 5    |      | 50  | 200 | 600   |
| 3901560   | 5    |      | 60  | 200 | 600   |
| 3901630   | 6    |      | 30  | 150 | 600   |
| 3901635   | 6    |      | 35  | 150 | 600   |
| 3901640   | 6    |      | 40  | 125 | 500   |
| 3901645   | 6    |      | 45  | 125 | 500   |
| 3901650   | 6    |      | 50  | 100 | 400   |
| 3901655   | 6    |      | 55  | 100 | 400   |
| 3901660   | 6    |      | 60  | 100 | 400   |
| 3901735   | 7    |      | 35  | 100 | 300   |
| 3901740   | 7    |      | 40  | 100 | 300   |
| 3901750   | 7    |      | 50  | 100 | 300   |
| 3901755   | 7    |      | 55  | 75  | 300   |
| 3901760   | 7    |      | 60  | 75  | 300   |
| 3901770   | 7    |      | 70  | 75  | 300   |
| 3901840   | 8    |      | 40  | 75  | 300   |
| 3901845   | 8    |      | 45  | 75  | 225   |
| 3901850   | 8    |      | 50  | 75  | 225   |
| 3901855   | 8    |      | 55  | 75  | 225   |
| 3901860   | 8    |      | 60  | 75  | 225   |
| 3901865   | 8    |      | 65  | 75  | 225   |
| 3901870   | 8    |      | 70  | 50  | 200   |
| 3901880   | 8    |      | 80  | 50  | 200   |
| 3901940   | 9    |      | 40  | 50  | 150   |
| 3901945   | 9    |      | 45  | 50  | 150   |
| 3901950   | 9    |      | 50  | 50  | 150   |
| 3901960   | 9    |      | 60  | 50  | 150   |
| 39011040  | 10   |      | 40  | 50  | 100   |
| 39011050  | 10   |      | 50  | 50  | 100   |
| 39011060  | 10   |      | 60  | 50  | 100   |
| 39011070  | 10   |      | 70  | 50  | 100   |
| 39011080  | 10   |      | 80  | 50  | 100   |
| 390110100 | 10   |      | 100 | 25  | 100   |
| 39011260  | 12   |      | 60  | 25  | 50    |
| 39011280  | 12   |      | 80  | 20  | 40    |
| 390112100 | 12   |      | 100 | 20  | 40    |
| 390112120 | 12   |      | 120 | 15  | 30    |

83

CATENA TIPO DIN 766 ZINCATA  
CHAIN GENERALLY TO DIN 766 TYPE GALVANIZED



P: passo  
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
**NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO**

| Code   | Size | €/mt | P    | SWL | Reel  |
|--------|------|------|------|-----|-------|
| 830102 | 2    |      | 12   | 25  | 100   |
| 830103 | 3    |      | 16   | 50  | 100   |
| 830104 | 4    |      | 16   | 100 | 50    |
| 830105 | 5    |      | 18,5 | 160 | 40/50 |
| 830106 | 6    |      | 18,5 | 220 | 30    |
| 830108 | 8    |      | 24   | 400 | 20    |
| 830110 | 10   |      | 28   | 600 | 15    |
| 830112 | 12   |      | 36   | 940 | 10    |

| 83B                                           | CATENA TIPO DIN 5685 A ZINCATA |
|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| CHAIN GENERALLY TO DIN 5685 A TYPE GALVANIZED |                                |



P: passo  
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
**NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size | €/mt | P  | SWL | Reel  |
|----------|------|------|----|-----|-------|
| 832102   | 2    |      | 12 | 25  | 100   |
| 832102,5 | 2,5  |      | 14 | 30  | 100   |
| 832103   | 3    |      | 16 | 50  | 100   |
| 832103,5 | 3,5  |      | 18 | 60  | 60    |
| 832104   | 4    |      | 19 | 100 | 50    |
| 832105   | 5    |      | 21 | 160 | 40/50 |
| 832106   | 6    |      | 24 | 220 | 30    |
| 832108   | 8    |      | 32 | 400 | 20    |
| 832110   | 10   |      | 40 | 600 | 15    |
| 832112   | 12   |      | 48 | 940 | 10    |

|    |                                                                      |
|----|----------------------------------------------------------------------|
| 45 | CAVALLOTTI PER TUBI SERIE LEGGERA CON 2 DADI E 2 RONDELLE<br>ZINCATI |
|    | U BOLTS FOR PIPES LIGHT TYPE WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS<br>GALVANIZED |



DN: diametro nominale  
F: filetto cavallotto  
Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code    | Size   | €/pc | DN  | F   | Box |
|---------|--------|------|-----|-----|-----|
| 450110  | 3/8"   |      | 10  | M6  | 100 |
| 450112  | 1/2"   |      | 15  | M6  | 100 |
| 450120  | 3/4"   |      | 20  | M6  | 100 |
| 450125  | 1"     |      | 25  | M6  | 100 |
| 450132  | 1.1/4" |      | 32  | M6  | 100 |
| 450138  | 1.1/2" |      | 40  | M8  | 50  |
| 450150  | 2"     |      | 50  | M8  | 50  |
| 450163  | 2.1/2" |      | 65  | M8  | 50  |
| 450175  | 3"     |      | 80  | M8  | 50  |
| 450187  | 3.1/2" |      | 90  | M8  | 30  |
| 450190  | 4"     |      | 100 | M8  | 30  |
| 450192  | 5"     |      | 125 | M8  | 20  |
| 450196  | 6"     |      | 150 | M10 | 20  |
| 450198  | 8"     |      | 200 | M10 | 10  |
| 450199  | 10"    |      | 250 | M10 | 10  |
| 450199A | 12"    |      | 300 | M16 | 5   |
| 450199B | 14"    |      | 350 | M16 | 5   |
| 450199C | 16"    |      | 400 | M16 | 5   |

|     |                                                                         |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|
| 45D | CAVALLOTTI PER TUBI SERIE DIN 3570 CON 2 DADI E 2 RONDELLE<br>ZINCATI   |
|     | U BOLTS FOR PIPES DIN 3570 TYPE WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS<br>GALVANIZED |



DN: diametro nominale  
F: filetto cavallotto  
Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size   | €/pc | DN  | F   | Box |
|--------|--------|------|-----|-----|-----|
| 453112 | 1/2"   |      | 15  | M10 | 100 |
| 453120 | 3/4"   |      | 20  | M10 | 100 |
| 453125 | 1"     |      | 25  | M10 | 100 |
| 453132 | 1.1/4" |      | 32  | M10 | 100 |
| 453138 | 1.1/2" |      | 40  | M10 | 100 |
| 453150 | 2"     |      | 50  | M12 | 50  |
| 453163 | 2.1/2" |      | 65  | M12 | 50  |
| 453175 | 3"     |      | 80  | M12 | 50  |
| 453190 | 4"     |      | 100 | M16 | 25  |
| 453192 | 5"     |      | 125 | M16 | 25  |
| 453195 | 6"     |      | 150 | M16 | 25  |

|    |                                                                     |  |
|----|---------------------------------------------------------------------|--|
| 37 | GANCI AD OCCHIO ACCIAIO AL CARBONIO CON SICURA<br>VERNICIATI BLU    |  |
|    | <i>LIFTING EYE HOOKS CARBON STEEL WITH SAFETY LATCH BLU PAINTED</i> |  |
|    |                                                                     |  |



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | WLL  | Bag | Box |
|--------|------|------|------|-----|-----|
| 370105 | 0,50 |      | 0,50 | 1   | 80  |
| 370107 | 0,80 |      | 0,80 | 1   | 60  |
| 370110 | 1,00 |      | 1,00 | 1   | 40  |
| 370115 | 1,60 |      | 1,60 | 1   | 30  |
| 370120 | 2,00 |      | 2,00 | 1   | 20  |
| 370130 | 3,20 |      | 3,20 | 1   | 10  |
| 370150 | 5,00 |      | 5,00 | 1   | 5   |
| 370175 | 7,50 |      | 7,50 | 1   | 3   |

| 83A                                        | CATENA TIPO DIN 763 ZINCATA |
|--------------------------------------------|-----------------------------|
| CHAIN GENERALLY TO DIN 763 TYPE GALVANIZED |                             |



P: passo  
SWL: carico massimo di utilizzo in Kg  
Attestato di conformità EN 10204 2.1  
**NON ADATTA AL SOLLEVAMENTO**

| Code   | Size | €/mt | P  | SWL | Reel  |
|--------|------|------|----|-----|-------|
| 831102 | 2    |      | 22 | 25  | 100   |
| 831103 | 3    |      | 26 | 50  | 100   |
| 831104 | 4    |      | 32 | 100 | 50    |
| 831105 | 5    |      | 35 | 160 | 40/50 |
| 831106 | 6    |      | 42 | 220 | 30    |
| 831108 | 8    |      | 52 | 400 | 20    |
| 831110 | 10   |      | 65 | 600 | 15    |
| 831112 | 12   |      | 78 | 940 | 10    |

|     |                                                                       |
|-----|-----------------------------------------------------------------------|
| 45M | CAVALLOTTI PER TUBI SERIE MEDIA CON 2 DADI E 2 RONDELLE<br>ZINCATI    |
|     | U BOLTS FOR PIPES MEDIUM TYPE WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS<br>GALVANIZED |



DN: diametro nominale  
F: filetto cavallotto  
Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code    | Size   | €/pc | DN  | F   | Box |
|---------|--------|------|-----|-----|-----|
| 451112  | 1/2"   |      | 15  | M8  | 100 |
| 451120  | 3/4"   |      | 20  | M8  | 100 |
| 451125  | 1"     |      | 25  | M8  | 100 |
| 451132  | 1.1/4" |      | 32  | M8  | 100 |
| 451138  | 1.1/2" |      | 40  | M10 | 50  |
| 451150  | 2"     |      | 50  | M10 | 50  |
| 451163  | 2.1/2" |      | 65  | M10 | 50  |
| 451175  | 3"     |      | 80  | M10 | 50  |
| 451187  | 3.1/2" |      | 90  | M12 | 30  |
| 451190  | 4"     |      | 100 | M12 | 30  |
| 451192  | 5"     |      | 125 | M12 | 20  |
| 451195  | 6"     |      | 150 | M12 | 20  |
| 451198  | 8"     |      | 200 | M16 | 10  |
| 451199  | 10"    |      | 250 | M16 | 10  |
| 451199A | 12"    |      | 300 | M20 | 5   |
| 451199B | 14"    |      | 350 | M20 | 5   |
| 451199C | 16"    |      | 400 | M20 | 5   |
| 451199E | 20"    |      | 450 | M20 | 5   |

|     |                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------|
| 45P | CAVALLOTTI PER TUBI SERIE PESANTE CON 2 DADI E 2 RONDELLE<br>ZINCATI         |
|     | <i>U BOLTS FOR PIPES HEAVY TYPE WITH 2 NUTS AND 2 WASHERS<br/>GALVANIZED</i> |



DN: diametro nominale  
F: filetto cavallotto  
Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code    | Size   | €/pc | DN  | F   | Box |
|---------|--------|------|-----|-----|-----|
| 452112  | 1/2"   |      | 15  | M10 | 100 |
| 452120  | 3/4"   |      | 20  | M10 | 100 |
| 452125  | 1"     |      | 25  | M10 | 100 |
| 452132  | 1.1/4" |      | 32  | M10 | 100 |
| 452138  | 1.1/2" |      | 40  | M12 | 50  |
| 452150  | 2"     |      | 50  | M12 | 50  |
| 452163  | 2.1/2" |      | 65  | M12 | 50  |
| 452175  | 3"     |      | 80  | M12 | 50  |
| 452187  | 3.1/2" |      | 90  | M16 | 30  |
| 452190  | 4"     |      | 100 | M16 | 30  |
| 452192  | 5"     |      | 125 | M16 | 20  |
| 452195  | 6"     |      | 150 | M16 | 20  |
| 452198  | 8"     |      | 200 | M20 | 10  |
| 452199  | 10"    |      | 250 | M20 | 10  |
| 452199A | 12"    |      | 300 | M24 | 5   |
| 452199B | 14"    |      | 350 | M24 | 5   |
| 452199C | 16"    |      | 400 | M24 | 5   |
| 452199D | 18"    |      | 450 | M24 | 5   |
| 452199E | 20"    |      | 500 | M24 | 5   |
| 452199F | 24"    |      | 600 | M24 | 5   |

| 37G | GANCI GIREVOLI ACCIAIO CARBONIO CON SICURA VERNICIATI BLU          |  |  |  |  |  |
|-----|--------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|     | LIFTING SWIVEL HOOKS CARBON STEEL WITH SAFETY LATCH<br>BLU PAINTED |  |  |  |  |  |



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo


| Code   | Size | €/pc | WLL  | Bag | Box |
|--------|------|------|------|-----|-----|
| 372105 | 0,50 |      | 0,50 | 1   | 60  |
| 372107 | 0,80 |      | 0,80 | 1   | 50  |
| 372110 | 1,00 |      | 1,00 | 1   | 30  |
| 372115 | 1,60 |      | 1,60 | 1   | 20  |
| 372120 | 2,00 |      | 2,00 | 1   | 15  |
| 372130 | 3,20 |      | 3,20 | 1   | 10  |
| 372150 | 5,00 |      | 5,00 | 1   | 3   |
| 372175 | 7,50 |      | 7,50 | 1   | 2   |



37L

GANCI AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO CON SICURA  
VERNICIATI ARANCIO

LIFTING EYE HOOKS ALLOY STEEL WITH SAFETY LATCH  
ORANGE PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size | €/pc | WLL  | Bag | Box |
|---------|------|------|------|-----|-----|
| 370107L | 0,75 |      | 0,75 | 1   | 80  |
| 370110L | 1,25 |      | 1,25 | 1   | 60  |
| 370115L | 1,60 |      | 1,60 | 1   | 40  |
| 370120L | 2,50 |      | 2,50 | 1   | 30  |
| 370130L | 3,20 |      | 3,20 | 1   | 20  |

36C

KIT SICURE PER GANCI ACCIAIO CARBONIO

KIT SAFETY LATCHES FOR LIFTING HOOKS CARBON STEEL



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size | €/pc | WLL  | Box |
|--------|------|------|------|-----|
| 361105 | 0,50 |      | 0,50 | 80  |
| 361107 | 0,80 |      | 0,80 | 60  |
| 361110 | 1,00 |      | 1,00 | 40  |
| 361115 | 1,60 |      | 1,60 | 30  |
| 361120 | 2,00 |      | 2,00 | 20  |
| 361130 | 3,20 |      | 3,20 | 10  |
| 361150 | 5,00 |      | 5,00 | 5   |
| 361175 | 7,50 |      | 7,50 | 3   |

47L

GANCI AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO G80 CON SICURA  
VERNICIATI ROSSI

LIFTING EYE HOOKS ALLOY STEEL G80 WITH SAFETY LATCH  
RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 478106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 60  |
| 478108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 30  |
| 478110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 20  |
| 478113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 10  |
| 478116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 6   |
| 478119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 3   |
| 478122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 2   |

48SE

KIT SICURE PER GANCI AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO G80

KIT SAFETY LATCHES FOR LIFTING EYE HOOKS ALLOY STEEL G80



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 488106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 60  |
| 488108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 40  |
| 488110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 30  |
| 488113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 20  |
| 488116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 10  |
| 488119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 5   |
| 488122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 3   |

80

MAGLIE DI GIUNZIONE PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80  
VERNICIATE ROSSE

CONNECTING LINKS FOR LIFTING CHAIN ALLOY STEEL G80  
RED PAINTED




WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 802106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 150 |
| 802107 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 120 |
| 802108 | 8          |      | 2,00  | 1   | 120 |
| 802110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 60  |
| 802113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 30  |
| 802116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 20  |
| 802119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 10  |
| 802122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 5   |

37GL

GANCI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO CON SICURA VERNICIATI ARANCIO

LIFTING SWIVEL HOOKS ALLOY STEEL WITH SAFETY LATCH  
ORANGE PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code    | Size | €/pc | WLL  | Bag | Box |
|---------|------|------|------|-----|-----|
| 372107L | 0,75 |      | 0,75 | 1   | 60  |
| 372110L | 1,25 |      | 1,25 | 1   | 50  |
| 372115L | 1,60 |      | 1,60 | 1   | 30  |
| 372120L | 2,50 |      | 2,50 | 1   | 20  |
| 372130L | 3,20 |      | 3,20 | 1   | 15  |

36L

KIT SICURE PER GANCI ACCIAIO LEGATO

KIT SAFETY LATCHES FOR LIFTING HOOKS ALLOY STEEL



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size | €/pc | WLL  | Box |
|--------|------|------|------|-----|
| 362107 | 0,75 |      | 0,75 | 80  |
| 362110 | 1,25 |      | 1,25 | 60  |
| 362115 | 1,60 |      | 1,60 | 40  |
| 362120 | 2,50 |      | 2,50 | 30  |
| 362130 | 3,20 |      | 3,20 | 20  |

47M

GANCI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO G80 CON SICURA  
VERNICIATI ROSSI

LIFTING SWIVEL HOOKS ALLOY STEEL G80 WITH SAFETY LATCH  
RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 479106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 50  |
| 479108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 20  |
| 479110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 15  |
| 479113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 10  |
| 479116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 3   |
| 479119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 2   |
| 479122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 1   |

48SG

KIT SICURE PER GANCI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO G80

KIT SAFETY LATCHES FOR LIFTING SWIVEL HOOKS ALLOY STEEL G80



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 489106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 60  |
| 489108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 40  |
| 489110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 30  |
| 489113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 20  |
| 489116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 10  |
| 489119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 5   |
| 489122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 3   |

82EN

CATENA DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO LEGATO G80 EN 818-2  
RIFINITA NERA

LIFTING CHAIN ALLOY STEEL G80 EN 818-2 STANDARD BLACK FINISHED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE

| Code     | Size | €/mt | WLL   | Box | Reel |
|----------|------|------|-------|-----|------|
| 821106EN | 6    |      | 1,12  | 25  | 200  |
| 821107EN | 7    |      | 1,50  | 25  | 100  |
| 821108EN | 8    |      | 2,00  | 20  | 100  |
| 821110EN | 10   |      | 3,15  | 20  | 100  |
| 821113EN | 13   |      | 5,30  | 10  | 50   |
| 821116EN | 16   |      | 8,00  | 10  | 50   |
| 821120EN | 20   |      | 12,50 | 5   | 25   |
| 821122EN | 22   |      | 15,00 | 5   | 25   |

80B

MAGLIE DI GIUNZIONE AD OMEGA PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE  
OMEGA CONNECTING LINKS FOR LIFTING CHAIN ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 803106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 100 |
| 803108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 50  |
| 803110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 35  |
| 803113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 20  |
| 803116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 10  |
| 803119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 5   |

72

CAMPANELLE ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE  
MASTER LINKS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 722113 | 7-6        |      | 1,60  | 1   | 35  |
| 722116 | 8-7        |      | 2,12  | 1   | 30  |
| 722118 | 10-8       |      | 3,15  | 1   | 20  |
| 722122 | 13-10      |      | 5,30  | 1   | 10  |
| 722126 | 16-13      |      | 8,00  | 1   | 8   |
| 722132 | 18-16      |      | 11,20 | 1   | 5   |
| 722136 | 20-18      |      | 14,00 | 1   | 3   |
| 722140 | 22-20      |      | 17,00 | 1   | 2   |
| 722145 | 26-22      |      | 21,20 | 1   | 1   |

72T

CAMPANELLE TRIPLE ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE  
MASTER LINKS ASSEMBLY ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code      | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|-----------|------------|------|-------|-----|-----|
| 723118/13 | 6          |      | 2,36  | 1   | 10  |
| 723122/16 | 7-8        |      | 4,25  | 1   | 8   |
| 723126/18 | 10         |      | 6,70  | 1   | 5   |
| 723132/22 | 13         |      | 11,20 | 1   | 2   |
| 723136/26 | 16         |      | 17,00 | 1   | 1   |
| 723150/32 | 20         |      | 26,50 | 1   | 1   |
| 723150/36 | 22         |      | 31,50 | 1   | 1   |

47

GANCI AUTOBLOCCANTI A FORCELLA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI  
SELF-LOCKING HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 470106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 40  |
| 470108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 25  |
| 470110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 14  |
| 470113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 6   |
| 470116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 3   |
| 470119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 2   |
| 470122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 1   |

48SL

KIT RICAMBI PER GANCI AUTOBLOCCANTI ACCIAIO LEGATO G80  
COMPLETE KIT FOR SELF-LOCKING HOOKS ALLOY STEEL G80



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 480106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 75  |
| 480108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 50  |
| 480110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 25  |
| 480113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 20  |
| 480116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 15  |
| 480119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 10  |
| 480122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 5   |

80A

MAGLIE DI GIUNZIONE PER NASTRI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE  
WEBBING CONNECTING LINKS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 804106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 100 |
| 804108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 50  |
| 804110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 35  |
| 804113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 20  |
| 804116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 10  |
| 804119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 5   |

72L

CAMPANELLE TIPO LARGO ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE  
MASTER LINKS LARGE TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 722213 | 8-7        |      | 2,70  | 1   | 35  |
| 722216 | 10-8       |      | 3,50  | 1   | 30  |
| 722220 | 13-10      |      | 5,50  | 1   | 20  |
| 722226 | 16-13      |      | 9,40  | 1   | 10  |
| 722232 | 20-16      |      | 14,20 | 1   | 8   |
| 722238 | 22-20      |      | 22,30 | 1   | 5   |
| 722245 | 26-22      |      | 33,50 | 1   | 1   |

72TL

CAMPANELLE TRIPLE TIPO LARGO ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATE ROSSE  
MASTER LINKS ASSEMBLY LARGE TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code      | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|-----------|------------|------|-------|-----|-----|
| 723220/13 | 7          |      | 5,50  | 1   | 10  |
| 723222/16 | 8          |      | 6,65  | 1   | 9   |
| 723226/20 | 10         |      | 9,40  | 1   | 5   |
| 723232/26 | 13         |      | 14,20 | 1   | 2   |
| 723238/30 | 16         |      | 22,30 | 1   | 1   |
| 723245/32 | 20         |      | 33,50 | 1   | 1   |
| 723250/38 | 22         |      | 40,80 | 1   | 1   |

47A

GANCI AUTOBLOCCANTI AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI  
SELF-LOCKING HOOKS EYE TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 471106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 40  |
| 471108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 25  |
| 471110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 14  |
| 471113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 6   |
| 471116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 3   |
| 471119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 2   |
| 471122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 1   |

47B

GANCI AUTOBLOCCANTI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI  
SELF-LOCKING HOOKS SWIVEL TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 471506 | 6          |      | 1,12  | 1   | 25  |
| 471508 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 15  |
| 471510 | 10         |      | 3,15  | 1   | 8   |
| 471513 | 13         |      | 5,30  | 1   | 6   |
| 471516 | 16         |      | 8,00  | 1   | 3   |
| 471519 | 20         |      | 12,50 | 1   | 2   |
| 471522 | 22         |      | 15,00 | 1   | 1   |

47C

GANCI ACCORCIATORI AD OCCHIO PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

GRAB HOOKS EYE TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED




WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 472106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 100 |
| 472108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 80  |
| 472110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 30  |
| 472113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 15  |
| 472116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 10  |
| 472119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 4   |
| 472122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 2   |

47H

ACCORCIATORI PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

SHORTENING CLUTCHES ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 475106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 100 |
| 475108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 50  |
| 475110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 25  |
| 475113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 12  |
| 475116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 6   |
| 475119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 5   |

47E

GANCI SLING AD OCCHIO PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

SLING HOOKS EYE TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 476106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 50  |
| 476108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 30  |
| 476110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 18  |
| 476113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 9   |
| 476116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 6   |
| 476119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 2   |
| 476122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 1   |

48SO

KIT SICURE PER GANCI SLING AD OCCHIO PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80

KIT SAFETY LATCHES FOR EYE SLING HOOKS ALLOY STEEL G80



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 481106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 60  |
| 481108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 40  |
| 481110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 30  |
| 481113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 20  |
| 481116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 10  |
| 481119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 5   |
| 481122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 4   |

47P

GANCI SCORSOI ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

SLIDING CHOKE HOOKS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size | €/pc | WLL  | Bag | Box |
|--------|------|------|------|-----|-----|
| 479912 | 1,60 |      | 1,60 | 1   | 30  |
| 479916 | 2,00 |      | 2,00 | 1   | 20  |
| 479920 | 3,00 |      | 3,00 | 1   | 10  |
| 479925 | 5,00 |      | 5,00 | 1   | 5   |

47D

GANCI ACCORCIATORI A FORCELLA PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

GRAB HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 473106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 100 |
| 473108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 70  |
| 473110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 30  |
| 473113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 15  |
| 473116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 8   |
| 473119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 4   |
| 473122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 2   |

47G

GANCI AD OCCHIO TIPO FONDERIA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

EYE FOUNDRY HOOKS ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 474506 | 6          |      | 1,12  | 1   | 15  |
| 474508 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 12  |
| 474510 | 10         |      | 3,15  | 1   | 10  |
| 474513 | 13         |      | 5,30  | 1   | 6   |
| 474516 | 16         |      | 8,00  | 1   | 4   |
| 474519 | 20         |      | 12,50 | 1   | 2   |

47F

GANCI SLING A FORCELLA PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

SLING HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 477106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 50  |
| 477108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 30  |
| 477110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 20  |
| 477113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 10  |
| 477116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 6   |
| 477119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 2   |
| 477122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 1   |

48SC

KIT SICURE PER GANCI SLING A FORCELLA PER CATENA ACCIAIO LEGATO G80

KIT SAFETY LATCHES FOR CLEVIS SLING HOOKS ALLOY STEEL G80



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 482106 | 6          |      | 1,12  | 1   | 60  |
| 482108 | 7-8        |      | 2,00  | 1   | 40  |
| 482110 | 10         |      | 3,15  | 1   | 30  |
| 482113 | 13         |      | 5,30  | 1   | 20  |
| 482116 | 16         |      | 8,00  | 1   | 10  |
| 482119 | 20         |      | 12,50 | 1   | 5   |
| 482122 | 22         |      | 15,00 | 1   | 4   |

48SP

KIT SICURE PER GANCI SCORSOI ACCIAIO LEGATO G80

KIT SAFETY LATCHES FOR SLIDING CHOKE HOOKS ALLOY STEEL G80



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size | €/pc | WLL  | Bag | Box |
|--------|------|------|------|-----|-----|
| 489912 | 1,60 |      | 1,60 | 1   | 60  |
| 489916 | 2,00 |      | 2,00 | 1   | 40  |
| 489920 | 3,00 |      | 3,00 | 1   | 30  |
| 489925 | 5,00 |      | 5,00 | 1   | 20  |



86

CATENA DI SOLLEVAMENTO ACCIAIO LEGATO G100 RIFINITA BLU

LIFTING CHAIN ALLOY STEEL G100 BLU FINISHED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE

| Code   | Size | €/mt | WLL   | Box | Reel |
|--------|------|------|-------|-----|------|
| 860106 | 6    |      | 1,40  | 25  | 200  |
| 860107 | 7    |      | 1,90  | 25  | 100  |
| 860108 | 8    |      | 2,50  | 20  | 100  |
| 860110 | 10   |      | 4,00  | 20  | 100  |
| 860113 | 13   |      | 6,70  | 10  | 50   |
| 860116 | 16   |      | 10,00 | 10  | 50   |
| 860120 | 20   |      | 16,00 | 5   | 25   |
| 860122 | 22   |      | 19,00 | 5   | 25   |

89

CAMPANELLE ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATE BLU

MASTER LINKS ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 892113 | 7-6        |      | 2,30  | 1   | 35  |
| 892116 | 8-7        |      | 3,50  | 1   | 30  |
| 892118 | 10-8       |      | 5,00  | 1   | 20  |
| 892122 | 13-10      |      | 7,60  | 1   | 10  |
| 892126 | 16-13      |      | 10,00 | 1   | 8   |
| 892134 | 20-16      |      | 17,00 | 1   | 4   |
| 892136 | 22-20      |      | 25,10 | 1   | 2   |
| 892145 | 26-22      |      | 30,80 | 1   | 1   |

91

GANCI AUTOBLOCCANTI A FORCELLA ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU

SELF-LOCKING HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 910106 | 6          |      | 1,40  | 1   | 40  |
| 910108 | 7-8        |      | 2,50  | 1   | 25  |
| 910110 | 10         |      | 4,00  | 1   | 14  |
| 910113 | 13         |      | 6,70  | 1   | 9   |
| 910116 | 16         |      | 10,00 | 1   | 3   |
| 910119 | 20         |      | 16,00 | 1   | 2   |
| 910122 | 22         |      | 19,00 | 1   | 1   |

91B

GANCI AUTOBLOCCANTI GIREVOLI ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU

SELF-LOCKING HOOKS SWIVEL TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 911506 | 6          |      | 1,40  | 1   | 20  |
| 911508 | 7-8        |      | 2,50  | 1   | 12  |
| 911510 | 10         |      | 4,00  | 1   | 8   |
| 911513 | 13         |      | 6,70  | 1   | 6   |
| 911516 | 16         |      | 10,00 | 1   | 3   |
| 911519 | 20         |      | 16,00 | 1   | 2   |
| 911522 | 22         |      | 19,00 | 1   | 1   |

91C

GANCI ACCORCIATORI AD OCCHIO PER CATENA ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU

GRAB HOOKS EYE TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 912106 | 6          |      | 1,40  | 1   | 100 |
| 912108 | 7-8        |      | 2,50  | 1   | 80  |
| 912110 | 10         |      | 4,00  | 1   | 30  |
| 912113 | 13         |      | 6,70  | 1   | 15  |
| 912116 | 16         |      | 10,00 | 1   | 10  |
| 912119 | 20         |      | 16,00 | 1   | 4   |
| 912122 | 22         |      | 19,00 | 1   | 2   |

87

MAGLIE DI GIUNZIONE PER CATENA ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATE BLU

CONNECTING LINKS FOR LIFTING CHAIN ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 872106 | 6          |      | 1,40  | 1   | 150 |
| 872108 | 7-8        |      | 2,50  | 1   | 120 |
| 872110 | 10         |      | 4,00  | 1   | 60  |
| 872113 | 13         |      | 6,70  | 1   | 30  |
| 872116 | 16         |      | 10,00 | 1   | 20  |
| 872120 | 20         |      | 16,00 | 1   | 10  |
| 872122 | 22         |      | 19,00 | 1   | 5   |

89T

CAMPANELLE TRIPLE ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATE BLU

MASTER LINKS ASSEMBLY ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code      | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|-----------|------------|------|-------|-----|-----|
| 893118/13 | 6          |      | 3,00  | 1   | 10  |
| 893122/16 | 7-8        |      | 5,30  | 1   | 8   |
| 893126/18 | 10         |      | 8,00  | 1   | 5   |
| 893132/22 | 13         |      | 14,00 | 1   | 2   |
| 893136/26 | 16         |      | 21,20 | 1   | 1   |
| 893150/32 | 20         |      | 33,60 | 1   | 1   |
| 893150/36 | 22         |      | 39,90 | 1   | 1   |

91A

GANCI AUTOBLOCCANTI AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU

SELF-LOCKING HOOKS EYE TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 911106 | 6          |      | 1,40  | 1   | 40  |
| 911108 | 7-8        |      | 2,50  | 1   | 25  |
| 911110 | 10         |      | 4,00  | 1   | 14  |
| 911113 | 13         |      | 6,70  | 1   | 6   |
| 911116 | 16         |      | 10,00 | 1   | 3   |
| 911119 | 20         |      | 16,00 | 1   | 2   |
| 911122 | 22         |      | 19,00 | 1   | 1   |

92SL

KIT RICAMBI PER GANCI AUTOBLOCCANTI ACCIAIO LEGATO G100

COMPLETE KIT FOR SELF-LOCKING HOOKS ALLOY STEEL G100



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 920106 | 6          |      | 1,40  | 1   | 75  |
| 920108 | 7-8        |      | 2,50  | 1   | 50  |
| 920110 | 10         |      | 4,00  | 1   | 25  |
| 920113 | 13         |      | 6,70  | 1   | 20  |
| 920116 | 16         |      | 10,00 | 1   | 15  |
| 920119 | 20         |      | 16,00 | 1   | 10  |
| 920122 | 22         |      | 19,00 | 1   | 5   |

91D

GANCI ACCORCIATORI A FORCELLA PER CATENA ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU

GRAB HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 913106 | 6          |      | 1,40  | 1   | 100 |
| 913108 | 7-8        |      | 2,50  | 1   | 70  |
| 913110 | 10         |      | 4,00  | 1   | 30  |
| 913113 | 13         |      | 6,70  | 1   | 15  |
| 913116 | 16         |      | 10,00 | 1   | 8   |
| 913119 | 20         |      | 16,00 | 1   | 4   |
| 913122 | 22         |      | 19,00 | 1   | 2   |

91E

GANCI SLING AD OCCHIO ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU

SLING HOOKS EYE TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 916106 | 6          |      | 1,40  | 1   | 50  |
| 916108 | 7-8        |      | 2,50  | 1   | 30  |
| 916110 | 10         |      | 4,00  | 1   | 18  |
| 916113 | 13         |      | 6,70  | 1   | 9   |
| 916116 | 16         |      | 10,00 | 1   | 6   |
| 916119 | 20         |      | 16,00 | 1   | 2   |
| 916122 | 22         |      | 19,00 | 1   | 1   |

92SO

KIT SICURE PER GANCI SLING AD OCCHIO  
PER CATENA ACCIAIO LEGATO G100

KIT SAFETY LATCHES FOR EYE SLING HOOKS ALLOY STEEL G100



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 921106 | 6          |      | 1,40  | 1   | 60  |
| 921108 | 7-8        |      | 2,50  | 1   | 40  |
| 921110 | 10         |      | 4,00  | 1   | 30  |
| 921113 | 13         |      | 6,70  | 1   | 20  |
| 921116 | 16         |      | 10,00 | 1   | 10  |
| 921119 | 20         |      | 16,00 | 1   | 5   |
| 921122 | 22         |      | 19,00 | 1   | 4   |

36C

TENDICATENA A CRICCHETTO CON GANCI LINEA COMMERCIALE  
VERNICIATI ARANCIO

RATCHET LOAD BINDER WITH HOOKS COMMERCIAL STANDARD  
ORANGE PAINTED



Attestato di conformità EN 10204 2.1  
LC: carico massimo di utilizzo in ton  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code      | Size  | €/pc | LC   | Bag | Box |
|-----------|-------|------|------|-----|-----|
| 840106/8  | 6-8   |      | 1,00 | 1   | 6   |
| 840108/10 | 8-10  |      | 2,45 | 1   | 5   |
| 840110/13 | 10-13 |      | 4,20 | 1   | 5   |
| 840113/16 | 13-16 |      | 5,90 | 1   | 4   |

84ENW

TENDICATENA A CRICCHETTO CON OCCHI EN 12195-3  
ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

RATCHET LOAD BINDER WITH EYES EN 12195-3 ALLOY STEEL G80  
RED PAINTED



Attestato di conformità EN 10204 2.2  
LC: carico massimo di utilizzo in Kn  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size | €/pc | LC  | Bag | Box |
|----------|------|------|-----|-----|-----|
| 842110EN | 10   |      | 63  | 1   | 3   |
| 842113EN | 13   |      | 100 | 1   | 2   |
| 842116EN | 16   |      | 160 | 1   | 1   |

94ENW

TENDICATENA A CRICCHETTO CON OCCHI EN 12195-3  
ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU

RATCHET LOAD BINDER WITH EYES EN 12195-3 ALLOY STEEL G100  
BLU PAINTED




Attestato di conformità EN 10204 2.2  
LC: carico massimo di utilizzo in Kn  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size | €/pc | LC  | Bag | Box |
|----------|------|------|-----|-----|-----|
| 942108EN | 8    |      | 50  | 1   | 4   |
| 942110EN | 10   |      | 80  | 1   | 3   |
| 942113EN | 13   |      | 134 | 1   | 2   |

CL300UNC

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 300 daN GANCIO AD UNCINO

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 300 daN DOUBLE J HOOK



L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code    | Size mt  | €/pc | L  | LC  | Bag | Box |
|---------|----------|------|----|-----|-----|-----|
| CL3370U | 0,3+3,70 |      | 25 | 300 | 1   | 45  |
| CL3570U | 0,3+5,70 |      | 25 | 300 | 1   | 40  |
| CL3770U | 0,3+7,70 |      | 25 | 300 | 1   | 35  |

91F

GANCI SLING A FORCELLA ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU

SLING HOOKS CLEVIS TYPE ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 4  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Marcatura CE  
Codice di lotto stampigliato sul pezzo

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 917106 | 6          |      | 1,40  | 1   | 50  |
| 917108 | 7-8        |      | 2,50  | 1   | 30  |
| 917110 | 10         |      | 4,00  | 1   | 20  |
| 917113 | 13         |      | 6,70  | 1   | 10  |
| 917116 | 16         |      | 10,00 | 1   | 6   |
| 917119 | 20         |      | 16,00 | 1   | 2   |
| 917122 | 22         |      | 19,00 | 1   | 2   |

92SC

KIT SICURE PER GANCI SLING A FORCELLA  
PER CATENA ACCIAIO LEGATO G100

KIT SAFETY LATCHES FOR CLEVIS SLING HOOKS ALLOY STEEL G100



Attestato di conformità EN 10204 2.1

| Code   | Size chain | €/pc | WLL   | Bag | Box |
|--------|------------|------|-------|-----|-----|
| 922106 | 6          |      | 1,40  | 1   | 60  |
| 922108 | 7-8        |      | 2,50  | 1   | 40  |
| 922110 | 10         |      | 4,00  | 1   | 30  |
| 922113 | 13         |      | 6,70  | 1   | 20  |
| 922116 | 16         |      | 10,00 | 1   | 10  |
| 922119 | 20         |      | 16,00 | 1   | 5   |
| 922122 | 22         |      | 19,00 | 1   | 4   |

84EN

TENDICATENA A CRICCHETTO CON GANCI CON SICURA EN 12195-3  
ACCIAIO LEGATO G80 VERNICIATI ROSSI

RATCHET LOAD BINDER WITH SAFETY HOOKS EN 12195-3  
ALLOY STEEL G80 RED PAINTED



Attestato di conformità EN 10204 2.2  
LC: carico massimo di utilizzo in Kn  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size | €/pc | LC  | Bag | Box |
|----------|------|------|-----|-----|-----|
| 840108EN | 8    |      | 40  | 1   | 4   |
| 840110EN | 10   |      | 63  | 1   | 3   |
| 840113EN | 13   |      | 100 | 1   | 2   |
| 840116EN | 16   |      | 160 | 1   | 1   |

94EN

TENDICATENA A CRICCHETTO CON GANCI CON SICURA EN 12195-3  
ACCIAIO LEGATO G100 VERNICIATI BLU

RATCHET LOAD BINDER WITH SAFETY HOOKS EN 12195-3  
ALLOY STEEL G100 BLU PAINTED



Attestato di conformità EN 10204 2.2  
LC: carico massimo di utilizzo in Kn  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size | €/pc | LC  | Bag | Box |
|----------|------|------|-----|-----|-----|
| 940108EN | 8    |      | 50  | 1   | 4   |
| 940110EN | 10   |      | 80  | 1   | 3   |
| 940113EN | 13   |      | 134 | 1   | 2   |

CL300SNG

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 300 daN GANCIO SINGOLO

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 300 daN SINGLE HOOK



L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code    | Size mt  | €/pc | L  | LC  | Bag | Box |
|---------|----------|------|----|-----|-----|-----|
| CL3370O | 0,3+3,70 |      | 25 | 300 | 1   | 45  |
| CL3570O | 0,3+5,70 |      | 25 | 300 | 1   | 40  |
| CL3770O | 0,3+7,70 |      | 25 | 300 | 1   | 35  |

CL300SPD

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 300 daN GANCIO A SPONDA

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 300 daN U HOOK



L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code    | Size mt  | €/pc | L  | LC  | Bag | Box |
|---------|----------|------|----|-----|-----|-----|
| CL3370S | 0,3+3,70 |      | 25 | 300 | 1   | 45  |
| CL3570S | 0,3+5,70 |      | 25 | 300 | 1   | 40  |
| CL3770S | 0,3+7,70 |      | 25 | 300 | 1   | 35  |



CL500SNG

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 500 daN GANCIO SINGOLO

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 500 daN SINGLE HOOK




L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code    | Size mt  | €/pc | L  | LC  | Bag | Box |
|---------|----------|------|----|-----|-----|-----|
| CL5370O | 0,3+3,70 |      | 25 | 500 | 1   | 40  |
| CL5570O | 0,3+5,70 |      | 25 | 500 | 1   | 35  |
| CL5770O | 0,3+7,70 |      | 25 | 500 | 1   | 30  |

CL500SPD

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 500 daN GANCIO A SPONDA

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 500 daN U HOOK




L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code    | Size mt  | €/pc | L  | LC  | Bag | Box |
|---------|----------|------|----|-----|-----|-----|
| CL5370S | 0,3+3,70 |      | 25 | 500 | 1   | 40  |
| CL5570S | 0,3+5,70 |      | 25 | 500 | 1   | 35  |
| CL5770S | 0,3+7,70 |      | 25 | 500 | 1   | 30  |

CL1000SPD

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 1.000 daN GANCIO A SPONDA

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 1.000 daN U HOOK




L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size mt  | €/pc | L  | LC    | Bag | Box |
|----------|----------|------|----|-------|-----|-----|
| CL10370S | 0,3+3,70 |      | 35 | 1.000 | 1   | 25  |
| CL10570S | 0,3+5,70 |      | 35 | 1.000 | 1   | 25  |
| CL10770S | 0,3+7,70 |      | 35 | 1.000 | 1   | 20  |

CL1500SPD

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 1.500 daN GANCIO A SPONDA

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 1.500 daN U HOOK




L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size mt  | €/pc | L  | LC    | Bag | Box |
|----------|----------|------|----|-------|-----|-----|
| CL15370S | 0,3+3,70 |      | 35 | 1.500 | 1   | 20  |
| CL15570S | 0,3+5,70 |      | 35 | 1.500 | 1   | 16  |
| CL15770S | 0,3+7,70 |      | 35 | 1.500 | 1   | 14  |

CL2000SPD

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 2.000 daN GANCIO A SPONDA

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 2.000 daN U HOOK




L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size mt   | €/pc | L  | LC    | Bag | Box |
|----------|-----------|------|----|-------|-----|-----|
| CL2080S  | 0,50+8,00 |      | 50 | 2.000 | 1   | 10  |
| CL2090S  | 0,50+9,00 |      | 50 | 2.000 | 1   | 10  |
| CL20100S | 0,50+10,0 |      | 50 | 2.000 | 1   | 10  |

CL2500SPD

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 2.500 daN GANCIO A SPONDA

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 2.500 daN U HOOK




L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size mt   | €/pc | L  | LC    | Bag | Box |
|----------|-----------|------|----|-------|-----|-----|
| CL2580S  | 0,50+8,00 |      | 50 | 2.500 | 1   | 10  |
| CL2590S  | 0,50+9,00 |      | 50 | 2.500 | 1   | 10  |
| CL25100S | 0,50+10,0 |      | 50 | 2.500 | 1   | 10  |
| CL25120S | 0,50+12,0 |      | 50 | 2.500 | 1   | 8   |

CL500UNC

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 500 daN GANCIO AD UNCINO

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 500 daN DOUBLE J HOOK



L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code    | Size mt  | €/pc | L  | LC  | Bag | Box |
|---------|----------|------|----|-----|-----|-----|
| CL5370U | 0,3+3,70 |      | 25 | 500 | 1   | 40  |
| CL5570U | 0,3+5,70 |      | 25 | 500 | 1   | 35  |
| CL5770U | 0,3+7,70 |      | 25 | 500 | 1   | 30  |

CL1000UNC

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 1.000 daN GANCIO AD UNCINO

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 1.000 daN DOUBLE J HOOK




L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size mt  | €/pc | L  | LC    | Bag | Box |
|----------|----------|------|----|-------|-----|-----|
| CL10370U | 0,3+3,70 |      | 35 | 1.000 | 1   | 25  |
| CL10570U | 0,3+5,70 |      | 35 | 1.000 | 1   | 25  |
| CL10770U | 0,3+7,70 |      | 35 | 1.000 | 1   | 20  |

CL1500UNC

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 1.500 daN GANCIO AD UNCINO

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 1.500 daN DOUBLE J HOOK




L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size mt  | €/pc | L  | LC    | Bag | Box |
|----------|----------|------|----|-------|-----|-----|
| CL15370U | 0,3+3,70 |      | 35 | 1.500 | 1   | 20  |
| CL15570U | 0,3+5,70 |      | 35 | 1.500 | 1   | 16  |
| CL15770U | 0,3+7,70 |      | 35 | 1.500 | 1   | 14  |

CL2000UNC

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 2.000 daN GANCIO AD UNCINO

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 2.000 daN DOUBLE J HOOK




L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size mt   | €/pc | L  | LC    | Bag | Box |
|----------|-----------|------|----|-------|-----|-----|
| CL2080U  | 0,50+8,00 |      | 50 | 2.000 | 1   | 10  |
| CL2090U  | 0,50+9,00 |      | 50 | 2.000 | 1   | 10  |
| CL20100U | 0,50+10,0 |      | 50 | 2.000 | 1   | 10  |

CL2500UNC

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 2.500 daN GANCIO AD UNCINO

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 2.500 daN DOUBLE J HOOK




L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size mt   | €/pc | L  | LC    | Bag | Box |
|----------|-----------|------|----|-------|-----|-----|
| CL2580U  | 0,50+8,00 |      | 50 | 2.500 | 1   | 10  |
| CL2590U  | 0,50+9,00 |      | 50 | 2.500 | 1   | 10  |
| CL25100U | 0,50+10,0 |      | 50 | 2.500 | 1   | 10  |
| CL25120U | 0,50+12,0 |      | 50 | 2.500 | 1   | 8   |

CL5000UNC

SISTEMI DI ANCORAGGIO EN 12195-2 5.000 daN GANCIO AD UNCINO

CARGO LASHING SYSTEMS EN 12195-2 5.000 daN DOUBLE J HOOK



L: larghezza nastro  
LC: carico massimo di utilizzo in daN  
Attestato di conformità EN 10204 2.2  
**NON ADATTI AL SOLLEVAMENTO**

| Code     | Size mt   | €/pc | L  | LC    | Bag | Box |
|----------|-----------|------|----|-------|-----|-----|
| CL5080U  | 0,50+8,00 |      | 75 | 5.000 | 1   | 3   |
| CL5090U  | 0,50+9,00 |      | 75 | 5.000 | 1   | 3   |
| CL50100U | 0,50+10,0 |      | 75 | 5.000 | 1   | 3   |



TIP

BRACHE DI SOLLEVAMENTO CON ASOLE IN POLIESTERE EN 1492-1

POLYESTER LIFTING WEBBING SLINGS EN 1492-1



L: larghezza nastro  
WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 7  
Marcatura CE  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Portata identificata dal colore del nastro  
Codice di rintracciabilità stampato su etichetta

| Code      | mts | €/pc | L   | WLL | Bag | Box |
|-----------|-----|------|-----|-----|-----|-----|
| ES10001   | 1   |      | 30  | 1   | 1   | 75  |
| ES10001,5 | 1,5 |      | 30  | 1   | 1   | 65  |
| ES10002   | 2   |      | 30  | 1   | 1   | 60  |
| ES10002,5 | 2,5 |      | 30  | 1   | 1   | 50  |
| ES10003   | 3   |      | 30  | 1   | 1   | 48  |
| ES10004   | 4   |      | 30  | 1   | 1   | 40  |
| ES10005   | 5   |      | 30  | 1   | 1   | 32  |
| ES10006   | 6   |      | 30  | 1   | 1   | 28  |
| ES10008   | 8   |      | 30  | 1   | 1   | 18  |
| ES10010   | 10  |      | 30  | 1   | 1   | 12  |
| ES20001   | 1   |      | 60  | 2   | 1   | 35  |
| ES20001,5 | 1,5 |      | 60  | 2   | 1   | 30  |
| ES20002   | 2   |      | 60  | 2   | 1   | 30  |
| ES20002,5 | 2,5 |      | 60  | 2   | 1   | 27  |
| ES20003   | 3   |      | 60  | 2   | 1   | 25  |
| ES20004   | 4   |      | 60  | 2   | 1   | 20  |
| ES20005   | 5   |      | 60  | 2   | 1   | 15  |
| ES20006   | 6   |      | 60  | 2   | 1   | 12  |
| ES20008   | 8   |      | 60  | 2   | 1   | 10  |
| ES20010   | 10  |      | 60  | 2   | 1   | 8   |
| ES30001   | 1   |      | 90  | 3   | 1   | 21  |
| ES30001,5 | 1,5 |      | 90  | 3   | 1   | 18  |
| ES30002   | 2   |      | 90  | 3   | 1   | 18  |
| ES30002,5 | 2,5 |      | 90  | 3   | 1   | 16  |
| ES30003   | 3   |      | 90  | 3   | 1   | 15  |
| ES30004   | 4   |      | 90  | 3   | 1   | 12  |
| ES30005   | 5   |      | 90  | 3   | 1   | 10  |
| ES30006   | 6   |      | 90  | 3   | 1   | 9   |
| ES30008   | 8   |      | 90  | 3   | 1   | 6   |
| ES30010   | 10  |      | 90  | 3   | 1   | 5   |
| ES40001   | 1   |      | 120 | 4   | 1   | 18  |
| ES40001,5 | 1,5 |      | 120 | 4   | 1   | 15  |
| ES40002   | 2   |      | 120 | 4   | 1   | 12  |
| ES40002,5 | 2,5 |      | 120 | 4   | 1   | 11  |
| ES40003   | 3   |      | 120 | 4   | 1   | 10  |
| ES40004   | 4   |      | 120 | 4   | 1   | 8   |
| ES40005   | 5   |      | 120 | 4   | 1   | 6   |
| ES40006   | 6   |      | 120 | 4   | 1   | 6   |
| ES40008   | 8   |      | 120 | 4   | 1   | 4   |
| ES40010   | 10  |      | 120 | 4   | 1   | 3   |
| ES50002   | 2   |      | 150 | 5   | 1   | 10  |
| ES50002,5 | 2,5 |      | 150 | 5   | 1   | 9   |
| ES50003   | 3   |      | 150 | 5   | 1   | 8   |
| ES50004   | 4   |      | 150 | 5   | 1   | 6   |
| ES50005   | 5   |      | 150 | 5   | 1   | 6   |
| ES50006   | 6   |      | 150 | 5   | 1   | 4   |
| ES50008   | 8   |      | 150 | 5   | 1   | 4   |
| ES50010   | 10  |      | 150 | 5   | 1   | 3   |
| ES60002   | 2   |      | 180 | 6   | 1   | 8   |
| ES60002,5 | 2,5 |      | 180 | 6   | 1   | 7   |
| ES60003   | 3   |      | 180 | 6   | 1   | 6   |
| ES60004   | 4   |      | 180 | 6   | 1   | 5   |
| ES60005   | 5   |      | 180 | 6   | 1   | 4   |
| ES60006   | 6   |      | 180 | 6   | 1   | 4   |
| ES60008   | 8   |      | 180 | 6   | 1   | 3   |
| ES60010   | 10  |      | 180 | 6   | 1   | 2   |
| ES80002   | 2   |      | 240 | 8   | 1   | 6   |
| ES80002,5 | 2,5 |      | 240 | 8   | 1   | 5   |
| ES80003   | 3   |      | 240 | 8   | 1   | 5   |
| ES80004   | 4   |      | 240 | 8   | 1   | 3   |
| ES80005   | 5   |      | 240 | 8   | 1   | 3   |
| ES80006   | 6   |      | 240 | 8   | 1   | 2   |
| ES80008   | 8   |      | 240 | 8   | 1   | 2   |
| ES80010   | 10  |      | 240 | 8   | 1   | 1   |
| ES90002   | 2   |      | 300 | 10  | 1   | 5   |
| ES90003   | 3   |      | 300 | 10  | 1   | 4   |
| ES90004   | 4   |      | 300 | 10  | 1   | 3   |
| ES90005   | 5   |      | 300 | 10  | 1   | 3   |
| ES90006   | 6   |      | 300 | 10  | 1   | 2   |
| ES90008   | 8   |      | 300 | 10  | 1   | 2   |
| ES90010   | 10  |      | 300 | 10  | 1   | 1   |

FT

FUNI TONDE DI SOLLEVAMENTO IN POLIESTERE EN 1492-2

POLYESTER LIFTING ROUND SLINGS EN1492-2



U: lunghezza utile in mt; DEV: sviluppo in mt  
WLL: carico massimo di utilizzo in ton  
Coefficiente di sicurezza: 7  
Marcatura CE  
Attestato di conformità CE d.m. 2006/42/CE  
Portata identificata dal colore del nastro  
Codice di rintracciabilità stampato su etichetta

| Code       | U mt. | €/pc | DEV mt. | WLL | Bag | Box |
|------------|-------|------|---------|-----|-----|-----|
| RSE10000   | 0,5   |      | 1       | 1   | 1   | 100 |
| RSE10001   | 1     |      | 2       | 1   | 1   | 60  |
| RSE10001,5 | 1,5   |      | 3       | 1   | 1   | 45  |
| RSE10002   | 2     |      | 4       | 1   | 1   | 32  |
| RSE10002,5 | 2,5   |      | 5       | 1   | 1   | 26  |
| RSE10003   | 3     |      | 6       | 1   | 1   | 20  |
| RSE10004   | 4     |      | 8       | 1   | 1   | 16  |
| RSE10005   | 5     |      | 10      | 1   | 1   | 13  |
| RSE10006   | 6     |      | 12      | 1   | 1   | 10  |
| RSE10008   | 8     |      | 16      | 1   | 1   | 8   |
| RSE20000   | 0,5   |      | 1       | 2   | 1   | 58  |
| RSE20001   | 1     |      | 2       | 2   | 1   | 40  |
| RSE20001,5 | 1,5   |      | 3       | 2   | 1   | 25  |
| RSE20002   | 2     |      | 4       | 2   | 1   | 20  |
| RSE20002,5 | 2,5   |      | 5       | 2   | 1   | 15  |
| RSE20003   | 3     |      | 6       | 2   | 1   | 13  |
| RSE20004   | 4     |      | 8       | 2   | 1   | 9   |
| RSE20005   | 5     |      | 10      | 2   | 1   | 7   |
| RSE20006   | 6     |      | 12      | 2   | 1   | 6   |
| RSE20008   | 8     |      | 16      | 2   | 1   | 4   |
| RSE30000   | 0,5   |      | 1       | 3   | 1   | 45  |
| RSE30001   | 1     |      | 2       | 3   | 1   | 30  |
| RSE30001,5 | 1,5   |      | 3       | 3   | 1   | 18  |
| RSE30002   | 2     |      | 4       | 3   | 1   | 14  |
| RSE30002,5 | 2,5   |      | 5       | 3   | 1   | 11  |
| RSE30003   | 3     |      | 6       | 3   | 1   | 10  |
| RSE30004   | 4     |      | 8       | 3   | 1   | 7   |
| RSE30005   | 5     |      | 10      | 3   | 1   | 5   |
| RSE30006   | 6     |      | 12      | 3   | 1   | 4   |
| RSE30008   | 8     |      | 16      | 3   | 1   | 3   |
| RSE40001   | 1     |      | 2       | 4   | 1   | 24  |
| RSE40001,5 | 1,5   |      | 3       | 4   | 1   | 15  |
| RSE40002   | 2     |      | 4       | 4   | 1   | 12  |
| RSE40002,5 | 2,5   |      | 5       | 4   | 1   | 9   |
| RSE40003   | 3     |      | 6       | 4   | 1   | 8   |
| RSE40004   | 4     |      | 8       | 4   | 1   | 6   |
| RSE40005   | 5     |      | 10      | 4   | 1   | 4   |
| RSE40006   | 6     |      | 12      | 4   | 1   | 3   |
| RSE40008   | 8     |      | 16      | 4   | 1   | 3   |
| RSE50001   | 1     |      | 2       | 5   | 1   | 17  |
| RSE50002   | 2     |      | 4       | 5   | 1   | 10  |
| RSE50002,5 | 2,5   |      | 5       | 5   | 1   | 8   |
| RSE50003   | 3     |      | 6       | 5   | 1   | 6   |
| RSE50004   | 4     |      | 8       | 5   | 1   | 4   |
| RSE50005   | 5     |      | 10      | 5   | 1   | 3   |
| RSE50006   | 6     |      | 12      | 5   | 1   | 3   |
| RSE50008   | 8     |      | 16      | 5   | 1   | 2   |
| RSE60001   | 1     |      | 2       | 6   | 1   | 14  |
| RSE60002   | 2     |      | 4       | 6   | 1   | 7   |
| RSE60002,5 | 2,5   |      | 5       | 6   | 1   | 6   |
| RSE60003   | 3     |      | 6       | 6   | 1   | 5   |
| RSE60004   | 4     |      | 8       | 6   | 1   | 4   |
| RSE60005   | 5     |      | 10      | 6   | 1   | 3   |
| RSE60006   | 6     |      | 12      | 6   | 1   | 2   |
| RSE60008   | 8     |      | 16      | 6   | 1   | 2   |
| RSE80002   | 2     |      | 4       | 8   | 1   | 6   |
| RSE80002,5 | 2,5   |      | 5       | 8   | 1   | 5   |
| RSE80003   | 3     |      | 6       | 8   | 1   | 4   |
| RSE80004   | 4     |      | 8       | 8   | 1   | 3   |
| RSE80005   | 5     |      | 10      | 8   | 1   | 2   |
| RSE80006   | 6     |      | 12      | 8   | 1   | 2   |
| RSE80008   | 8     |      | 16      | 8   | 1   | 1   |
| RSE80010   | 10    |      | 20      | 8   | 1   | 1   |
| RSE90002   | 2     |      | 4       | 10  | 1   | 4   |
| RSE90002,5 | 2,5   |      | 5       | 10  | 1   | 3   |
| RSE90003   | 3     |      | 6       | 10  | 1   | 3   |
| RSE90004   | 4     |      | 8       | 10  | 1   | 2   |
| RSE90005   | 5     |      | 10      | 10  | 1   | 2   |
| RSE90006   | 6     |      | 12      | 10  | 1   | 1   |
| RSE90008   | 8     |      | 16      | 10  | 1   | 1   |
| RSE90010   | 10    |      | 20      | 10  | 1   | 1   |